Resumen de órdenes · Windows

Las órdenes más importantes del tema: usuarios, grupos, directivas, perfiles y energía

github.com/keespootes-cloud/norte-redes-lab

Abrir la consola correcta

`Botón derecho en Inicio → Terminal (administrador)`	PowerShell con permisos de administrador
`PS C:\Windows\system32>`	si ves esto, eres administrador
`whoami · whoami /user`	quién soy · mi SID
`whoami /groups`	mis grupos y el nivel de integridad (UAC)
`Get-Help ORDEN -Examples`	ayuda con ejemplos de cualquier orden

Grupos locales (PowerShell)

`Get-LocalGroup`	listar los grupos
`New-LocalGroup -Name GRUPO`	crear un grupo
`Add-LocalGroupMember -Group GRUPO -Member USUARIO`	meter a un usuario en un grupo
`Add-LocalGroupMember -SID SID -Member USUARIO`	lo mismo, indicando el grupo por su SID
`Remove-LocalGroupMember -Group GRUPO -Member USUARIO`	sacarlo
`Get-LocalGroupMember -Group GRUPO`	ver los miembros
`Remove-LocalGroup -Name GRUPO`	borrar un grupo

SID de grupos integrados (iguales en cualquier idioma)

`S-1-5-32-544`	Administradores
`S-1-5-32-545`	Usuarios (necesario para iniciar sesión)
`S-1-5-32-546`	Invitados
`S-1-5-32-555`	Usuarios de escritorio remoto

Usuarios locales (PowerShell)

```
$pw = Read-Host -AsSecureString "Contraseña"
New-LocalUser -Name USUARIO -FullName "NOMBRE" -Password $pw
```

`Get-LocalUser`	listar usuarios (añade `| Select Name,Enabled,SID`)
`Set-LocalUser -Name U -PasswordNeverExpires $true`	la contraseña no caduca
`-AccountExpires (Get-Date "AAAA-MM-DD")`	caducidad de la cuenta (en New-LocalUser o Set-LocalUser)
`Disable-LocalUser · Enable-LocalUser -Name U`	deshabilitar · habilitar
`Rename-LocalUser -Name U -NewName NUEVO`	renombrar (el SID no cambia)
`Remove-LocalUser -Name U`	borrar el usuario

La orden net (cmd o PowerShell)

`net user`	listar usuarios
`net user USUARIO`	ver los datos de un usuario
`net user USUARIO * /add`	crear usuario pidiendo la contraseña sin mostrarla
`net user USUARIO /logonpasswordchg:yes|no`	obligar (o no) a cambiarla en el próximo inicio
`net user USUARIO /passwordchg:yes|no`	permitir (o no) que el usuario la cambie
`net user USUARIO /active:yes|no`	habilitar o deshabilitar la cuenta
`net localgroup [GRUPO USUARIO /add]`	listar grupos · meter en un grupo

Directivas de contraseña y bloqueo

`net accounts`	ver la directiva actual del equipo
`/minpwlen:N`	longitud mínima de contraseña
`/maxpwage:N · /minpwage:N`	días máximos · mínimos de validez
`/lockoutthreshold:N`	intentos fallidos antes de bloquear
`/lockoutduration:N · /lockoutwindow:N`	minutos de bloqueo · ventana de observación
`secpol.msc`	complejidad y resto de directivas (Pro y Education)

Se combinan en una sola orden: `net accounts /opción:valor /opción:valor…`

Herramientas gráficas

`Configuración → Cuentas → Otros usuarios`	crear cuentas (todas las ediciones)
`lusrmgr.msc`	usuarios y grupos locales (Pro y Education)
`compmgmt.msc`	administración de equipos
`netplwiz`	cuentas de usuario clásicas

Perfiles, SID y UAC

`C:\Users\USUARIO`	perfil, creado en el primer inicio de sesión
`C:\Users\Default (oculta)`	plantilla de perfiles nuevos (como /etc/skel)
`NTUSER.DAT · NTUSER.MAN`	registro del usuario · perfil obligatorio
`Get-ChildItem C:\Users -Force`	ver perfiles, incluidos los ocultos
`Get-CimInstance Win32_UserProfile`	perfiles y su SID
`RID …-500 · …-501 · 1000+`	Administrador · Invitado · cuentas creadas

UAC: un administrador trabaja con un token filtrado y solo usa el completo cuando acepta el aviso. Compara `whoami /groups` en una consola normal y en otra «como administrador».

Energía y rendimiento

`powercfg /list · /getactivescheme`	planes de energía · el activo
`powercfg /a`	estados de suspensión disponibles
`powercfg /batteryreport`	informe de batería en HTML
`powercfg /energy`	diagnóstico de 60 s (como administrador)
`powercfg /hibernate on|off`	activar o desactivar la hibernación
`taskmgr · resmon`	Administrador de tareas · Monitor de recursos
`dfrgui · cleanmgr`	Optimizar unidades · Liberador de espacio
`mobsync`	Centro de sincronización (archivos sin conexión)

Norte Redes Lab

Navegador → **github.com/keespootes-cloud/norte-redes-lab** → Code → Download ZIP → descomprimir. En PowerShell, dentro de la carpeta `windows`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\Comprobar-NorteRedes.ps1
```

`-ExecutionPolicy Bypass` solo afecta a esa ejecución.

Licencia MIT · empresa y personas ficticias