Resumen de órdenes · Ubuntu

Las órdenes más importantes del tema: usuarios, grupos, contraseñas, consultas y energía

github.com/keespootes-cloud/norte-redes-lab

Atajos de teclado

`Ctrl + Alt + T`	abrir una terminal
`Tab`	autocompletar órdenes y rutas
`↑ / ↓`	repetir órdenes anteriores
`Ctrl + C`	cancelar la orden que está corriendo
`Ctrl + Shift + C / V`	copiar / pegar dentro de la terminal
`AltGr + 1` · `AltGr + 4` · `AltGr + 3`	`|` · `~` · `#` con teclado español

Moverse y pedir ayuda

`pwd`	en qué carpeta estoy
`ls -la RUTA`	listar, incluidos los ocultos, con permisos
`cd RUTA` · `cd ~` · `cd ..`	cambiar de carpeta · a mi home · subir una
`cat FICHERO`	ver el contenido de un fichero
`file FICHERO`	qué tipo de fichero es
`man ORDEN` · `info ORDEN`	manual (`q` para salir, `/texto` para buscar)
`ORDEN --help`	ayuda rápida
`apropos TEXTO`	buscar órdenes por tema
`type ORDEN` · `which ORDEN`	¿interna o externa? · dónde está el programa
`echo $PATH`	dónde busca bash las órdenes externas

Comodines

`*`	cualquier cantidad de caracteres
`?`	exactamente un carácter
`[abc]` · `[0-9]`	uno de esos caracteres · uno del rango

Ser administrador

`sudo ORDEN`	ejecutar una orden como root (pide **tu** contraseña)
`sudo -i` · `exit`	abrir una terminal de root · salir
`su - USUARIO`	convertirse en otro usuario (pide **su** contraseña)
`whoami` · `id USUARIO`	quién soy · UID, grupo principal y secundarios

Prompt: `$` = usuario normal · `#` = root.

Grupos

`groupadd [-g GID] GRUPO`	crear un grupo (con un GID concreto, opcional)
`groupmod -n NUEVO VIEJO`	renombrar un grupo
`groupmod -g GID GRUPO`	cambiar el GID
`groupdel GRUPO`	borrar un grupo
`gpasswd -d USUARIO GRUPO`	sacar a un usuario de un grupo
`getent group GRUPO`	ver un grupo y sus miembros

Todas, salvo `getent`, necesitan `sudo`.

Crear y modificar usuarios

```
sudo useradd [opciones] USUARIO
```

`-m`	crea el home copiando `/etc/skel`
`-s SHELL`	intérprete al iniciar sesión (`/bin/bash`, `/usr/sbin/nologin`…)
`-c "TEXTO"`	comentario (nombre completo)
`-g GRUPO · -G G1,G2`	grupo principal · grupos secundarios
`-e AAAA-MM-DD`	fecha en que caduca la cuenta

```
sudo usermod [opciones] USUARIO
```

`-g GRUPO`	cambiar el grupo principal
`-G G1,G2`	**sustituir** los grupos secundarios
`-aG GRUPO`	**añadir** un grupo secundario sin quitar los demás
`-s SHELL`	cambiar la shell
`-L · -U`	bloquear · desbloquear la contraseña
`-e AAAA-MM-DD`	cambiar la caducidad de la cuenta
`sudo passwd USUARIO`	poner o cambiar una contraseña
`sudo userdel [-r] USUARIO`	borrar un usuario (con -r, también su home)
`getent passwd USUARIO`	ver su línea de `/etc/passwd`

Caducidad de contraseñas: chage

```
sudo chage [opciones] USUARIO
```

`-l`	ver la caducidad de forma legible
`-d N`	fecha del último cambio en días (0 = obliga a cambiarla)
`-M N · -m N`	días máximos de validez · días mínimos entre cambios
`-W N`	días de aviso antes de caducar
`-E AAAA-MM-DD`	fecha de caducidad de la cuenta

Valores por defecto para cuentas nuevas: `/etc/login.defs`.

Los ficheros de la identidad

/etc/passwd · lo lee cualquiera

```
usuario : x : UID : GID : comentario : home : shell
```

/etc/shadow · solo root · guarda el **hash**, no la contraseña

```
usuario : hash : último cambio : mín : máx : aviso : inactivo : caducidad :
```

/etc/group

```
grupo : x : GID : miembros secundarios
```

`/etc/skel/`	plantilla del home de los usuarios nuevos
`useradd -D`	ver los valores por defecto de useradd
`UID 0 · 1–999 · 1000+`	root · cuentas de servicio · personas

Consultar y filtrar información

`grep TEXTO FICHERO`	líneas que contienen un texto
`grep -v TEXTO FICHERO`	líneas que **no** lo contienen
`awk -F: '{print $1}' FICHERO`	columna 1 de un fichero separado por `:`
`ls -l FICHERO`	permisos, dueño y grupo
`w · who`	quién está conectado ahora
`last · sudo lastb`	historial de sesiones · intentos fallidos

Leer permisos: `-rwxr-x---` = tipo · dueño · grupo · otros. En octal: r = 4, w = 2, x = 1 (rwx = 7, r-x = 5, r-- = 4, --- = 0).

Energía y rendimiento

`upower -i $(upower -e | grep BAT)`	estado y capacidad de la batería
`acpi -V`	batería, temperatura y corriente (`sudo apt install acpi`)
`powerprofilesctl list`	perfiles: ahorro, equilibrado, rendimiento
`systemctl suspend · hibernate`	suspender · hibernar
`systemd-analyze blame`	qué ralentiza el arranque
`sudo fstrim -av`	TRIM del SSD (no se desfragmenta)

Norte Redes Lab

```
# descargar
cd ~
wget -O lab.tar.gz https://github.com/keespootes-cloud/norte-redes-lab/archive/refs/heads/main.tar.gz
tar xzf lab.tar.gz && cd norte-redes-lab-main/linux
# ¿cómo voy?
sudo bash comprobar.sh
```


Fuentes: temario UF2 01.1, manpages.ubuntu.com y Microsoft Learn (ver FUENTES.md) · Licencia MIT · empresa ficticia