



Технические требования:

Кабель везде прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки 30 см от уровня пола. Кабель опускается вертикально вниз в таких местах.

Шкаф крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола.

Точка доступа монтируется к потолку.

- 1) Переход между этажами.
- 2) Кабель поднимается вверх вдоль стены на расстояние 30 см от потолка.
- 3) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене и через него проводится кабель.
- 4) Кабель в коробе отводится к камере
- 5) Место подключение камеры.

1 – Серверная
2 – Уборная

Условные обозначения:

	Спуск кабеля в коробе		Витая пара в кабель канале 11x10
	Беспроводная точка доступа WAP150		Витая пара в кабель-канале 24x22
	Телекоммуникационный шкаф настенный		Железобетонная стена
	Информационная розетка LEGRAND Inspiria		Газосиликатная стена

ГУИР.400201.062 С3

Локальная компьютерная
сеть.
План здания

Лит. Масса Масштаб

У

Лист Листов 1

ЭВМ, гр. 050503

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.	Гайдина			
Пров.	Русакович			