



Технические требования:

Кабель везде прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки 30 см от уровня пола. Кабель опускается вертикально вниз в таких местах.

Шкаф крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола.

Точка доступа монтируется к потолку.

- 1) Переход между этажами.
- 2) Кабель поднимается вверх вдоль стены на расстояние 30 см от потолка.
- 3) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене и через него проводится кабель.
- 4) Кабель проводится по потолку.

Условные обозначения:



Телекоммуникационный шкаф настенный TC6401-06G



Информационная розетка LEGRAND Inspira



Беспроводная точка доступа WAP150



Железобетонная стена



Газосиликатная стена



Телекоммуникационный шкаф настенный TC6401-06G

шкаф



Витая пара в кабель канале 11x10



Витая пара в кабель-канале 24x22

ГУИР.400201.062 С3

Локальная компьютерная сеть.
План здания

Лит.

Масса

Масштаб

У

1:100

Лист

Листов

1

ЭВМ, гр. 050503

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.	Гайдиев			
Пров.	Русакович			