




Router  
RB5009UG  
+S+IN  
Dell  
Networking  
X1026



## Коммутатор

\_\_\_\_\_

### Комментарий



### Маршрутизатор

.....

## Оптоволокно



Сервер башенного типа PowerEdge T40

\_\_\_\_\_

Витая пара UTP cat. 5e



**Шкаф телекоммуникационный настенный  
6U ЦМО ШРН-6.300.1**

 Информ

Информационная розетка PST00-91 49151



Точка доступа



Министерство  
образования  
и науки  
Российской  
Федерации

Спуск к кабельной шахте

## Технические рекомендации

1. Витая пара UTP cat. 5е в кабель-канале прокладываются вдоль стены у потолка.

2. Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 40 см от пола в близости к оконечным устройствам.

3. Телекоммуникационные шкафы устанавливаются на расстоянии 40 см от потолка..

4. Беспроводная точка доступа закрепляется на стене на высоте 1.4 м от пола.

5. Сервер башенного типа устанавливается в углу серверного помещения.

ГУИР.400201.027 СЗ

Локальная компьютерная  
сеть.  
План здания

*Лит.*

✓

**Macc**

**Масштаб**

1-100

Лист 1

1

Листовое

1

ЭВМ, зр. 050501