情報セキュリティ学特論レポート 3 者間 DH 鍵共有

園田継一郎

2021年12月30日

1 はじめに

DH 鍵共有では、2 者間でしか鍵の共有ができない. DH 鍵共有は、以下のように行う. 複数のメッセージに同じメッセージを送る場合、3 者間で鍵共有ができれば便利である.

2 3 者間 DH 鍵共有

3 者間 DH 鍵共有には、楕円曲線上のペアリングという演算が使われる。ペアリングは、楕円曲線 E 上の 2 個の点の組からある有限体 F_q への写像である [1]. $P,Q \in E, g$ を生成元とすると、ペアリング e は以下のように定義される.

ここで S(P,Q) とは,楕円曲線 E 上の位置ベクトル P,Q で張られる平行四辺形の面積である.ただし,Q が P の半時計回りに位置する場合は正となり,そうでなければ負となる.P を $a(a \in \mathbb{Z})$ 倍したとき面積も a 倍されるため,S は第一成分について線形性を持つ.第二成分についても同様である. $a,b \in \mathbb{Z}$ として式で表すと,

$$S(aP, bQ) = abS(P, Q)$$

となる.

3 **まとめ**

ペアリングを用いることで、3者以上との鍵共有ができ、マルチキャストしやすくなる.しかし、まだ実用的ではない.

参考文献

[1] 光成 滋生「クラウドを支えるこれからの暗号技術」秀和システム (2015) https://github.com/herumi/ango/raw/master/ango.pdf