8ch アナログ フル HD レコーダー TR-2208

定格

録画速度

圧縮方式

デジタルズーム

内蔵 HDD

ネットワーク

音声入/出力

アラーム入/出力

インターフェース

外形寸法(mm)

動作環境温度

最大転送レート

クライアントビューアー

総容量

os 重量

電源

認証

消費電力

ビデオ入力 8BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H) ビデオ出力 1VGA, 1HDMI(VGA, HDMI 同時出力) 表示解像度 1920 x 1080 , 1440 x 900 , 1280 x 1024

ディスプレイ表示速度 最大 240ips

1920 x 1080 , 1280 x 720 , 960 x 480 , 720 x 480 , 録画解像度

 960×240 , 720×240 , 480×240 , 360×240

240 ips@1080P

H.264

タイムラプス , イベント , プリイベント , パニック 録画モード

アラームイン , モーション検知 , ビデオロス , テキストイン イベント 検索モード タイムラプス , イベントログ , モーション , テキストイン

> 2倍~12倍 SATA x 2 $12TB = 6TB \times 2$

ファストイーサネット x 1

30ips@Full HD per channel, Shared with Recording

IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web 4RCA 入力,1RCA 出力,1HDMI 出力

8入力,1リレー出力

RS232, RS485(Terminal Block), 2 x USB 2.0

Embedded Linux

2.4 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)

W300 x H62 x D231 0°C ~ 40°C DC12V, 1.7A

FCC, CE, KC, PSE

20.4W (最大)

外形寸法



フロント



- Video Input
- 2 Audio In / Out
- 3 Factory Reset Button 4 HDMI Out Port
- S VGA Out Port
- 6 Network Port





Power In Port



トップ



型式	バージョン	発 行	
TR-2208	1.1	2018年5月	株式会社セキュア