


500 万画素屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/1.8 型 CMOS
最高解像度	2592 x 1944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.6mm ~ 10mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平:90° ~ 37°、垂直:67° ~ 27°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー:0.2Lux@F1.8、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	1 BNC (設置調整用)
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	2592x1944, 1280x960, 640x480, 320x240
フレームレート	30ips@2592x1944, 15ips@2592x1944(WDR),
ストリーム	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	30m (6ea)
バンダルプルーフ	IK10
環境性能	IP67, ヒーター
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	11.4W
使用温度範囲	-40℃ ~ 60℃
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 160 x 128.5
重量	1.21kg

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D3533HRX	1.0	2018 年 11 月	