Network Series

32ch ネットワークビデオレコーダー

DR-6332PS

- 合計帯域幅370Mbps
- 最大960ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大960ipsのライブ表示
- DirectIPカメラで簡単にインストール、セットアップ、および再生
- 16チャンネルPoEスイッチを内蔵
- DirectIPギガビットPoEスイッチで32チャネルまで使用可能
- eSATAストレージを使用して最大176TBまで拡張可能
- RAID 1をサポート
- FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製力メラ (Axis、Panasonic、ONVIF)をサポート







H.265

本体小売希望価格:オープン価格

寸法図







- Factory Reset Button
- 2 Video In / PoE Ports
- 3 Video In / Ext. Port
- 4 Network Port 6 eSATA Ports
- 6 Alarm Connection Ports 2 Power In Port
- RS-485 Port 8 RS-232 Port
- O HDMI Out Port VGA Out Port
- Audio Ports

Vent

(Unit - mm)

仕 様

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 960ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	230Mbps、960 ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネール、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA × 6
総容量	176TB = 内蔵 SATA 8TB×6 + (外部 8TB×4) ×4
ネットワーク	Gigabit Ethernet x16 (Video In) + Gigabit Ethernet x1 (Ext), Gigabit Ethernet x1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
PoE (内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4)、120W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	1RCA 入力、1RCA 出力 + 1HDMI 出力(NVR)、 32 入力、32 出力(IP カメラ)
アラーム入/出力	4 入力、1 リレー出力 (NVR)、 32 入力、32 出力 (IP カメラ)
インターフェース	RS232、RS485、1×USB 2.0、1×USB 3.0
OS Embedded	Embedded Linux
重量	6.0 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	430 × 88 × 410.8mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	最大 200W
認証	FCC 、UL、CE、CB、KC, PSE

製品に関するお問い合わせは。

株式会社 セキュア

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階 TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

