Analog Full HD series

4ch アナログ フルHDレコーダー

TR-2204



4BNC (NTSC/PAL、HD-TVI/AHD)

無し/無し

1、PIP、4 120ips (1080P)

480×240、360×240

RS485 (RS232C)

4RCA/1RCA+HDMI

解像度3段階×画質4段階

64 グループ、256 ユーザー

遠隔監視 10/ 遠隔再生2

0°C~ 40°C /0% ~ 90%

DC12V, 1.3A, 15.6W

FCC、CE、PSE

Embedded Linux

4TTL/1リレー (NO,NC)

1VGA、1HDMI (VGA、HDMI 同時出力)

120ips/VGA/HDMI: 1280×1024、1440×900、1920×1080

本体キーボタン、IR リモコン、マウス、ネットワークリモートキーボード

Connected components detection (16×12、192 分割、DAY/NIGHT)

日時、録画テーブル、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン

E-Mail、リレー出力、ポップアップスクリーン、ネットワークイベント

全角 15 文字、半角 31 文字 (漢字、平仮名、カナ、英数字)

タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急

プリイベント最大 30 分 / ポストイベント最大 30 分

USB 接続 HDD・フラッシュメモリー (オプション) RS232C,RS485、USB×2,IR ポート、10/100 BASE-TX

1TBHDD×1 内蔵 (最大 6TB×2 内蔵可能) 最大 12TB 1ファストイーサネット 最大 30ips (FullHD)

遠隔監視ソフトウェア (IDIS Center、IDIS Mobile)、 IDIS Web (Internet Explorer)

300mm×62mm×231mm/2.3kg (with 1HDD)

100~240VAC, 50/60Hz, 1.5A

1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、

- HD-TVI,AHD,NTSC/PALカメラをサポート
- 最大120ipsのフルHD録画
- HDMIおよびVGA出力のフルHDディスプレイ対応
- 4系統の音声入力を装備
- 同軸ケーブルでHD-TVIカメラのOSD制御をサポート
- 2つのSATAインターフェイスを使用して最大12TBまで拡張可能
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート



本体小売希望価格(税抜):オープン価格

寸法図







- 1 Video Input
- 2 Audio In / Out
- 3 Factory Reset Button 4 HDMI Out Port
- 5 VGA Out Port 6 Network Port
- Alarm Connection
- 8 RS-232 Port
- RS-485 Port
- Power In Port

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは。

株式会社 セキュア

-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

仕 様

スルーアウト出力 / スポット出力

ディスプレイ表示速度 / 解像度

ディスプレイマルチスクリーン

ビデオ入力 モニター出力プライマリ

圧縮方式

録画スピード

録画解像度

センサー入/出力

PTZ コントロール

音声入 / 出力

カメラタイトル

モーション感知

検索モード

ユーザー

アラーム通知

バックアップ

ネットワーク

リモート接続数

電源

認証

消費電力

インターフェース

リモートコントロール

動作環境温度 / 湿度

外形寸法 (W×H×D) / 重量

オペレーティングシステム

録画モード 録画画質モード

システムコントロール

プリ / ポストレコーディング

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階 TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

