

Network Series

4chネットワークビデオレコーダー

DR-2304P

- 合計帯域幅160Mbps
- 最大120ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大120ipsのライブ表示
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF) をサポート



H.265

5年保証
※HDD、ファンは3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



- 1 Factory Reset Button
- 2 Audio Port
- 3 VGA Out Port
- 4 HDMI Out Port
- 5 eSATA Port
- 6 Video In / PoE Ports
- 7 Power In Port (48V)
- 8 Network Port
- 9 Alarm Connection Ports
- 10 RS-232 Port
- 11 Power In Port (12V)

仕様

ビデオ入力	4CH
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	70Mbps、120 ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	2 (標準 2TB×1 基内蔵)
総容量	48TB = 内蔵 SATA 8TB×2 + 外部 8TB×4
ネットワーク	ファストイーサネット x4 (Video In) ギガイーサネット x1 (Client)
伝送速度	50Mbps/100Mbps (BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	1RCA 出力 + 1HDMI 出力 (NVR) / 4 入力、4 出力 (IP カメラ)
アラーム入 / 出力	4 入力、1 リレー出力 (NVR) / 4 入力、4 出力 (IP カメラ)
インターフェース	RS232、1 × USB 2.0、1 × USB 3.0
OS	Embedded Linux
重量	2.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	300 × 62 × 231mm
動作温度 / 湿度	0 ~ 40℃ / 0 ~ 90%
電源	DC12V 1.76A (NVR)、DC48V 0.65A (PSE)
消費電力	最大 21.12W (NVR)、最大 31.2W (PSE)
規格	FCC、CE、KC、PSE
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>