Network Series

4chネットワークビデオレコーダー

DR-2404P

- 合計帯域幅160Mbps
- 最大120ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大120ipsのライブ表示
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- RAID 1をサポート
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF)をサポート









本体小売希望価格:オープン価格

寸法図







- Factory Reset Button
- 2 Audio Port
- 3 VGA Out Port
- 4 HDMI Out Port6 eSATA Port
- 6 Video In / PoE Ports
- Power In Port (48V)
- 8 Network Port
- Alarm Connection Ports
- RS-232 Port
- 1 Power In Port (12V)

仕 様

ビデオ入力	4CH
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画スピード	70Mbps、120ips@UHD
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン
圧縮方式	H.265、H.264
パフォーマンス	4CH 4K 再生
リモート転送速度	50Mbps/100Mbps (BRP Mode)
ネットワークポート	1×10/100/1000BASE-T (クライアント PC)、4×10/100BASE-T (ビデオ入力)
PoE (内臓)	4
対応ソフトウェア	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
搭載 HDD	2 (標準 2TB×1 基内蔵)、RAID 1 サポート
eSATA	1
総容量	48TB (8TB×(2 内蔵+1×4 外部))
オペレーティングシステム	Embedded Linux
アラーム入力	4CH (NC/NO プログラマブル)、IP カメラ 4CH (IP カメラ依存)
アラーム出力	1CH リレー、IP カメラ 4CH (IP カメラ依存)
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)
外部インターフェース	1×USB2.0、1×USB3.0、1×eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード
外形寸法(W×H×D)	300 × 62 × 231mm
重量	2.2kg (with 1HDD)
動作温度 / 湿度	$0 \sim 40^{\circ}\text{C} / 0 \sim 90\%$
電源	12V 1.76A (アダプタ:100-240V、50/60Hz、1.6A、12V、5A) (NVR)、 48V 0.65A (アダプタ:100-240V、50/60Hz、1.2A、48V、1A) (PSE)
消費電力	最大 21.12W (NVR)、最大 31.2W (PSE)
規格	FCC、CE、KC、PSE
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

| 個|||直条71| |〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 | 博多ICビル5階 | TEL.092-292-1840 | FAX.092-292-1841

