



SECURE VS

Cloud
SERIES

IDIS

4chネットワークビデオレコーダー

DR-2304P

- 合計帯域幅160Mbps
- 最大120ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大120ipsのライブ表示
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF) をサポート



H.265

5年保証
※HDD、ファンは3年保証
Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Factory Reset Button | 7 Power In Port (48V) |
| 2 Audio Port | 8 Network Port |
| 3 VGA Out Port | 9 Alarm Connection Ports |
| 4 HDMI Out Port | 10 RS-232 Port |
| 5 eSATA Port | 11 Power In Port (12V) |
| 6 Video In / PoE Ports | |

仕様

ビデオ入力	4CH
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	70Mbps、120 ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	2 (標準 2TB×1 基内蔵)
総容量	48TB = 内蔵 SATA 8TB×2 + 外部 8TB×4
ネットワーク	ファストイーサネット ×4 (Video In) ギガイーサネット ×1 (Client)
伝送速度	50Mbps/100Mbps (BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	1RCA 出力 + 1HDMI 出力 (NVR) / 4 入力、4 出力 (IP カメラ)
アラーム入 / 出力	4 入力、1 リレー出力 (NVR) / 4 入力、4 出力 (IP カメラ)
インターフェース	RS232、1 × USB 2.0、1 × USB 3.0
OS	Embedded Linux
重量	2.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	300 × 62 × 231mm
動作温度 / 湿度	0 ~ 40℃ / 0 ~ 90%
電源	DC12V 1.76A (NVR)、DC48V 0.65A (PSE)
消費電力	最大 21.12W (NVR)、最大 31.2W (PSE)
規格	FCC、CE、KC、PSE
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752