



16chネットワークビデオレコーダー

DR-6516P

- 合計帯域幅320Mbps
- 最大480ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大480ipsのライブ表示
- DirectIPカメラで簡単にインストール、セットアップ および 再生
- 16ch PoEスイッチを内蔵
- eSATAストレージを使用して最大124TBまで拡張可能
- RAID 1をサポート
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF)をサポート
- NDAAコンプライアンス










本体小売希望価格:オープン価格

寸法図







- 1 Audio In / Audio Out
- Video In / PoE
- 3 Video In / Ext. Port
- 4 Network Client Port 6 eSATA Port
- **6** USB
- 7 HDMI 1 / HDMI 2
- 8 Alarm Connection Port RS232 / RS485 Port
- Power In Port
- 10

(Unit - mm)

仕 様

ビデオ入力	16ch
ビデオ出力	2HDMI
表示解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	180Mbps、480 ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストインなど
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA×6、RAID1 対応 初期 2TB×1=2TB (最大搭載時 10TB×6 =60TB)
総容量	124TB = 内蔵 SATA 10TB×6 + (外部 4TB×4) ×4
ネットワーク	Gigabit Ethernet×16 (Video In) + Gigabit Ethernet×1 (Ext), Gigabit Ethernet×1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
PoE (内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4)、120W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	Local (NVR): 1RCA/1RCA +2HDMI、IP カメラ: 16/16 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local (NVR): 4/1、IP カメラ: 16/16 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル:RS232 (ターミナルブロック)、RS485 (ターミナルブロック)、 USB:2×USB 2.0、1×USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF、など
OS	Embedded Linux
重量	6.75 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	430×88×412.8mm (突起部含まず)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	最大 250W (HDD 6 台搭載時)
認証	FCC 、UL、CE 、CB、PSE

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは -

株式会社 セキュア https://secureinc.co.jp/

SECURE

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

7963-801 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752