

4K 屋外対応 PTZ ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/1.7 CMOS
最高解像度	3840 x 2160
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	6.5mm ~ 202mm
光学ズーム/AF	31 倍光学ズーム
画角	水平:58.2° ~ 1.99°、垂直:34.4° ~ 1.13°
有効画素数	約 800 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F1.55、B/W: 0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	1 ターミナルブロック
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 8 / Output 2
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
フレームレート	30ips:3840x2160 (WDR)
ストリーミング	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード): IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	200m (2ea)
バンドルプルーフ	IK10
環境性能	IP66, ヒーター
電源	AC24V, PoE(IEEE802.3bt Class7)
消費電力	AC24V:Max68.58W(ヒーターON) / PoE:Max58.6W(ヒーターON)
使用温度範囲	-40℃ ~ 60℃
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 242 x 401.1
重量	7.4kg

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-S3883HRX	1.0	2018 年 11 月	