

suprema シリーズ製品比較表

	BioStation		BioEntry Plus	BioLite Net	Xpass	BioLite Solo
型番号	BST-OC	BSM-OC	BEPI-OC / BEPL-OC / BEPM-OC	BLN-OC	XPM-E / XPE-E	BLS-OC
写 真						
CPU	Dual CPU (32bit Risc + 400Mhz DSP)	Dual CPU (32bit Risc + 400Mhz DSP)	400Mhz DSP	400Mhz DSP	32bit-Microprocessor	400Mhz DSP
メモリ	1GB Flash + 34MB RAM	1GB Flash + 34MB RAM	8MB Flash + 16MB RAM	8MB Flash + 16MB RAM	8MB Flash + 16MB RAM	4MB Flash + 8MB RAM
ディスプレイ	2.5 インチ QVGA フルカラー液晶パネル	2.5 インチ QVGA フルカラー液晶パネル	-	128 × 64 pixel モノクロ	-	128 × 64 pixel モノクロ
認証速度	1 秒以内 (3000 対 1 認証時)	1 秒以内 (3000 対 1 認証時)	1 秒以内 (2000 対 1 認証時)	1 秒以内 (3000 対 1 認証時)	-	1 秒以内
テンプレート数	400,000 人	400,000 人	10,000 人	10,000 人	40,000 人	400 人
最大利用人数	200,000 人	200,000 人	5,000 人	5,000 人	-	200 人
ログ保存件数	1,000,000	1,000,000	50,000	50,000	50,000	5,000
ネットワーク I/F	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	-
PC インターフェース	MiniUSB, RS232	MiniUSB, RS232	-	-	-	RS232
USB スロット	1 ポート	1 ポート	-	-	-	-
IC カードリーダ	-	Mifare (13.56MHz)	Felica / M (125kHz) / Mifare (13.56MHz)	Mifare (13.56MHz)	Mifare (13.56MHz)/ EM (125kHz)	-
指紋センサー	光学式センサー (500dpi)	光学式センサー (500dpi)	光学式センサー (500dpi)	光学式センサー (500dpi)	-	光学式センサー (500dpi)
Wiegand (64bit 対応)	入力・出力対応	入力・出力対応	出力対応	入力・出力対応	入力・出力対応	-
認証モード	指紋, 指紋 +PIN, PIN	指紋, 指紋 +PIN, PIN, IC カード, IC カード + 指紋, IC カード +PIN, IC カード + 指紋 +PIN	指紋, IC カード, IC カード + 指紋	指紋, 指紋 +PIN, PIN, IC カード, IC カード + 指紋, IC カード +PIN, IC カード + 指紋 +PIN	IC カード	指紋, 指紋 +PIN, PIN
接点入力 / リレー出力	2ch/2ch	2ch/2ch	2ch/1ch	2ch/1ch	2ch/1ch	2ch/1ch
本体 LCD 上ログ閲覧	○	○	-	○ ※英語表記	-	○ ※英語表記
防水性能	-	-	-	IP65	IP65	IP65
電源、電流	DC12V / 500mA	DC12V / 500mA	DC12V / 250mA	DC12V / 250mA	DC12V / 140mA	DC12V / 250mA
消費電力	30W	30W	30W	30W	30W	30W
動作温度	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 60℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 60℃
本体寸法 mm (W × H × D)	135 × 128 × 50	135 × 128 × 50	50 × 160 × 38	60 × 185 × 40	44 × 130 × 27	60 × 185 × 40
認証規格	CE,FCC,KCC,RoHS	CE,FCC,KCC,RoHS	CE,FCC,KCC,RoHS	CE,FCC,KCC,RoHS	CE,FCC,KCC,RoHS	CE,FCC,KCC,RoHS
本体価格 (税別)	340,000 円	372,000 円	オープン /180,000 円 / 190,000 円	240,000 円	68,000 円	150,000 円

その他アクセサリ

品 名	アダプタ (各種共通)	拡張 I/O ユニット	USB 接続指紋登録用スキャナー	USB 接続 IC カード登録機	Biostation 用スタンド	他端末用スタンド
写 真		 SecureI/O	 Biomini	 DE-620		
本体価格 (税抜き)	¥4,500	¥24,000	¥15,000	¥30,000	¥15,000	¥15,000