

4K 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.5 型 CMOS
最高解像度	3840 x 2160
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.6mm ～ 9.8mm
光学ズーム/AF	－
画角	水平:103.0° ～36.6°、垂直:52.7° ～19.6°
有効画素数	約 800 万画素
最低被写体照度	カラー:0.3Lux@F1.6、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	1 BNC(設置調整用)
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	69dB 以上
エッジストレージ	－
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.264, M-JPEG
画像サイズ	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	15ips:3840x2160
ストリーム	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	30m (10ea)
バンドルプルーフ	IK10
環境性能	IP66, ヒーター
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	13.2W
使用温度範囲	-40℃ ～ 50℃
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	φ 73.5 x 321.9
重量	1.4kg

外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-T1833WHR	1.0	2018 年 11 月	