

# フル HD 屋外対応 PTZ ネットワークカメラ

## 定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.3mm ～ 129mm
光学ズーム/AF	30 倍光学ズーム
画角	水平:65° ～2.3°、垂直:38.5° ～1.4°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.05Lux@F1.6、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	1 ターミナルブロック(設置調整用)
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC (最大 32GB)
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
圧縮方式	H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	30ips (1080p, WDR)
ストリーミング	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	150m (13ea)
バンドルプルーフ	IK10
環境性能	IP66, ヒーター
電源	AC24V
消費電力	Max58W(ヒーターON, IR LED ON)
使用温度範囲	-40℃ ～ 50℃
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	φ 228 x 357.5
重量	6.1kg

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-S1283WRX	1.0	2018 年 11 月	