



SECURE VS

Cloud
SERIES

IDIS

3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

DC-B3303X

- H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート
- 30ips 2048×1536(最大)
- 4重ストリーミング
- ツールワイドダイナミックレンジ
- サービスモニタ用映像出力
- デイ&ナイト機能(ICR)
- デフォッグ機能
- ONVIFをサポート
- デジタル画像安定化(DIS)



(レンズ別売)

H.265



3 安心の
年保証

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図



(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8型 CMOS	
最高解像度	2048×1536	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	レンズ別売	
光学ズーム / AF	-	
画角	レンズ別売	
有効画素数	約 300 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.2、B/W: 0.01Lux@F1.2	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1 RCA	
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	1 / 1	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	2048×1536、1600×1200、1280×960、800×600、480×360、320×240	3M Mode: 2048×1536、1600×1200、1280×960、800×600、480×360、320×240 2M Mode: 1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips、2048×1536 (WDR)	
音声圧縮	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-	
バンダブルーフ	-	
環境性能	屋内専用	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	6W (最大)	
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃ (起動可能な温度: 0℃以上)	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法 (W×H×D)	75.6 × 61 × 129.3mm	
質量	約 0.4kg	

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752