32ch ネットワークビデオレコーダー DR-6332PS

定格

ビデオ入力 32ch

ビデオ出力 1HDMI, 1VGA

表示解像度 3840 × 2160, 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1600 × 1200

録画解像度最大 12MP (IP カメラに依存)録画速度230Mbps, 960ips@UHD

圧縮方式 H.265, H.264

録画モード タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急

イベント アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど 検索モード タイムラプス, イベントログ, サムネイル, モーション, テキストイン

デジタルズーム 2 倍 ~ 12 倍

内蔵 HDD SATA x 6、RAID1 対応

総容量 176TB = 内蔵 SATA 8TB x 6 + (外部 8TB x 4) x 4 ネットワーク Gigabit Ethernet x 16 (Video In) + Gigabit Ethernet x 1 (Ext)

Gigabit Ethernet x 16 (Video In) + Gigabit Ethernet x 1 (Ext Gigabit Ethernet x 1 (Client)

50Mbps / 100Mbps(BRP Mode) 16(IEEE 802.3at Class 4), 120W

クライアントビューアー IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite

Local (NVR): 1RCA/1RCA +1HDMI、IP カメラ: 32/32 (IP カメラに依存)

アラーム入/出力 Local (NVR): 4/1、IP カメラ: 32/32 (IP カメラに依存)

インターフェース シリアル: RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)、

USB:1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

OS Embedded Linux

重量 6.0 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時) 外形寸法(mm) W430 x H88 x D410.8 (突起部含まず)

動作環境温度 0℃ ~ 40℃


電源 AC100-240V, 50/60Hz, 3.0-1.5A 消費電力 最大 200W (HDD 6 台搭載時) 認証 FCC, UL, CE, CB, KC, PSE

外形寸法


伝送速度

PoE(内蔵)

音声入/出力



0	ファクトリーリセット ボタン	0	カメラ入力・PoE端子	0	カメラ入力・拡張端子	0	ネットワーク雑子
0	eSATA端子	0	アラーム接続端子	0	RS485端子	0	RS232储子
0	HDMI出力端子	0	VGA出力端子	0	オーディオ入出力 端子	Φ	電源入力端子
0	排気口						





型式	バージョン	発 行
DR-6332PS	1.4	2019年5月

株式会社セキュア