

# 4K 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

## 定 格

画像センサー	1/1.7 型 CMOS
最高解像度	4000 x 3000
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.5mm ～ 10mm
光学ズーム/AF	-
画角	[8MP]水平:90.2° ～41.6°、垂直:48.5° ～23.3° [12MP]水平:94.6° ～43.4°、垂直:68.5° ～32.4°
有効画素数	約 1200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.2Lux@F1.6、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	[DirectIP&8MP]3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 [12MP]4000x3000, 2592x1944, 1280x960, 640x480
フレームレート	[DirectIP&8MP]30ips@3840x2160(WDR) [12MP]15ips@4000x3000(WDR)
ストリーム	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	50m (4ea)
バンドルブラーフ	IK10
環境性能	IP67, ヒーター
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3at, Class4)
消費電力	19.2W
使用温度範囲	-40℃ ～ 60℃
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	132.8 x 132.8 x 372.9
重量	2.7kg

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-T3C33HRX	1.0	2018 年 11 月	