



## 16chネットワークビデオレコーダー

# **DR-2316P**

- 最大480ipsのUHDリアルタイム録画
- 最大480ipsのライブ表示
- 合計帯域幅320Mbps
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- 8ch PoEスイッチを内蔵
- eSATAポート経由で最大36TBまで拡張可能
- サードパーティのIPカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF) をサポート









本体小売希望価格:オープン価格

## 寸法図









- 1 Factory Reset Button
- 2 Audio Port
- 3 VGA Out Port 4 HDMI Out Port
- 6 eSATA Port
- Video In / PoE Ports
- 7 Video In / Ext. Port
- 8 Network Port
- Alarm Connection Ports
- RS-232 Port Power In Port (12V)
- Power In Port (48V)

## 仕 様

ビデオ入力	16CH
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画スピード	180Mbps、480 ips@UHD
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン
圧縮方式	H.265、H.264
パフォーマンス	16CH Full HD 同時再生、4CH 4K 再生
リモート転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
ネットワークポート	1×10/100/1000BASE-T (クライアント PC)、 8×10/100BASE-T (ビデオ入力) + 1×10/100/1000BASE-T (外部入力)
PoE (内臓)	8
対応ソフトウェア	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
搭載 HDD	2 (標準 2TBx1 基内蔵)
eSATA	1
総容量	48TB (8TB× (2 内蔵+ 1×4 外部))
オペレーティングシステム	Embedded Linux
アラーム入力	4CH (NC/NO プログラマブル)、IP カメラ 16CH (IP カメラ依存)
アラーム出力	1CH リレー、IP カメラ 16CH (IP カメラ依存)
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)
外部インターフェース	1×USB2.0、1×USB3.0、1×eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード
外形寸法 (W×H×D)	300 × 67 × 237.7mm
重量	32.3kg (with 1HDD)
動作環境温度 / 湿度	$0 \sim 40^{\circ}\text{C} / 0 \sim 90\%$
電源	12V 1.76A (アダプタ:100-240V、50/60Hz、1.6A、12V、5A)(NVR)、 48V 1.1A (アダプタ:100-240V、50/60Hz、1.4A、48V、1.36A)(PSE)
消費電力	最大 21.12W (NVR)、最大 52.8W (PSE)
規格	FCC、CE、KC、PSE
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

(Unit - mm)

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

## ● 製品に関するお問い合わせは -

## 株式会社 セキュア https://secureinc.co.jp/

## SECURE

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

7 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

7963-801 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752