

# 16ch アナログ フル HD レコーダー TR-2416

## 定 格

ビデオ入力	16BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	480 ips@1080P, 288ips@3MP, 240ips@4MP, 160ips@5MP
圧縮方式	H.265, H.264, Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 2
総容量	8TB = 4TB x 2
ネットワーク	Giga Ethernet x 1
伝送速度	60ips@Full HD or 15ips@D1 per channel
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入/出力	4 入力/1 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2
OS	Embedded Linux
重量	3.28 kg (内蔵 2TB HDD x 2 台搭載時)
外形寸法(mm)	W340 x H46.5 x D313.5
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC アダプタ(入力: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A, 出力: DC 12V, 5A)
消費電力	24W (最大)
認証	FCC, CE, KC, PSE

## 外形寸法



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TR-2416	1.1	2020 年 1 月	