

# フル HD ミニドーム型ネットワークカメラ

## 定 格

|              |   |
|--------------|---|
| 画像センサー       | 1/3 型 CMOS  |
| 最高解像度        | 1920 x 1080   |
| スキャン方式       | プログレッシブスキャン   |
| 焦点距離         | 2.9mm   |
| 光学ズーム/AF     | —   |
| 画角           | 水平:111.5°、垂直:59.6°、対角:132.8°                            |
| 有効画素数        | 約 200 万画素   |
| 最低被写体照度      | カラー:0.1Lux@F2.0、B/W:0.01Lux@F2.0                        |
| デイナイト機能      | あり (IR カットフィルター)  |
| プライバシーマスク機能  | あり (8 ゾーン)  |
| ビデオ出力        | 1Vp-p 75Ω(BNC) 設置調整用                                    |
| 音声入/出力       | —   |
| アラーム入/出力     | —   |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB (True WDR)  |
| エッジストレージ     | micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)                           |
| イーサネット       | RJ45(10/100 Base-T)                                     |
| ビデオ圧縮        | H.265, H.264, M-JPEG                                    |
| 画像サイズ        | 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240          |
| フレームレート      | 30ips, 1920x1080(最大), 4 重ストリーミング                        |
| 音声圧縮         | G.726, G.711  |
| セキュリティ       | SSL   |
| 対応ソフトウェア     | ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile |
| 赤外線 LED      | —   |
| バンドルプルーフ     | —   |
| 環境性能         | 屋内専用  |
| 電源           | PoE(IEEE802.3af, Class2)                                |
| 消費電力         | 3.4W  |
| 使用温度範囲       | -10℃ ~ 50℃  |
| 使用湿度範囲       | 0% ~ 90%  |
| 外形寸法(mm)     | φ131 x 79.3   |
| 重量           | 0.3kg   |

## 外形寸法



| 型 式       | バージョン | 発 行        | 株式会社セキュア |
|-----------|-------|------------|----------|
| DC-D3212X | 1.0   | 2018 年 3 月 |          |