



アナログフルHDボックスカメラ(同軸重畳)

TC-B4201XP

- フルHD(1080p)解像度
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸ケーブルのOSD制御





















本体小売希望価格:オープン価格

寸法図





仕 様

| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS Sensor |
|------------------------------|---|
| 最高解像度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | レンズに依存 |
| 画角 | レンズに依存 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux @ F1.4、B/W:0.05Lux@F1.4 |
| ビデオ出力 | 1HD BNC、1SD BNC |
| S/N 比 | 50dB以上 |
| レンズ | C/CS マウントレンズ |
| シャッター速度 | 自動 / 手動(1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec)/ フリッカー |
| デイナイト機能 | YES (ICR) |
| ワイドダイナミックレンジ | OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH) |
| 逆光補正 | OFF / ON |
| モーション感知 | OFF / ON (4 ゾーン) |
| プライバシーマスク | OFF / ON (16 ゾーン) |
| デイ&ナイト | 自動 (AGC) / カラー / B&W |
| ホワイトバランス | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、5,000K、8,000K) |
| デジタルノイズリダクション | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| ミラー | ミラー / 垂直反転 |
| デジタルズーム | - |
| シャープネス | 0 ~ 10 レベル調整可能 |
| デフォッグ機能 | OFF / ON |
| 動作環境温度 | -10°C ~ 50°C (湿度: 0% ~ 90%) |
| 電源 | 同軸重畳 (POC) |
| 消費電力 | 7W |
| 外形寸法(W×H×D) ※突起部及び取付金具含まず | 61 × 51 × 116mm |

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階 TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

