



# 5Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

# DC-B4501X

- DirectIP NVRによる簡単なインストール
- 5MP(2592×1944)の解像度
- C/CSマウントレンズ
- マイクロSD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー(最大256GB)
- アラーム イン/アウト
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ONVIFをサポート



















### 本体小売希望価格:オープン価格

## 寸法図







#### 仕 様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	2592 x 1944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズ別売
レンズタイプ	レンズ別売 (C/CS mount)
画角	レンズ別売
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー:0.15Lux @ F1.6、B/W:0.015Lux@F1.6
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入/出力	2/2
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover( 最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	4:3 モード: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9モード: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大 フレームレート	4:3 モード:30ips:2592x1944 (WDR) 16:9 モード:30ips:2592x1456 (WDR)
IP カメラプロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSLEncryption
遠隔アクセスクライ アント	DirectIP NVR,IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-
バンダルプルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	12V=, 0.5A, 6W PoE, IEEE 802.3af(Class 2) 5.6W
使用温度範囲	-10°C~ 50°C (起動可能な温度:0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法 (mm)	W78mm x H63.5mm x D150.1mm
質量	0.3 kg
素材	前面:アルミダイカスト、側面と天面と底面:ポリカーボネート
塗装色	前面と天面:ブラック、 側面と底面:IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down)
認証	RoHS 準拠

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは -

# 株式会社 セキュア

#### 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

#### 大阪営業所

7540-025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

#### 福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

#### 福島営業所

TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

# 名古屋出張所

7-11年出版77 7-460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル 4F TEL.052-855-4795

https://secureinc.co.jp/

**SECURE**