


フル HD PTZ ネットワークカメラ

定 格

| | |
|--------------|---|
| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS |
| 最高解像度 | 1920 x 1080 |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 4.7mm ～ 84.6mm |
| 光学ズーム/AF | 18 倍光学ズーム |
| 画角 | 水平:61.2° ～3.6°、垂直:35.6° ～2.1°、対角:68.9° ～4.1° |
| 有効画素数 | 約 200 万画素 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux@F1.6、B/W:0.01Lux@F1.6 |
| デイナイト機能 | あり (IR カットフィルター) |
| プライバシーマスク機能 | あり (16 ゾーン) |
| ビデオ出力 | 1 ターミナルブロック(設置調整用) |
| 音声入/出力 | Line in 1 / Line out 1 |
| アラーム入/出力 | Input 1 / Output 1 |
| ワイドダイナミックレンジ | 74.7dB |
| エッジストレージ | micro SD/SDHC (最大 32GB) |
| イーサネット | RJ45(10/100 Base-T) |
| 圧縮方式 | H.264, M-JPEG |
| 画像サイズ | 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240 |
| フレームレート | 30ips (1080p) |
| ストリーミング | 4 重ストリーミング |
| 音声圧縮 | G.726, G.711 |
| セキュリティ | SSL |
| 対応ソフトウェア | ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile |
| 赤外線 LED | - |
| バンドルプルーフ | - |
| 環境性能 | - |
| 電源 | DC12V, AC24V, PoE(IEEE802.3af, Class3) |
| 消費電力 | DC12V:最大 12.5W, AC24V:最大 10.9W, PoE:Max11.1W |
| 使用温度範囲 | -10℃ ～ 50℃ |
| 使用湿度範囲 | 0% ～ 90% |
| 外形寸法(mm) | φ226.5 x 224.1 |
| 重量 | 2.2kg |

外形寸法



| 型 式 | バージョン | 発 行 | 株式会社セキュア |
|-----------|-------|-------------|----------|
| DC-S1263F | 1.0 | 2018 年 11 月 | |