製品仕様書

バイオスター2 【入退管理用ソフトウェア】

	AC (アクセスコントロール) ライセンス							
ライセンス種別	Starter	Basic ベーシック	Standard スタンダード	Advanced アドバンスド	Professional プロフェッショナル	Enterprise エンタープライズ	TA(勤怠) ライセンス	
ユーザー管理(ユーザー数)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	ACライセンスに準ずる	
端末管理(端末数)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	○(制限なし)	ACライセンスに準ずる	
ドア管理数(*1)	5	20	50	100	300	1,000	ACライセンスに準ずる	
アクセス権限管理	0	0	0	0	0	0	ACライセンスに準ずる	
モニタリング機能	0	0	0	0	0	0	ACライセンスに準ずる	
最大同時クライアントアクセス数	100	100	100	100	100	100	ACライセンスに準ずる	
最大スレーブ認証機接続数(*2)	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1 CoreStation:64	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1 CoreStation:64	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1 CoreStation:64	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1 CoreStation:64	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1 CoreStation:64	カード認証機:31 指紋認証機:7 顔認証機:1 CoreStation:64	ACライセンスに準ずる	
最大アクセスレベル数	128	128	128	128	128	128	ACライセンスに準ずる	
最大アクセスグループ数	128	128	128	128	128	128	ACライセンスに準ずる	
1ユーザー辺りの最大アクセスグループ数	16	16	16	16	16	16	ACライセンスに準ずる	
1アクセルレベル辺りの最大ドア管理数	5	20	50	100	128	128	ACライセンスに準ずる	
シングルドアAPB (RS-485接続時)	0	0	0	0	0	0	ACライセンスに準ずる	
ゾーン管理(最大数)	-	-	(100)	(100)	(100)	(100)	ACライセンスに準ずる	
ゾーン管理 ゾーン内管理端末数	-	-	ローカル: 32 グローバル: 1,000	ローカル: 32 グローバル: 1,000	ローカル: 32 グローバル: 1,000	ローカル:32 グローバル:1,000	ACライセンスに準ずる	
サーバマッチング	-	-	-	0	0	0	ACライセンスに準ずる	
エレベーター対応	-	-	-	0	0	0	ACライセンスに準ずる	
エレベーター対応 最大フロア数	-	-	-	192	192	192	ACライセンスに準ずる	
エレベーター対応 最大認証機数	-	-	-	4	4	4	ACライセンスに準ずる	
エレベーター対応 フロア状態モニタリング	-	-	-	0	0	0	ACライセンスに準ずる	
勤怠管理	0	0	0	0	0	0	0	
勤怠管理 スケジュール作成数	1	1	1	1	1	1	1,000	
勤怠管理 管理ユーザー数	99	99	99	99	99	99	1,000,000	

^{*1:} 入退室が LAN接続の場合、1つのドアで 入側/出側の2つのドアを利用することになります。

PC 推奨スペック

サーバPC(メインプログラム動作PC:システム内で1台) (以下のスペックは目安となります。実際は、認証(利用)のペースにより異なります。)

		小規模	中規模	大規模	
環境	全ユーザー数	500	5000	10,000 ~	
	全認証機数	50	100	1000	
システム要件	os	Windows 7 SP1 (64bit) 以降) / Windows Server 2008 または以降			
	CPU	2GHz デュアルコア	4GHz クアッドコア	4GHz クアッドコア	
	メモリ	6GB	10GB	16GB	
	HDD	500GB	1TB	4TB	

クライアントPC(BioStar2 ソフトウェアの表示/操作用PC)

	WEBブラウザ	Google Chrome 49以降	
	メモリ	4GB	
	CPU	1GHz	
		スペック	

型 式	バージョン	原産国	発 行	
BioStar2	2.6.2	韓国	2018年	株式

株式会社セキュア

^{*2:} CoreStationに接続できるのは、カード及び指紋認証機です。