

Network Series

フルHD ボックス型ネットワークカメラ

DC-B3303X

- H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート
- 30ips 2048×1536(最大)
- 4重ストリーミング
- ツールワイドダイナミックレンジ
- サービスモニタ用映像出力
- デイ&ナイト機能(ICR)
- デフォッグ機能
- ONVIFをサポート
- デジタル画像安定化(DIS)




(レンズ別売)

Direct IP®



本体小売希望価格(税抜) : ¥100,000-

寸法図



(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズ別売
光学ズーム / AF	-
画角	レンズ別売
有効画素数	約 300 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux (F=1.2)、白黒 : 0.01 Lux (F=1.2)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
モニター出力	1Vp-p 75 Ω (RCA) 設置調整用、NTSC方式準拠
音声入 / 出力	Line in 1 + 1 Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入 / 出力	入力 : 1CH TTL レベル NC / NO 設定可能、 出力 : 1CH TTL レベルオープンコレクター 30mA (DC5V)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB 以上 (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100/1000Base-T
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	2048×1536、1600×1200、1280×960、800×600、480×360、320×240
フレームレート	30ips、2048×1536 (最大)、4 重ストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard)
赤外線 LED	-
バンダブルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	6W (最大)
動作環境温度	-10℃ ~ +50℃ (起動可能な温度 : 0℃ ~ +50℃)
動作環境湿度	0% ~ 90%
外形寸法 (W.H.D)	75.6mm×61mm×129.3mm
質量	約 0.4kg
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
www.secureinc.co.jp