



ハードディスクレコーダ

SR-N6332PS

外 観 図







様 仕

最大 CH 32CH

モニター出力 1 HDMI, 1 VGA 解像度 3840x2160, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200

録画スピード 960ips@Full HD, 120ips@4K(UHD)

録画モード タイムラプス、イベント、プリイベント

検索モード 日/時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキスト

圧縮方式 H. 265, H. 264

Performance 16 CH Full HD 同時再生, 4 CH 4K 再生

リモート転送速度 50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)

ネットワークポート 1 x 10/100/1000BASE-T(クライアント PC)

16 x 10/100/1000BASE-T(ビデオ入力) + 1 x 10/100/1000BASE-T(外部入力) PoE(内臓)

対応ソフトウェア iRAS, Webguard, RAS mobile 搭載 HDD 6

eSATA 4 総容量 132TB オペレーティングシステム Linux

エクスポート USB (HDD, FlashDrive)

アラーム入力 4 CH(NC/NO プログラマブル). IP カメラ 32 CH(IP カメラ依存)

 $0 \sim 40^{\circ}\text{C} / 0 \sim 90\%$

アラーム出力 1 CH リレー、IPカメラ 32 CH(IPカメラ依存)

アラームリセット入力 1 CH

シリアルインターフェース RS232(Terminal Block), RS485(Terminal Block) 外部インターフェース 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4 x eSATA ユーザーインターフェース マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード

サイズ (W x H x D)/重量 430mm x 94.5mm x 424mm / 9.0kg(1HDD 搭載時) 動作温度/湿度

電源 AC 100-240V, 50/60Hz, 3.0 - 1.5A

消費電力 Max 200W

規格 FCC, UL, CE, KC, PSE