Báo cáo giữa kỳ
Học máy với dữ liệu đồ thị

Bùi Mạnh Hùng
25C15039
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
25C1503957@student.hcmus.edu.vn

Nguyễn Đăng Thới Toàn
25C15062
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
25C1506227@student.hcmus.edu.vn

***Tóm tắt nội dung*—Báo cáo phân tích và tái lập hai công trình CateEA và DSoM. Nhóm đối chiếu mô tả phương pháp với mã nguồn công khai, bổ sung các thành phần cần thiết để chạy thực nghiệm và ghi nhận kết quả bằng W&B. Báo cáo trình bày kết quả đối chiếu với bài báo, các thực nghiệm bổ sung và những giới hạn của quá trình tái lập.**

I. Giới thiệu

Nhóm lựa chọn hai bài báo để thực hiện seminar và báo cáo, bao gồm: *CateEA: Enhancing Entity Alignment via Implicit Category Supervision* [1] và *Dark Side of Modalities: Reinforced Multimodal Distillation for Multimodal Knowledge Graph Reasoning* (DSoM) [2]. Hai công trình này giải quyết hai bài toán khác nhau và sẽ được trình bày chi tiết lần lượt ở các phần sau.

II. Cơ sở chung

A. Đồ thị tri thức và đồ thị tri thức đa phương thức

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG) biểu diễn tri thức dưới dạng đồ thị, trong đó các thực thể (entity) là đỉnh và các sự kiện là các cạnh được gắn nhãn quan hệ (relation) kết nối các thực thể với nhau [6].

Thực thể (entity) chính là một đối tượng nào đó. Chẳng hạn như "Trường Đại học Khoa học Tự nhiên", "Khoa Công nghệ thông tin", "Môn học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên",... Mỗi thực thể được biểu diễn bằng một node trên đồ thị. Quan hệ (relation) là sự mô tả liên kết giữa các thực thể. Chẳng hạn như "được giảng dạy bởi", "là đơn vị của",... Quan hệ được biểu diễn bằng cạnh có hướng và có nhãn trên đồ thị. Ví dụ hai node "Môn học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên" và "Khoa Công nghệ thông tin" sẽ được nối bằng quan hệ "được giảng dạy bởi". Hướng của cạnh cho biết rằng "Môn học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên *được giảng dạy bởi* Khoa Công nghệ thông tin".

Đồ thị tri thức được ký hiệu $\mathcal{G} = (\mathcal{E}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$, trong đó $\mathcal{E}$ là tập các đỉnh đại diện cho các thực thể đầu h (head) và đuôi t (tail), $\mathcal{R}$ là tập các loại quan hệ r được biểu diễn bằng nhãn của các cạnh, còn $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{E} \times \mathcal{R} \times \mathcal{E}$ là tập các bộ ba (h, r, t).

Từ ví dụ trên, thông tin về "Khoa Công nghệ thông tin" còn có thể được biểu diễn qua nhiều loại dữ liệu như: cấu trúc đồ thị ("là đơn vị của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên"), *văn bản* (miêu tả về khoa), *hình ảnh* (hình ảnh được gắn với khoa), *thuộc tính* (số ngành đào tạo, số giảng viên,...). Từ đây ta dẫn đến khái niệm đồ thị tri thức đa phương thức (Multimodal Knowledge Graph - MMKG). Cụ thể, đồ thị tri thức đa phương thức kết hợp cấu trúc quan hệ với các nguồn dữ liệu khác như hình ảnh, văn bản,... để cung cấp thêm thông tin về thực thể. Mỗi nguồn thông tin thể hiện một khía cạnh của thực thể và không nhất thiết thực thể nào cũng có đủ các nguồn thông tin này.

Để mô hình có thể xử lý được, mỗi thực thể được biểu diễn bằng một vector số thực. Vector này có thể được xây dựng từ nhiều nguồn thông tin và kết hợp thành biểu diễn tổng hợp. Cách mã hóa và kết hợp sẽ được trình bày trong phần phương pháp của từng bài báo.

B. Hai bài toán MMEA và MKGR

Hai bài báo trong báo cáo này giải quyết hai bài toán hoàn toàn khác nhau.

Multimodal Entity Alignment - MMEA (căn chỉnh thực thể đa phương thức) là bài toán mà công trình CateEA giải quyết. rong thực tế, có nhiều đồ thị tri thức được xây dựng độc lập từ các nguồn khác nhau. Chẳng hạn một đồ thị tiếng Việt và một đồ thị tiếng Anh, hai đồ thị lần lượt có thực thể *"Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên"* và *"Faculty of Information Technology - HCMUS"* cùng chỉ một khoa của một trường, nhưng được biểu diễn bằng hai tên khác nhau và không có liên kết trực tiếp. Bài toán MMEA đặt ra câu hỏi: *Cho trước hai đồ thị tri thức đa phương thức và một số cặp thực thể tương ứng đã biết, làm sao để tìm ra các cặp thực thể tương ứng còn lại?* Đầu ra của bài toán là danh sách các cặp thực thể từ hai đồ thị cùng chỉ về một đối tượng ngoài đời thực.

Multimodal Knowledge Graph Reasoning - MKGR (suy luận trên đồ thị tri thức đa phương thức) là bài toán mà công trình DSoM giải quyết. Trên thực tế, hầu hết các đồ thị tri thức đều không hoàn chỉnh, sẽ có những thông tin bị thiếu trong đồ thị. Bài toán MKGR đặt ra câu hỏi: Cho trước một bộ ba bị khuyết một thành phần, hãy dự đoán thành phần đó. Ví dụ với bộ ba *(Môn học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được giảng dạy bởi, ?)*, mô hình cần suy luận để điền vào thông tin thiếu là *"Khoa Công nghệ thông tin"*. Đầu ra là danh sách các thực thể ứng viên được sắp xếp theo độ tin cậy. Trong công trình

DSoM, tác giả chỉ xét dự đoán $(?, r, t)$ và $(h, r, ?)$, không dự đoán quan hệ $(h, ?, t)$.

III. CateEA: Enhancing Entity Alignment via Implicit Category Supervision


Đây là paper mà nhóm chọn để thực hiện seminar. Phân tích chi tiết về công trình này sẽ được trình bày bên dưới.

A. Bài toán và ý tưởng chính

Các phương pháp MMEA hiện tại thường tổng hợp các nguồn thông tin của thực thể thành một vector duy nhất, rồi so sánh độ tương đồng giữa các vector này để chọn ra các thực thể tương ứng. Tuy nhiên, độ đo này không phải lúc nào cũng thể hiện đúng tính tương đương của hai thực thể. Ví dụ ở hình 1, thực thể "Chow Chow" (một giống chó) và "Lion" (sư tử) có thể bị căn chỉnh nhầm với nhau vì hình ảnh của chúng có nhiều nét giống nhau, trong khi thực tế đây là hai loài vật khác nhau. Mô hình chỉ nhìn vào độ tương đồng của vector đặc trưng nên không biết được hai thực thể này thuộc hai danh mục khác nhau (danh mục ở đây có thể là loài vật), trong khi con người nhìn vào là phân biệt được ngay.

Để làm rõ bài toán căn chỉnh mà CateEA giải quyết, đầu vào và đầu ra của mô hình được tóm tắt như sau:

- *Đầu vào:* Hai đồ thị gồm các node thực thể, cạnh quan hệ, thuộc tính và ảnh, cùng các cặp thực thể tương ứng đã biết để huấn luyện [1]. Đặc trưng cấu trúc lấy từ lân cận, còn đặc trưng quan hệ được tổng hợp từ các loại cạnh gắn với node. Trong code, ảnh là vector đặc trưng có sẵn; cấu hình có SF còn dùng tên và đặc trưng ký tự từ tên. [1]
- *Đầu ra:* Các cặp thực thể được dự đoán là cùng một đối tượng giữa hai đồ thị, dựa trên xếp hạng ứng viên ở đồ thị còn lại.



Hình 1. Ví dụ về việc căn chỉnh nhầm khi chỉ dựa trên độ tương đồng thị giác, và cách thông tin danh mục ngầm giúp phân biệt. Nguồn: [1].

Nhóm tác giả đã đề xuất phương pháp CateEA - với ý tưởng chính là đưa thông tin danh mục ngầm vào quá trình căn chỉnh thực thể để giảm những nhầm lẫn như trên.

[1]CateEA: tạo đặc trưng tên và ký tự.

B. Phương pháp và phân tích

CateEA gồm ba modules chính (Hình 2):

- *Multi-Modal Encoder (MME):* Mã hoá từng nguồn thông tin rồi tổng hợp thành joint embedding.
- *Contrastive Representation Learning (CRL):* Sử dụng phương pháp học tương phản để tinh chỉnh các embedding.
- *Category Information Enhancement (CIE):* Khai thác thông tin danh mục ngầm để cải thiện việc căn chỉnh các thực thể.

1) Xây dựng và học biểu diễn đa phương thức: Hai module MME và CRL là phần nền của CateEA, có nhiệm vụ tạo ra joint embedding của thực thể và học embedding đó cho bài toán căn chỉnh. Hai module này kế thừa nhiều từ các công trình MMEA trước đó như MCLEA [3], MEAformer [4] nên không phải là đóng góp chính của tác giả. Nhóm chỉ trình bày ở mức cần thiết để hiểu module khai thác danh mục ngầm ở phần sau.

a) Multi-Modal Encoder (MME): MME dùng một bộ encoder riêng cho mỗi phương thức:


- *Với cấu trúc đồ thị:* Sử dụng mạng GAT hai tầng để tổng hợp thông tin từ các thực thể lân cận thông qua cơ chế attention. Mỗi tầng tổng hợp thông tin từ các láng giềng trực tiếp, cho phép embedding ở tầng cuối tiếp nhận thông tin từ vùng lân cận tối đa hai bước (2-hop). Đầu ra là embedding cấu trúc $\mathbf{h}_i^g$.
- *Với quan hệ, thuộc tính và tên*, mỗi loại $l \in \{r, a, n\}$ (r: relation, a: attribute, n: name) được biểu diễn bằng bag-of-words rồi đưa qua một lớp tuyến tính $\mathbf{h}_i^l = \mathbf{W}_l \mathbf{u}_i^l + \mathbf{b}_l$. Riêng với tên, vector đầu vào là trung bình các vector GloVe đã huấn luyện sẵn của các từ trong tên.
- *Với hình ảnh:* Ảnh của thực thể được đưa qua ResNet-152 đã huấn luyện sẵn, lấy logits của lớp fully connected cuối cùng rồi qua một lớp tuyến tính để được $\mathbf{h}_i^v$.

Sau khi có embedding của từng modality, joint embedding được tạo bằng cách nối chúng lại, mỗi modality được nhân với một trọng số attention:

$$\hat{\mathbf{h}}_i = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \frac{\exp(w_m)}{\sum_{j \in \mathcal{M}} \exp(w_j)} \mathbf{h}_i^m.$$

Ở đây $\mathcal{M} = \{g, r, a, n, v\}$, $\oplus$ là phép nối vector và w_m là trọng số attention học được của modality m.

Nhận xét của nhóm: w_m là tham số dùng chung cho mọi thực thể, nên mô hình chỉ học được modality nào nhìn chung đáng tin hơn, chứ không điều chỉnh riêng cho từng thực thể. Cách này đơn giản hơn việc coi trọng số modality thay đổi theo từng thực thể như MEAformer [4]. Khi một thực thể thiếu ảnh hoặc thiếu thuộc tính thì modality đó vẫn được gán trọng số như các thực thể khác. Ngoài ra, nhóm còn thấy đặc trưng SF ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Ở cả bài báo và kết quả tái lập trên DBP15K, Hits@1 khi có SF đều trên 94%, còn khi không có SF chỉ khoảng 74-78% ở chế độ non-iterative. Điều đó chứng minh rằng việc bổ sung nhóm đặc trưng SF cải thiện đáng kể kết quả trên DBP15K.



Hình 2. Kiến trúc tổng quan của CateEA. Các modality được mã hóa rồi kết hợp thành một joint embedding duy nhất. Joint embedding này được tinh chỉnh qua module CRL để các thực thể tương ứng nằm gần nhau hơn. Song song đó, các embedding được phân cụm để tạo pseudo-category, và thông tin danh mục này được dùng để hỗ trợ huấn luyện và điều chỉnh độ tương đồng giữa các cặp thực thể. Nguồn: [1], Fig. 2. Lưu ý: hình gốc chưa đánh dấu GAT là trainable; trong phương pháp của paper và mã nguồn, các tham số GAT vẫn được cập nhật khi huấn luyện.

b) Contrastive Representation Learning (CRL): Joint embedding từ MME chưa được đảm bảo là các thực thể tương ứng nằm gần nhau, nên CRL huấn luyện embedding theo hướng đó. Với mỗi cặp thực thể (e_i^1, e_i^2) trong tập seed, các thực thể còn lại của cả hai đồ thị được xem là mẫu âm $\mathcal{N}_i^{neg}$. Xác suất căn chỉnh của modality m được tính như sau:

$$q_m(e_i^1, e_i^2) = \frac{\delta_m(e_i^1, e_i^2)}{\delta_m(e_i^1, e_i^2) + \sum_{e_j \in \mathcal{N}_i^{neg}} [\delta_m(e_j, e_i^1) + \delta_m(e_i^2, e_j)]},$$

với $\delta_m(u, v) = \exp\big(f_m(u)^\top f_m(v)/\tau_1\big)$, $f_m(\cdot)$ là encoder của modality m và τ_1 là temperature (nhiệt độ).

Module CRL gồm hai hàm loss:

- *ICL (Intra-modal Contrastive Learning):* Với từng modality, kéo cặp thực thể tương ứng lại gần nhau và đẩy các thực thể khác ra xa:

$$\mathcal{L}_m^{ICL} = -\mathbb{E}_{i \in B} \log \tfrac{1}{2} \left[q_m(e_i^1, e_i^2) + q_m(e_i^2, e_i^1) \right].$$

- *IAL (Inter-modal Alignment Learning):* Tính các vector phân phối xác suất $\mathbf{q}'_o$ từ joint embedding và $\mathbf{q}'_m$ từ modality m trên cùng tập ứng viên, sử dụng nhiệt độ τ_2. Sau đó, sử dụng KL divergence để đưa phân phối của modality m tiệm cận với phân phối của joint embedding theo cả hai chiều:

$$\mathcal{L}_m^{IAL} = \frac{1}{2}\mathbb{E}_{i \in B}\Big[\mathrm{KL}\left(\mathbf{q}'_o(e_i^1, \cdot) \,\|\, \mathbf{q}'_m(e_i^1, \cdot)\right) + \mathrm{KL}\left(\mathbf{q}'_o(e_i^2, \cdot) \,\|\, \mathbf{q}'_m(e_i^2, \cdot)\right)\Big]. \quad (1)$$

  Ở đây $\mathbf{q}'_m(u, \cdot)$ là vector xác suất của các ứng viên khi truy vấn là u; mỗi phần tử tương ứng với một ứng viên. KL được tính trên toàn bộ hai vector phân phối, không chỉ trên xác suất của riêng cặp thực thể tương ứng.

Nhóm hiểu hai hàm loss này bổ sung cho nhau. ICL chỉ xét từng modality riêng lẻ nên các modality có thể học theo những hướng khác nhau, còn IAL buộc từng modality phải nhất quán với joint embedding. Nhờ vậy một modality yếu hoặc nhiễu (chẳng hạn ảnh không rõ) vẫn nhận được tín hiệu từ các modality mạnh hơn.

2) Khai thác thông tin danh mục ngầm: Đây là module mang tính novelty và là đóng góp chính của CateEA.

Module này có hai thành phần là *Category Embedding Enhancement* và *Category Alignment Enhancement*:

a) Category Embedding Enhancement (CEE): Đầu tiên, mô hình đã có joint embedding của thực thể, được tạo bởi module MME và được tối ưu thông qua CRL. Nhiệm vụ của CEE là phân cụm những embedding này bằng K-Medoids và lấy kết quả phân cụm làm nhãn danh mục giả (pseudo-category label). Sau đó, classifier học dự đoán nhãn giả từ embedding. Loss phân loại cross-entropy được kết hợp với loss căn chỉnh và truyền ngược về encoder để điều chỉnh biểu diễn. Tác giả nói rằng cơ chế này tương tự ý tưởng trong công trình DeepCluster năm 2018 [5].

Loss phân loại không trực tiếp kéo các embedding cùng cụm lại gần nhau, mà khuyến khích encoder tạo ra các embedding có những đặc điểm giúp phân biệt các danh mục với nhau. Luồng gradient từ loss phân loại về encoder được xác nhận trong code; tuy nhiên, việc ghép nhãn giả với embedding có sai khác sẽ được phân tích ở phần đối chiếu mã nguồn.

Việc phân cụm này không tự tạo thêm dữ liệu hay tri thức từ bên ngoài. Nó tổ chức lại những đặc điểm đã có trong không gian embedding, rồi biến cách tổ chức đó thành tín hiệu giám sát bổ sung. Ngoài ra "danh mục ngầm - implicit category" chưa chắc đã tương ứng với các danh mục thực sự ngoài thế giới thật. Phương pháp của tác giả đề xuất cơ chế này dựa trên ý tưởng khai thác thông tin danh mục ngầm ngoài thế giới thực, nhưng tác giả chưa chỉ ra các embedding trong cùng một cụm có thuộc một danh mục nào đó ngoài thực tế hay không.

Ngoài loss của classifier, nhóm còn quan tâm đến cấu trúc phân cụm. Paper sử dụng K-Medoids để chia các embedding thành k cụm ở một cấp, với k được xác định trước, không xây dựng các cụm cha-con hay phân cụm lồng nhau. Tác giả giải thích việc chọn K-Medoids dựa trên đặc điểm sử dụng điểm dữ liệu thực làm đại diện cụm và khả năng chống chịu nhiễu, outlier,... Tuy nhiên, paper chưa cung cấp thực nghiệm so sánh với các phương pháp phân cụm khác để kiểm chứng lợi ích của lựa chọn này trong CateEA. Phần phân tích tham số của tác giả chỉ khảo sát ảnh hưởng của số cụm k khi sử dụng K-Medoids [1]. Và lưu ý rằng việc phân cụm chỉ xảy ra ở quá trình training. Ở quá trình inference, encoder MME đã được huấn luyện với các mục tiêu CRL tạo ra embedding để classifier dự đoán nhãn danh mục ngầm, không chạy lại CRL hay thuật toán clustering.

b) Category Alignment Enhancement (CAE): Thành phần CEE đã tác động vào embedding trong quá trình training, còn CAE tiếp tục sử dụng thông tin danh mục để điều chỉnh xếp hạng ứng viên. Trong mã nguồn, ở giai đoạn suy luận, classifier dự đoán nhãn danh mục giả c_x, c_y cho hai thực thể x, y tương ứng từ joint embedding mà không chạy lại K-Medoids. Các thực thể cùng nhãn trong mỗi đồ thị được gom nhóm thành C_i. Bốn bước CAE được mô tả ở paper:

- Tính centroid của mỗi danh mục bằng trung bình joint embedding của các thực thể thuộc danh mục đó.

$$\boldsymbol{\mu}_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} \hat{\mathbf{h}}_x.$$

- Đo khoảng cách giữa hai danh mục, rồi chuyển thành độ tương đồng. Centroid càng gần nhau thì s_{ij} càng lớn.

$$d_{ij} = \|\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j\|_2, \qquad s_{ij} = \frac{1}{1 + d_{ij}}.$$

- Chuẩn hóa trọng số bằng softmax:

$$w_{ij} = \frac{\exp(s_{ij})}{\sum_{k=1}^{C} \exp(s_{ik})}.$$

- Điều chỉnh độ tương đồng thực thể:

$$S'(x, y) = w_{c_x, c_y}\, S(x, y).$$

Ký hiệu $\hat{\mathbf{h}}_x$ là joint embedding của x; $\boldsymbol{\mu}_i$ là centroid của C_i; C là số danh mục. d_{ij}, s_{ij}, w_{ij} lần lượt là khoảng cách, độ tương đồng và trọng số giữa hai danh mục. S, S' là độ tương đồng thực thể trước và sau điều chỉnh.

Một nhận xét của nhóm: Paper chọn K-Medoids vì paper lý giải rằng medoid là điểm dữ liệu thực, giúp tâm cụm mang tính đại diện và ít ảnh hưởng bởi nhiễu; nhưng ở giai đoạn suy luận lại dùng centroid (vector trung bình) không nhất thiết trùng với embedding của bất kì thực thể nào để tính khoảng cách giữa các danh mục. Paper không phân tích rõ lý do lựa chọn centroid ở bước này.

Nhóm cũng cho rằng CAE đang dựa trên giả thuyết: khoảng cách giữa các centroid thể hiện mức độ phù hợp giữa các danh mục cho việc căn chỉnh. Vấn đề nhóm thấy là centroid là biểu diễn giá trị trung bình, chưa phản ánh độ phân tán thực thể bên trong nhóm đó. Ngoài ra nếu classifier dự đoán sai nhãn, sai số này có thể ảnh hưởng đến cả centroid và trọng số hiệu chỉnh. Vì vậy, CAE không đảm bảo luôn cải thiện xếp hạng.

Require: Graphs G_1, G_2 with entity sets E_1, E_2; training alignment pairs $\mathcal{A}$; number of clusters C.
Ensure: Ranked candidates for each query entity.
Initialize encoder f_θ and classifier g_ϕ.
Training: clustering and pseudo-label learning
repeat
  Compute $\hat{\mathbf{h}}_e = f_\theta(e)$ for $e \in E_1 \cup E_2$.
  Cluster all embeddings with K-Medoids; use cluster indices as pseudo-labels y_e.
  for each batch of alignment pairs from $\mathcal{A}$ **do**
    Recompute embeddings for entities in the batch.
    Predict category distributions $\mathbf{p}_e = g_\phi(\hat{\mathbf{h}}_e)$.
    Compute $\mathcal{L}_{\text{cls}}$ as cross-entropy between $\mathbf{p}_e$ and y_e.
    $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{align}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{cls}}$.
    Backpropagate to update θ, ϕ; keep pseudo-labels fixed during this update.
  end for
until the training stopping criterion is met
Inference: classification and ranking adjustment
Recompute embeddings using the trained encoder.
for $g \in \{1, 2\}$ **do**
  Predict $c_e = \arg\max_c g_\phi(\hat{\mathbf{h}}_e)_c$ for each $e \in E_g$.
  Form groups $C_a^{(g)} = \{e \in E_g : c_e = a\}$; compute each centroid $\boldsymbol{\mu}_a^{(g)}$ as the mean embedding of its group.
end for
For each cross-graph category pair, compute $d_{ab} = \|\boldsymbol{\mu}_a^{(1)} - \boldsymbol{\mu}_b^{(2)}\|_2$ and $s_{ab} = 1/(1 + d_{ab})$.
Normalize $w_{ab} = \exp(s_{ab}) / \sum_k \exp(s_{ak})$.
for each query entity $x \in E_1$ **do**
  For each candidate $y \in E_2$, compute $S'(x, y) = w_{c_x, c_y} S(x, y)$.
  Rank candidates by decreasing $S'(x, y)$; apply the same procedure in the reverse direction.
end for

Hình 3. Luồng khai thác danh mục ngầm do nhóm diễn giải lại theo mô tả CateEA [1]. Lược đồ huấn luyện minh họa việc tạo nhãn giả rồi học với các nhãn đó, không đặc tả lịch cập nhật của mã nguồn. K-Medoids chỉ dùng trong huấn luyện; suy luận dùng classifier. Các centroid được tính cho những nhóm không rỗng.

Hình 3 tóm tắt luồng khai thác danh mục ngầm được nhóm diễn giải lại theo mô tả phương pháp trong bài báo. Mã giả tách hai giai đoạn huấn luyện và suy luận; các sai khác của mã nguồn công khai được phân tích tại mục III-D1.

C. Tái lập thực nghiệm

1) Thiết lập thực nghiệm: Nhóm sử dụng mã nguồn công khai của tác giả và bổ sung các script chạy, ghi nhận kết quả bằng Weights & Biases (W&B), cùng chức năng lưu checkpoint. Mã nguồn và hướng dẫn chạy lại được cung cấp tại GitHub.

Theo cấu hình được ghi nhận trong repository, môi trường thực nghiệm sử dụng Ubuntu 24.04, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 với 32 GB VRAM, Python 3.12 và PyTorch 2.13.0 với CUDA 13.0. Dữ liệu được lấy từ gói dữ liệu do MEAformer cung cấp, gồm:

- *DBP15K:* ba cặp ngôn ngữ ZH-EN, JA-EN và FR-EN, với tỷ lệ cặp thực thể huấn luyện là 30%.
- *MMKB:* FB15K-DB15K và FB15K-YAGO15K, với các tỷ lệ huấn luyện 20%, 50% và 80%.

Bảng I
SO SÁNH HITS@1, HITS@10 VÀ MRR (%) TRÊN DBP15K; ĐỐI CHIẾU TABLES 1–2 CỦA BÀI BÁO.

Cấu hình	Kết quả	ZH-EN			JA-EN			FR-EN		
		H@1↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@10↑	MRR↑
Non-iter w/o SF	Paper	77.60	95.50	83.90	77.20	96.30	84.00	78.60	97.20	85.50
	Tái lập	73.75	94.82	81.27	76.02	96.19	83.34	78.14	97.25	85.22
	Δ	-3.85	-0.68	-2.63	-1.18	-0.11	-0.66	-0.46	+0.05	-0.28
Non-iter w/ SF	Paper	94.50	99.30	96.40	97.20	99.80	98.70	99.10	100.00	99.50
	Tái lập	94.20	99.27	96.13	97.13	99.85	98.25	99.01	99.98	99.43
	Δ	-0.30	-0.03	-0.27	-0.07	+0.05	-0.45	-0.09	-0.02	-0.07
Iter w/o SF	Paper	83.90	97.10	88.70	85.10	97.80	89.90	86.20	98.50	90.80
	Tái lập	79.58	95.69	85.48	82.68	97.07	88.11	84.77	98.00	89.78
	Δ	-4.32	-1.41	-3.22	-2.42	-0.73	-1.79	-1.43	-0.50	-1.02
Iter w/ SF	Paper	97.40	99.80	98.40	99.20	99.90	99.30	99.70	100.00	99.80
	Tái lập	97.24	99.71	98.22	98.84	99.97	99.31	99.64	100.00	99.81
	Δ	-0.16	-0.09	-0.18	-0.36	+0.07	+0.01	-0.06	0.00	+0.01

Nhấn vào các số liệu có nền xám để xem kết quả thực nghiệm tương ứng trên W&B.

Bảng II
SO SÁNH HITS@1, HITS@10 VÀ MRR (%) TRÊN MMKB; ĐỐI CHIẾU TABLES 3–4 CỦA BÀI BÁO.

Chế độ	Tỷ lệ	Kết quả	FB15K-DB15K			FB15K-YAGO15K		
			H@1↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@10↑	MRR↑
Non-iter	20%	Paper	49.30	75.90	58.40	40.20	67.50	49.70
		Tái lập	48.88	75.65	58.18	38.84	66.26	48.22
		Δ	-0.42	-0.25	-0.22	-1.36	-1.24	-1.48
Non-iter	50%	Paper	67.40	87.40	74.50	60.80	82.90	68.60
		Tái lập	66.01	86.16	73.20	60.19	81.83	67.84
		Δ	-1.39	-1.24	-1.30	-0.61	-1.07	-0.76
Non-iter	80%	Paper	79.90	93.30	84.90	74.20	91.20	80.50
		Tái lập	77.16	91.61	82.52	74.22	90.82	80.36
		Δ	-2.74	-1.69	-2.38	+0.02	-0.38	-0.14
Iter	20%	Paper	59.90	82.20	67.50	51.80	74.50	59.40
		Tái lập	62.31	82.45	69.39	52.17	73.46	59.58
		Δ	+2.41	+0.25	+1.89	+0.37	-1.04	+0.18
Iter	50%	Paper	70.50	88.20	76.40	64.00	84.40	70.80
		Tái lập	70.55	86.93	76.35	64.43	82.53	70.81
		Δ	+0.05	-1.27	-0.05	+0.43	-1.87	+0.01
Iter	80%	Paper	80.60	93.40	85.30	74.60	91.50	80.70
		Tái lập	80.18	92.55	84.65	74.71	89.33	79.98
		Δ	-0.42	-0.85	-0.65	+0.11	-2.17	-0.72

Nguồn tải và các gói dữ liệu thực tế sử dụng được tổng hợp tại Phụ lục A.

Trên DBP15K, nhóm chạy hai chế độ non-iterative và iterative, mỗi chế độ có cấu hình sử dụng và không sử dụng surface form (SF). Trong mã nguồn, cấu hình w/o SF tắt cả đặc trưng tên và ký tự. Trên MMKB, nhóm chạy hai chế độ với ba tỷ lệ huấn luyện, không sử dụng các đặc trưng này. Tổng cộng có 24 cấu hình thực nghiệm.

Các script đặt số epoch là 1000, learning rate 5×10^{-4}, batch size 512, random seed 42, $\tau_1 = 0.1$, $\tau_2 = 0.4$ và CSLS với $k = 3$. Mô hình được đánh giá sau mỗi 50 epoch. Với chế độ iterative, quá trình bổ sung cặp thực thể được bật từ epoch có chỉ số 500. Chi tiết từng cấu hình được lưu trong các script của repository.

Mã nguồn ghi nhận Hits@1, Hits@10, Hits@50 và MRR theo hai chiều căn chỉnh. Checkpoint tốt nhất được chọn theo Hits@1 trung bình hai chiều của nhánh đánh giá thông thường (`test`). Nhánh có điều chỉnh danh mục (`weighted`) được đánh giá và ghi nhận riêng tại cùng checkpoint. Nhóm sử dụng kết quả của nhánh `weighted` tại checkpoint này để so sánh

với bài báo.

Giới hạn của giao thức đánh giá: Nhóm **chọn checkpoint dựa trên Hits@1 của tập kiểm tra**, thay vì một tập validation độc lập. Vì vậy, tập kiểm tra đồng thời tham gia lựa chọn mô hình và đánh giá kết quả cuối cùng, có thể khiến kết quả được báo cáo lạc quan hơn so với đánh giá trên dữ liệu chưa tham gia lựa chọn. Các kết quả CateEA cần được diễn giải cùng giới hạn này. Các lần chạy được theo dõi tại W&B.

2) Kết quả và phân tích: Bảng I và Bảng II so sánh Hits@1, Hits@10 và MRR (%) giữa bài báo và kết quả tái lập. Δ là chênh lệch giữa kết quả tái lập và bài báo, tính theo %. Bấm vào số liệu tái lập sẽ dẫn đến run W&B tương ứng.

Trên DBP15K (Bảng I), Hits@1 tái lập thấp hơn bài báo ở toàn bộ cấu hình. Khi sử dụng SF, chênh lệch nhỏ hơn 0.4%. Khi không sử dụng SF, chênh lệch rõ hơn, lớn nhất là 4.32% ở ZH-EN iterative. Nhóm tái hiện được xu hướng các cấu hình có SF đạt kết quả cao hơn và iterative cải thiện so với non-iterative ở các thiết lập tương ứng. Tuy nhiên, các kết quả này chưa đủ xác định nguyên nhân của chênh lệch với bài báo.

Trên MMKB (Bảng II), Hits@1 tái lập non-iterative thấp hơn bài báo ở phần lớn cấu hình. Với iterative, năm trong sáu cấu hình đạt kết quả cao hơn bài báo trong lần chạy này, đáng chú ý nhất là FB15K-DB15K với tỷ lệ 20%, cao hơn 2.41%.

Ở các cấu hình MMKB iterative, Hits@10 chỉ cao hơn bài báo trong một cấu hình, còn MRR cao hơn trong ba cấu hình. Xu hướng chênh lệch với bài báo không đồng nhất giữa các metric.

Trong các kết quả tái lập, iterative đều cải thiện so với non-iterative ở cùng bộ dữ liệu và tỷ lệ huấn luyện. Kết quả cũng tăng khi tỷ lệ cặp huấn luyện tăng. Tuy nhiên, vì mỗi cấu hình sử dụng một random seed, nhóm chưa đánh giá được độ biến thiên giữa các lần chạy; những chênh lệch nhỏ chưa đủ chứng minh sự cải thiện ổn định.

D. Đánh giá và thảo luận

1) Đối chiếu bài báo với mã nguồn: Trong quá trình tìm hiểu và tái lập, nhóm ghi nhận một số sai khác giữa mô tả phương pháp và mã nguồn công khai.

Nhóm đối chiếu mã nguồn CateEA tại commit `8c277f3` với mô tả phương pháp trong bài báo và ghi nhận:

- *Đầu vào phân cụm:* mã nguồn tạo một vector cho mỗi cặp căn chỉnh (u_i, v_i) bằng phép cộng $\hat{h}_{u_i} + \hat{h}_{v_i}$, rồi phân cụm các vector này, thay vì trực tiếp phân cụm từng biểu diễn thực thể. [2]
- *Ghép nhãn giả:* nhãn được tạo theo thứ tự các cặp trong `train_ill`, nhưng loss phân loại sử dụng `joint_emb[si:end_idx]` cùng `cluster_labels[si:end_idx]`, không truy xuất embedding theo ID của hai thực thể trong cặp tương ứng. [3] Ví dụ minh họa với chỉ số bắt đầu từ 0: nếu hai cặp đầu là $(2, 7)$ và $(5, 9)$, nhãn c_0, c_1 được tạo từ $\hat{h}_2 + \hat{h}_7$ và $\hat{h}_5 + \hat{h}_9$. Tuy nhiên, khi xét hai dòng đầu của batch phân loại, code ghép $\hat{h}_0$ với c_0 và $\hat{h}_1$ với c_1. Cách truy xuất này không bảo toàn ánh xạ từ cặp thực thể sang nhãn giả. Ví dụ chỉ minh họa chỉ số, không phải dữ liệu quan sát từ một lần chạy cụ thể.
- *Số cụm:* mã nguồn gán trực tiếp `num_category = 5`, trong khi mục 4.1.3 của bài báo công bố sử dụng 10 danh mục. [4] Classifier dùng `num_classes+1` đầu ra: 5 cụm sinh nhãn $\{0, \ldots, 4\}$ nhưng mô hình xuất 6 logits và lấy argmax trên cả 6. Mã nguồn chưa giải thích đầu ra bổ sung; nhóm chưa định lượng ảnh hưởng. [5]
- *Chuẩn hóa trọng số danh mục:* bài báo sử dụng softmax, còn code tính $w_{ij} = s_{ij} / \sum_k s_{ik}$. Hai phép chuẩn hóa này nói chung không tương đương. [6]
- *Đại lượng được hiệu chỉnh:* bài báo nhân trọng số danh mục với độ tương đồng, còn code nhân trọng số với khoảng cách thực thể. Sau đó code có thể áp dụng CSLS và xếp hạng theo giá trị khoảng cách tăng dần. Vì vậy, không thể đồng nhất trực tiếp cách hiệu chỉnh này với công thức nhân độ tương đồng trong bài báo. [7]

Nhóm đã xác nhận các sai khác trên khi đọc mã nguồn, nhưng chưa có thực nghiệm kiểm tra riêng từng sai khác để xác định ảnh hưởng của chúng đến kết quả tái lập.

Nhóm đã gửi email cho tác giả để trao đổi về việc tái lập CateEA. Tính đến thời điểm hoàn thiện báo cáo, nhóm chưa nhận được phản hồi. Vì vậy, các sai khác trình bày ở trên là kết quả đối chiếu của nhóm, chưa được tác giả xác nhận.

2) Nhận xét của nhóm: Theo nhóm, điểm đáng chú ý của CateEA là biến kết quả phân cụm thành tín hiệu giám sát bổ sung cho việc học biểu diễn, đồng thời sử dụng thông tin danh mục khi xếp hạng ứng viên. Phương pháp này không cần nhãn danh mục thủ công, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng nhãn giả và cách khai thác chúng.

Những phân tích ở phần phương pháp cho thấy cần phân biệt chất lượng căn chỉnh với chất lượng ngữ nghĩa của các cụm. Các benchmark và ablation của tác giả hỗ trợ đánh giá hiệu quả dự đoán, nhưng chưa trả lời đầy đủ các câu hỏi về cách hình thành và sử dụng danh mục đã nêu ở trên.

Ngoài ra kết quả tái lập cho thấy có xu hướng cải thiện từ SF trên DBP15K và từ iterative trên các cấu hình đã chạy. Tuy nhiên, những so sánh này chưa tách riêng đóng góp của CEE và CAE. Để kiểm chứng sâu hơn, nhóm cho rằng cần đối chiếu rõ kết quả có và không có CAE tại cùng checkpoint, thực hiện ablation cho CEE, kiểm tra và sửa lại từng sai khác mã nguồn và chạy nhiều random seed để đánh giá độ ổn định.

IV. Dark Side of Modalities: Reinforced Multimodal Distillation for Multimodal Knowledge Graph Reasoning (DSoM)

Đây là paper thứ hai mà nhóm chọn để phân tích và viết báo cáo. Chi tiết về paper sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo.

[2] CateEA: tạo đầu vào và nhãn phân cụm.

[3] CateEA: ghép embedding và nhãn cho loss phân loại.

[4] CateEA: số cụm cố định trong mã nguồn.

[5] CateEA: số đầu ra của classifier.

[6] CateEA: chuẩn hóa trọng số danh mục.

[7] CateEA: hiệu chỉnh khoảng cách và xếp hạng.

A. Bài toán và ý tưởng chính

Đối với bài toán MKGR, ngoài cấu trúc quan hệ, mô hình còn có thể sử dụng kết hợp những thông tin bổ sung như hình ảnh và văn bản để dự đoán thực thể còn thiếu. Tuy nhiên, không phải phương thức nào cũng mang lại thông tin hữu ích cho tất cả các trường hợp dự đoán. Ví dụ một phương thức có thể cung cấp thông tin hữu ích đối với thực thể này nhưng lại chứa thông tin nhiễu hoặc không liên quan tới thực thể khác.

Từ quan sát trên thì paper DSoM tiếp cận bài toán theo hướng chắt lọc tri thức (knowledge distillation - KD). (Knowledge distillation còn có thể được dịch là chưng cất tri thức.) Tác giả xây dựng các mô hình teacher (giáo viên) sử dụng thông tin đa phương thức (cấu trúc, hình ảnh, văn bản) để dạy cho mô hình student (học sinh) mà mô hình student chỉ sử dụng thông tin về cấu trúc thay vì toàn bộ các phương thức khi suy luận.

Với cách tổ chức teacher và student như trên, đầu vào của quá trình huấn luyện và đầu ra khi suy luận được tóm tắt như sau:

- *Đầu vào:* Một đồ thị gồm các node thực thể và các bộ ba quan hệ (h, r, t), kèm ảnh và mô tả văn bản của thực thể. Ba nguồn thông tin tương ứng là cấu trúc (S), hình ảnh (V) và mô tả (D) [2]. Code nạp các vector đặc trưng ảnh và văn bản đã trích xuất để huấn luyện teacher.
- *Đầu ra:* Với truy vấn $(h, r, ?)$ hoặc $(?, r, t)$, mô hình xếp hạng các thực thể ứng viên để dự đoán vị trí còn thiếu. Khi suy luận, chỉ student với embedding thực thể và quan hệ được sử dụng.

Ở paper này, tác giả không cố định một giáo viên hay kết hợp các giáo viên theo cùng một cách cho toàn bộ dữ liệu (vì như lập luận đầu tiên phía trên, mô hình có thể tiếp nhận cả những dự đoán thiếu chính xác cho một số điểm dữ liệu nào đó). Vì vậy tác giả sử dụng học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) để lựa chọn và kết hợp các giáo viên theo từng truy vấn. Cơ chế này giúp student học từ những nguồn tri thức phù hợp hơn với từng trường hợp cụ thể và không xem mọi phương thức đều có giá trị như nhau.


Ngoài việc lựa chọn giáo viên, DSoM còn phân biệt tri thức liên quan đến các thực thể là đáp án đúng đã biết (neighbors) và các thực thể chưa được ghi nhận là đáp án đúng (non-neighbors).

Tác giả đề xuất *Neighbor-Decoupled Knowledge Distillation (NDKD)* nhằm phân tách quá trình truyền tri thức từ teacher sang student theo hai nhóm thực thể này.

Hai thành phần này tạo nên ý tưởng chính của DSoM: lựa chọn nguồn tri thức phù hợp và chuyển giao tri thức đó cho mô hình chỉ sử dụng cấu trúc.

Như minh họa ở Hình 4, việc kết hợp nhiều phương thức không phải lúc nào cũng cải thiện chất lượng dự đoán.

Về tên của paper, nhóm hiểu tác giả đặt tên "Dark Side of Modalities" có nghĩa là sự ảnh hưởng tiêu cực khi một số phương thức có thể chứa thông tin nhiễu và thông tin không liên quan như phân tích ở đoạn đầu tiên. Tác giả cũng định nghĩa "dark knowledge" là tri thức ẩn trong phân phối dự đoán.



Hình 4. Minh họa những hạn chế khi kết hợp các phương thức trong suy luận trên đồ thị tri thức đa phương thức và vai trò của tri thức từ phân phối dự đoán. Nguồn: [2], Hình 1.

Student không chỉ học đáp án đúng mà học cả phân phối xác suất thu được từ logits của teacher.

B. Phương pháp DSoM


Kiến trúc tổng thể của DSoM được trình bày trong Hình 5. Phương pháp gồm ba thành phần chính: xây dựng các mô hình giáo viên theo từng phương thức, lựa chọn tổ hợp giáo viên bằng học tăng cường và truyền tri thức sang mô hình học sinh thông qua NDKD.

1) Xây dựng các mô hình giáo viên và học sinh: Để thực hiện knowledge distillation, tác giả sẽ xây dựng các mô hình teacher và student. Trong paper, tác giả xây dựng ba teacher, mỗi teacher sẽ được học từ một nguồn phương thức tương ứng. Cụ thể là một teacher học từ thông tin cấu trúc (structure), một teacher học thông tin từ hình ảnh (visual), và một teacher cuối học từ văn bản (textual). Các teacher được huấn luyện trước để dự đoán thực thể còn thiếu. Theo cách hiểu của nhóm, việc phân chia như vậy giúp mô hình giữ lại được những góc nhìn khác nhau khi đánh giá cùng một truy vấn, thay vì kết hợp toàn bộ thông tin ngay từ đầu.

Đối với các thông tin về hình ảnh và văn bản, tác giả sử dụng model pretrained như ViT và BERT để trích xuất đặc trưng. Các model này không trainable trong pipeline của DSoM mà chỉ tạo ra các vector đặc trưng ban đầu. Sau đó các vector đặc trưng này mới được đưa qua các lớp phép chiếu (projection layer) để model dự đoán thực thể còn thiếu. Các projection layer này có những tham số có thể học (trainable weights) trong quá trình huấn luyện teacher.

Xét một truy vấn $(h, r, ?)$, mỗi teacher đều đưa ra điểm dự đoán cho tất cả thực thể ứng viên trong tập E. Ta ký hiệu kết quả của teacher thuộc phương thức m là:

$$F_m(h, r) = [f_m(h, r, e)]_{e \in E}. \quad (2)$$



Hình 5. Kiến trúc tổng thể DSoM gồm ba giai đoạn: huấn luyện các mô hình giáo viên theo từng phương thức, lựa chọn tổ hợp giáo viên bằng Reinforced Combination (RC) và truyền tri thức sang mô hình học sinh bằng Neighbor-Decoupled Knowledge Distillation (NDKD). Nguồn: [2], Hình 2.

$f_m(h, r, e)$ là điểm của teacher m đánh giá mức độ phù hợp của thực thể e với truy vấn $(h, r, ?)$. Kết quả mà teacher cho được không phải là một thực thể được dự đoán, mà là một vector logits chứa điểm của toàn bộ các thực thể ứng viên.

Các teacher sử dụng ComplEx để tính điểm dự đoán và được huấn luyện với hàm loss là cross-entropy. Sau khi hoàn thành huấn luyện, các logits của teacher được sử dụng để hướng dẫn student.

Đối với student, tác giả sử dụng một mô hình chỉ học embedding của thực thể và quan hệ từ cấu trúc với hàm chấm điểm ComplEx tương tự như teacher. Điểm khác biệt là student không trực tiếp sử dụng đặc trưng hình ảnh hay văn bản.

Theo nhóm thì cách thiết kế này có lợi ích giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu đa phương thức ở giai đoạn inference. Trong thực tế thì không phải thực thể nào cũng có đủ hình ảnh và văn bản mô tả đi kèm.

2) Lựa chọn tổ hợp giáo viên bằng học tăng cường: Sau khi huấn luyện ba teacher, tác giả đề xuất cơ chế *Reinforced Combination (RC)*, sử dụng học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) để lựa chọn và kết hợp các teacher phù hợp với từng truy vấn.

Trong cơ chế này, agent không trực tiếp thực hiện bài toán MKGR, tức không dự đoán thực thể còn thiếu. Thay vào đó, agent quyết định những teacher nào sẽ tham gia hướng dẫn student thông qua quá trình knowledge distillation.

Để hiểu cách học tăng cường được áp dụng để chọn teacher hợp lý, nhóm phân tích bài toán qua các thành phần state,action, reward và policy.

a) Trạng thái (state): Agent cần có thông tin để quyết định nên lựa chọn teacher nào. Trạng thái trong DSoM được tạo bằng cách nối 3 vector logits của ba teacher:

$$s_i = [F_s \| F_v \| F_d]. \tag{3}$$

F_s, F_v và F_d lần lượt là logits của teacher cấu trúc, hình ảnh và văn bản; ký hiệu $\|$ biểu diễn phép nối vector.

Agent không trực tiếp nhận hình ảnh hay văn bản gốc. Thay vào đó, agent quan sát kết quả dự đoán mà các teacher đưa ra.

Nhóm thấy rằng cách thiết kế này hợp lý với mục tiêu lựa chọn teacher. Vì thông tin cuối cùng được truyền cho student chính là logits, nên agent sử dụng logits để đánh giá sự khác biệt giữa các teacher thay vì phải xử lý lại dữ liệu của từng phương thức.

b) Hành động (action): Sau khi nhận trạng thái, agent phải quyết định sẽ sử dụng những teacher nào.

Với ba teacher, mỗi teacher có hai khả năng là được chọn hoặc không được chọn. Như vậy sẽ có $2^3 = 8$ tổ hợp, trừ đi một trường hợp không teacher nào được chọn, nên số hành động thực tế trong không gian hành động của agent là:

$$|\mathcal{A}| = 2^3 - 1 = 7. \tag{4}$$

Ví dụ: Agent có thể lựa chọn riêng teacher cấu trúc, kết hợp cấu trúc với văn bản, hoặc sử dụng cả ba teacher,...

Tác giả sử dụng một mạng MLP để học phân phối xác suất lựa chọn các tổ hợp này. Với trạng thái s_i, agent lấy mẫu một hành động theo policy:

$$a_i \sim \pi_\theta(a \mid s_i). \tag{5}$$

Sau khi xác định những teacher được chọn, tác giả lấy trung bình logits của chúng:

$$F_{\text{tea}}^{(i)} = \frac{1}{|\mathcal{M}_i|} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} F_m^{(i)}. \tag{6}$$

Trong đó, $\mathcal{M}_i$ là tập teacher được agent lựa chọn cho mẫu huấn luyện thứ i. Qua đối chiếu mã nguồn, agent thực hiện lựa chọn tổ hợp teacher riêng cho từng mẫu dữ liệu chứ không sử dụng một tổ hợp cố định cho toàn bộ batch. Nhiệm vụ của agent là học cách lựa chọn tổ hợp phù hợp, thay vì trực tiếp học trọng số kết hợp của từng teacher.

Sự khác biệt của phương pháp này so với cách kết hợp bằng trọng số là agent lựa chọn một trong bảy tổ hợp teacher

có trước; và các teacher được chọn có trọng số bằng nhau. Chẳng hạn, nếu chọn structure và visual, DSoM sẽ lấy trung bình logits của hai teacher với trọng số là 0.5 và 0.5. Còn phương pháp kết hợp trọng số có thể học được giá trị như 0.75 và 0.25, nghĩa là structure đóng góp nhiều hơn visual. (Đã xác nhận điều này trong source code.)

c) Phần thưởng (reward): Để biết một tổ hợp teacher được lựa chọn tốt hay không, nhóm sẽ trình bày qua phần reward. Reward chính là tín hiệu dùng để đánh giá hành động của agent. Trong paper, tác giả sử dụng cross-entropy để so sánh kết quả dự đoán của tổ hợp teacher với student:

$$R_i = \begin{cases} +1, & CE_{\text{tea}} < CE_{\text{stu}}, \\ -10, & \text{ngược lại.} \end{cases} \tag{7}$$

CE_{tea} và CE_{stu} là cross-entropy của dự đoán từ tổ hợp teacher và student đối với nhãn của mẫu đang xét.

Nếu tổ hợp teacher có cross-entropy thấp hơn student, agent được thưởng $+1$, ngược lại bị phạt -10. Vì student liên tục được cập nhật, cùng một tổ hợp teacher có thể nhận reward khác nhau trong quá trình huấn luyện.

Nhóm nhận thấy mức phạt lớn gấp mười lần mức thưởng, cho thấy tác giả muốn hạn chế việc lựa chọn những teacher dự đoán kém hơn student. Tuy nhiên, paper chưa giải thích rõ lý do lựa chọn hai giá trị $+1$ và -10 này.

Reward được tác giả tính bằng cross-entropy, chứ không trực tiếp sử dụng các metric đánh giá MKGR như MRR hoặc Hits@K. Do đó, agent đang học cách lựa chọn teacher dựa trên chất lượng dự đoán theo cross-entropy, còn việc lựa chọn này có cải thiện thứ hạng thực thể hay không cần được đánh giá thực nghiệm.

d) Cập nhật chính sách (policy): Sau khi nhận reward, agent sẽ cập nhật policy để những hành động có lợi có khả năng được chọn cao hơn trong các lần tiếp theo. Tác giả sử dụng policy gradient để cập nhật policy này. Ngoài reward của tổ hợp được chọn, mô hình còn xây dựng baseline bằng cách lấy trung bình logits của ba teacher rồi tính reward tương ứng.

Sự chênh lệch giữa reward của hành động và reward baseline được ký hiệu:

$$\delta_i = R_i - \hat{R}_i. \tag{8}$$

Ký hiệu $\hat{R}_i$ là phần thưởng baseline. Giá trị δ_i được sử dụng khi cập nhật policy để giảm phương sai của ước lượng gradient.

Hàm mất mát huấn luyện agent được viết:

$$\mathcal{L}_{RC} = -\frac{1}{|\mathcal{T}_{train}|} \sum_i \delta_i \log \pi_\theta(a_i \mid s_i). \tag{9}$$

Nếu δ_i dương, việc tối thiểu hóa hàm mất mát sẽ khuyến khích tăng xác suất của hành động đã chọn. Ngược lại, khi δ_i âm, xác suất của hành động đó sẽ bị giảm.

Toàn bộ quá trình RL trong DSoM có thể được hiểu như sau: agent nhận các logits của ba teacher, lựa chọn một tổ hợp, sử dụng kết quả tổ hợp để tính reward, sau đó cập nhật policy. Agent không học cách trả lời trực tiếp truy vấn $(h, r, ?)$, mà học cách lựa chọn nguồn tri thức để hỗ trợ student.

3) Neighbor-Decoupled Knowledge Distillation: Agent đã lựa chọn teacher và tạo ra logits tổng hợp, bước tiếp theo là chuyển những thông tin này sang student. Nếu chỉ lấy thực thể có điểm dự đoán cao nhất từ teacher làm nhãn huấn luyện, student sẽ không học được toàn bộ thông tin trong phân phối dự đoán. Tác giả sử dụng knowledge distillation cũng chính vì muốn student học được thông tin trong phân phối dự đoán này.

Logits của teacher và student được chuyển thành phân phối xác suất thông qua softmax với tham số nhiệt độ (temperature) τ:

$$\begin{aligned} P_{\text{tea}} &= \text{softmax}(F_{\text{tea}}/\tau), \\ P_{\text{stu}} &= \text{softmax}(F_{\text{stu}}/\tau). \end{aligned} \tag{10}$$

Trong MKGR, một truy vấn có thể có nhiều đáp án đúng. Ví dụ với truy vấn $(A, r, ?)$, nếu đồ thị tồn tại hai bộ ba (A, r, B) và (A, r, C) thì cả B và C đều là đáp án đúng. Nếu chỉ xét bộ ba (A, r, B), thực thể C có thể bị xem là một đáp án không đúng, mặc dù nó cũng có quan hệ r với A.

Trong knowledge distillation, phương pháp Decoupled Knowledge Distillation (DKD) phân tách việc học thành thông tin của nhãn đích và các nhãn còn lại. Tuy nhiên, cách phân tách này chưa phù hợp với đặc điểm nhiều đáp án đúng của MKGR. Vì vậy, tác giả đề xuất Neighbor-Decoupled Knowledge Distillation (NDKD), trong đó thay vì chỉ xét một đáp án đúng, mô hình xét toàn bộ tập neighbors:

$$\mathcal{N}(h, r) = \{e \mid (h, r, e) \in \mathcal{T}_{train}\}.$$

Đây là tập các thực thể có quan hệ r với h trong tập huấn luyện. Những thực thể không thuộc tập này được gọi là non-neighbors.

Nhóm lưu ý rằng non-neighbors không nhất thiết là những đáp án sai trong thế giới thực. Do KG có thể chưa hoàn chỉnh, một thực thể không có trong tập neighbors chỉ có nghĩa quan hệ tương ứng chưa được ghi nhận trong dữ liệu đang xét.

Sau khi chia các thực thể thành hai nhóm, tác giả xây dựng hai thành phần loss.

a) Neighbor Entity Knowledge Distillation (NEKD): Thành phần NEKD giúp student học cách teacher đánh giá nhóm neighbors, thay vì chỉ tập trung vào một đáp án đúng.

Chẳng hạn, với truy vấn $(A, r, ?)$, giả sử B và C là hai neighbors. Teacher dự đoán xác suất của B và C lần lượt là 0.4 và 0.3, trong khi student dự đoán 0.2 và 0.1.

Theo công thức trong paper, tác giả lấy trung bình xác suất của các neighbors:

$$p_{\mathcal{N}} = \frac{1}{|\mathcal{N}|} \sum_{e \in \mathcal{N}} p_e. \tag{11}$$

Với ví dụ trên, teacher có xác suất trung bình là 0.35, còn student là 0.15. Từ đó, tác giả tạo hai phân phối nhị phân:

$$\begin{aligned} b_{\text{tea}} &= [0.35, 0.65], \\ b_{\text{stu}} &= [0.15, 0.85]. \end{aligned} \tag{12}$$

Hai phân phối này được so sánh bằng KL divergence:

$$\mathcal{L}_{NEKD} = KL(b_{\text{tea}} \| b_{\text{stu}}). \tag{13}$$

NEKD giúp student điều chỉnh xác suất dành cho nhóm neighbors sao cho gần với teacher hơn.

Công thức (11) và ví dụ trên trình bày cách lấy *trung bình* xác suất của các thực thể thuộc nhóm neighbors theo bài báo gốc. Tuy nhiên, theo tài liệu giao thức thực nghiệm của repository, mã nguồn được sử dụng trong các lần tái lập tính xác suất nhóm neighbors bằng phép *tổng*:

$$p_N^{\text{impl}} = \sum_{e \in N} p_e, \tag{14}$$

sau đó xây dựng phân phối nhị phân $\left[p_N^{\text{impl}},\, 1 - p_N^{\text{impl}}\right]$. Hai cách tính khác nhau khi tập neighbors có nhiều hơn một phần tử. Do đó, cần phân biệt công thức trình bày theo bài báo với cách triển khai thực tế được sử dụng để tạo ra các kết quả tái lập.

Một vấn đề mà nhóm nhận ra ở đây là phân phối xác suất của các neighbors được đại diện bởi một giá trị trung bình, nên có thể làm mất thông tin về xác suất của từng thực thể. Ví dụ 1 tập neighbor là $\{A, B, C\}$ có 3 phần tử, teacher dự đoán $[0.3, 0.2, 0.1]$ và student dự đoán $[0.1, 0.3, 0.2]$ vẫn cho NEKD loss bằng 0 (vì trung bình cả hai đều là 0.2), mặc dù xác suất của từng neighbor khác nhau. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là hạn chế, vì các neighbors đều là đáp án đúng và không nhất thiết phải có cùng thứ tự ưu tiên.

b) Non-Neighbor Knowledge Distillation (NNKD): Thành phần thứ hai tập trung vào các thực thể không thuộc tập neighbors.

Tác giả chuẩn hóa lại xác suất của những thực thể non-neighbors để tạo thành một phân phối riêng:

$$\tilde{p}_e = \frac{p_e}{\sum_{j \notin \mathcal{N}} p_j}, \quad e \notin \mathcal{N}. \tag{15}$$

Sau đó student được hướng dẫn học phân phối này từ teacher thông qua:

$$\mathcal{L}_{NNKD} = KL(\widetilde{P}_{\text{tea}} \| \widetilde{P}_{\text{stu}}). \tag{16}$$

Đây là thành phần thể hiện khá rõ ý tưởng Dark Knowledge của tác giả.

Ví dụ, trong tập non-neighbors có ba thực thể $\{D, E, F\}$. Mặc dù cả ba đều không thuộc tập đáp án đúng đã biết, teacher có thể đánh giá D phù hợp với truy vấn hơn E, và E phù hợp hơn F.

Nếu chỉ học nhãn đúng hoặc sai, student không nhận được đầy đủ những thông tin này. Nhưng khi học phân phối của teacher, student có thể học thêm mức độ phù hợp tương đối giữa các thực thể không phải đáp án đích.

Cuối cùng, hai thành phần được kết hợp:

$$\mathcal{L}_{NDKD} = \alpha \mathcal{L}_{NEKD} + \beta \mathcal{L}_{NNKD}. \tag{17}$$

α và β là các hệ số điều chỉnh đóng góp của từng thành phần.

Đóng góp chính của NDKD không phải là việc sử dụng KL divergence (kỹ thuật này đã phổ biến trong knowledge distillation) mà là điều chỉnh cách phân tách phân phối xác suất để phù hợp với trường hợp một truy vấn có nhiều đáp án đúng trong MKGR.

Nhóm cho rằng hiệu quả của cách phân tách này phụ thuộc vào chất lượng của tập neighbors được ghi nhận. Nếu dữ liệu huấn luyện còn thiếu nhiều quan hệ, một số đáp án thực sự đúng vẫn có thể bị đưa vào tập non-neighbors.

4) Hàm mất mát và quy trình huấn luyện: Sau khi phân tích hai thành phần trên, nhóm tổng hợp lại quy trình huấn luyện của DSoM.

Đầu tiên, ba teacher được huấn luyện trước, mỗi teacher khai thác một phương thức khác nhau. Sau đó, student được khởi tạo để học từ nhãn thực tế của bài toán MKGR và từ phân phối dự đoán của các teacher.

Trong quá trình huấn luyện student, agent nhận logits từ ba teacher để lựa chọn tổ hợp phù hợp. Các logits được chọn được lấy trung bình số lượng teacher trong tổ hợp, sau đó sử dụng trong NDKD để hướng dẫn student.

Đồng thời, agent nhận reward từ việc so sánh cross-entropy giữa tổ hợp teacher và student để cập nhật policy của mình.

Hàm mục tiêu tổng thể trong paper là:

$$\mathcal{L}_{stu} = \mathcal{L}_{CE}^{stu} + \mathcal{L}_{RC} + \gamma \mathcal{L}_{NDKD}. \tag{18}$$

Trong đó, $\mathcal{L}_{CE}^{stu}$ là loss dự đoán thực thể của student, $\mathcal{L}_{RC}$ là loss của agent và $\mathcal{L}_{NDKD}$ là loss dùng để truyền tri thức từ teacher sang student. Hệ số γ điều chỉnh mức đóng góp của NDKD.

Dù được viết chung trong hàm mục tiêu, các thành phần này đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Trong Hình 6, $\mathcal{L}_{\text{upd}} = \mathcal{L}_{CE}^{stu} + \gamma \mathcal{L}_{NDKD}$ là phần dùng để cập nhật student; hàm mục tiêu tổng thể là $\mathcal{L}_{stu} = \mathcal{L}_{\text{upd}} + \mathcal{L}_{RC}$.

Loss của agent dùng để học chính sách lựa chọn teacher, còn cross-entropy và NDKD được sử dụng để huấn luyện student.

Cuối cùng, ở giai đoạn inference, tác giả chỉ sử dụng student. Các teacher và agent không còn tham gia vào việc dự đoán thực thể còn thiếu.

Hình 6 tóm tắt ba giai đoạn huấn luyện teacher, huấn luyện student cùng policy và suy luận bằng student.

C. Tái lập thực nghiệm

1) Thiết lập thực nghiệm: Nhóm sử dụng mã nguồn công khai của DSoM và bổ sung các script chuẩn bị dữ liệu (vì code do tác giả công bố bị thiếu nhiều thành phần liên quan đến chuẩn bị dataset, các hàm phụ trợ,...). Nhóm đánh giá và theo dõi kết quả bằng W&B. Mã nguồn tái lập được công bố tại GitHub.

Thực nghiệm được thực hiện trên GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, Python 3.12, PyTorch 2.7.0 (CUDA 12.8), với random seed 2022. Cấu hình chính gồm rank 2000, batch size 1000, optimizer Adagrad với learning rate 0.1, regularization N3 bằng 0.01, tối đa 200 epochs, validation mỗi 3 epochs và early stopping patience 10. Student sử dụng KD temperature 4, trọng số KD bằng 2 và $\alpha = \beta = 1$.

Student vẫn dùng `ReduceLROnPlateau` với `mode=min` theo validation Hits@10; các kết quả báo cáo chưa áp dụng sửa đổi sang `max` (mục IV-D2).

Nhóm tái lập trên sáu bộ dữ liệu gồm DB15K, MKG-W, MKG-Y, FB15K-237, WN18 và WN9. Teacher sử dụng thông tin cấu trúc, hình ảnh và văn bản, trong khi student chỉ sử dụng thông tin cấu trúc. Các đặc trưng hình ảnh và văn bản được tái tạo bằng ViT và BERT. Nguồn tải dữ liệu và cách sử dụng đặc trưng cho từng bộ được tổng hợp tại Phụ lục A.

Nhóm bổ sung pipeline trích xuất đặc trưng ảnh do mã nguồn công khai chưa cung cấp script tương ứng. Tuy nhiên, pipeline tái lập sử dụng đầu vào 384×384, khác với cấu hình `vit-base-patch16-224` được tác giả công bố. Đây là sai khác trong triển khai của nhóm; ảnh hưởng đến kết quả chưa được định lượng.

Checkpoint của teacher được chọn theo validation Hits@10, còn checkpoint của student được chọn theo validation MRR. Các kết quả test được lấy từ `final_result` của checkpoint được chọn thay vì metric ở epoch cuối.

Về giao thức đánh giá student, với mỗi bộ ba trong tập kiểm tra, nhóm thực hiện cả dự đoán đuôi $(h, r, ?)$ và dự đoán đầu $(?, r, t)$; chiều dự đoán đầu được chuyển thành truy vấn đuôi bằng quan hệ nghịch đảo. Mỗi truy vấn xét toàn bộ tập thực thể ứng viên của bộ dữ liệu. MR, MRR và Hits@K được tính riêng cho mỗi chiều rồi lấy trung bình hai chiều. Các kết quả chính dùng filtered: khi xếp hạng đáp án đích, loại các đáp án đúng khác đã biết từ hợp các tập train, validation và test. Riêng WN9, nhóm báo thêm raw trên cùng checkpoint để đối chiếu. Các bộ lọc đánh giá này khác với tập neighbors dùng trong NDKD, vốn chỉ được xây dựng từ các bộ ba huấn luyện và các bộ ba nghịch đảo tương ứng.

Giới hạn về dữ liệu: Tập validation của DB15K trong nguồn dữ liệu công khai có **các bộ ba trùng với tập huấn luyện và tập kiểm tra**. Nhóm giữ nguyên cách chia dữ liệu này trong các thực nghiệm đối chiếu. Do validation được sử dụng để chọn checkpoint, sự trùng lặp làm giảm tính độc lập của quá trình lựa chọn mô hình và có thể khiến kết quả đánh giá lạc quan hơn. Vì vậy, các kết quả trên DB15K cần được diễn giải cùng giới hạn này.

Nhóm sử dụng ba chế độ thực nghiệm:

- *`source_frozen`:* giữ cách cập nhật tham số của mã nguồn công khai DSoM tại commit `171e59c`. Policy vẫn nhận logits của teacher và lấy mẫu tổ hợp bằng `torch.multinomial`. [8] Tuy nhiên, `get_learnable_parameters` chỉ trả về tham số student, còn optimizer được khởi tạo từ danh sách này, nên **tham số mạng policy không được cập nhật**. [9] Do đó, "frozen" chỉ việc giữ nguyên tham số policy, không đồng nghĩa luôn chọn một tổ hợp teacher cố định. Các kết quả này chưa chứng minh hiệu quả của việc học policy bằng RL.
- *`learned_RC`:* Nhóm bổ sung optimizer riêng để cập nhật policy theo cơ chế RL. Cách tách optimizer là lựa chọn triển khai của nhóm, khác với cách tối ưu được tác giả mô tả qua email ở mục IV-D2;
- *`fixed_teacher`:* Sử dụng một teacher hoặc tổ hợp cố định, không qua agent. Sự phân biệt này giúp đánh giá riêng khả năng tái lập mã nguồn và hiệu quả của cơ chế RL được đề xuất trong paper.

Để đánh giá khả năng tái lập và kiểm chứng các thành phần của DSoM, nhóm tổ chức thực nghiệm theo Bảng III.

Nhóm còn thực hiện các thí nghiệm bổ sung Exp01 và A1-A10 trên DB15K nhằm phân tích sâu hơn vai trò của teacher selection và distillation.

2) Kết quả và phân tích: Quy ước chung cho các bảng: ↑ biểu thị chỉ số càng cao càng tốt; ↓ biểu thị chỉ số càng thấp càng tốt. MRR và Hits@K tính theo %, MR tính theo thứ hạng trung bình. Δ là chênh lệch giữa kết quả tái lập và kết quả được công bố trong paper, chỉ số xanh là cải thiện, đỏ là suy giảm. Các ô nền xám liên kết tới run W&B; kết quả student lấy từ checkpoint được chọn theo validation MRR.

Khả năng tái lập kết quả tổng thể: Nhóm tái lập kết quả của student và so sánh với paper trên sáu bộ dữ liệu. Các kết quả được so sánh với Tables 1, 3 và 7 trong paper, với baseline

Require: Training triples $\mathcal{T}_{\text{train}}$; modalities $\mathcal{M} = \{S, V, D\}$; $\tau, \alpha, \beta, \gamma$.
Ensure: A trained structure-only student U_ψ.

Multimodal teacher pre-training
Pre-train each teacher T_m, $m \in \mathcal{M}$, by minimizing entity-prediction cross-entropy.
Freeze the teachers; initialize student U_ψ and policy π_θ.
Student and policy training
for each training epoch **do**
  for each batch $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}_{\text{train}}$ **do**
    for each triple $(h_i, r_i, t_i) \in \mathcal{B}$ **do**
      Obtain teacher logits F_i^S, F_i^V, F_i^D and student logits F_i^{stu}.
      Construct $s_i = [F_i^S \| F_i^V \| F_i^D]$; sample $a_i \sim \pi_\theta(\cdot \mid s_i)$.
      Let M_i be the nonempty teacher subset selected by a_i (one of seven combinations).
      $F_i^{\text{tea}} = |M_i|^{-1} \sum_{m \in M_i} F_i^m$; $F_i^{\text{avg}} = \frac{1}{3} \sum_{m \in \mathcal{M}} F_i^m$.
      Form $N_i = \{e : (h_i, r_i, e) \in \mathcal{T}_{\text{train}}\}$.
      Apply temperature-τ softmax to F_i^{tea} and F_i^{stu}.
      Compute $\mathcal{L}_{\text{NEKD},i}$ from mean neighbor probabilities and $\mathcal{L}_{\text{NNKD},i}$ from normalized non-neighbor distributions.
      $\mathcal{L}_{\text{NDKD},i} = \alpha \mathcal{L}_{\text{NEKD},i} + \beta \mathcal{L}_{\text{NNKD},i}$.
      Set $R_i = 1$ if $\text{CE}(F_i^{\text{tea}}, t_i) < \text{CE}(F_i^{\text{stu}}, t_i)$; otherwise set $R_i = -10$.
      Compute baseline reward $\widehat{R}_i$ using the same rule with F_i^{avg}.
      $\delta_i = \text{stopgrad}(R_i - \widehat{R}_i)$.
    end for
    $\mathcal{L}_{\text{upd}} = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i \in \mathcal{B}} [\text{CE}(F_i^{\text{stu}}, t_i) + \gamma \mathcal{L}_{\text{NDKD},i}]$.
    $\mathcal{L}_{\text{RC}} = -\frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i \in \mathcal{B}} \delta_i \log \pi_\theta(a_i \mid s_i)$.
    Update ψ using $\mathcal{L}_{\text{upd}}$ and θ using $\mathcal{L}_{\text{RC}}$; keep teacher parameters fixed.
  end for
end for
Inference with the student only
For each query $(h, r, ?)$, score all candidate entities with U_ψ and rank them in descending score order.
Handle head prediction using reciprocal queries; teachers and policy are not used at inference.

Hình 6. Mã giả DSoM do nhóm diễn giải lại theo mô tả phương pháp và Phụ lục A của bài báo [2]. Mã giả thể hiện policy được huấn luyện và NEKD dùng trung bình theo bài báo. Bản tái lập `source_frozen` không cập nhật policy; mã nguồn thực nghiệm dùng tổng xác suất neighbors. Các khác biệt này được trình bày trong phần thực nghiệm và phần đối chiếu công thức NEKD.

[8] DSoM: tính phân phối policy và lấy mẫu tổ hợp.
[9] DSoM: danh sách tham số được tối ưu; khởi tạo optimizer.

Bảng III
TỔNG QUAN CÁC NHÓM THỰC NGHIỆM DSOM.

Thực nghiệm	Mục tiêu	Bảng đối chiếu so với paper
Benchmark	Đối chiếu chất lượng dự đoán trên sáu bộ dữ liệu.	Tables 1, 3, 7
Teacher selection	So sánh các chiến lược lựa chọn teacher.	Table 2
Component ablation	Đánh giá vai trò của RC, NEKD và NNKD.	Table 4
Modality ablation	Đánh giá đóng góp của từng nguồn thông tin.	Table 6

tái lập sử dụng `source_frozen` RC, tức giữ cách tối ưu chỉ cập nhật student mà không cập nhật policy như mã nguồn công khai. Tên cấu hình này chỉ mô tả cách cập nhật policy; các bước bổ sung xử lý dữ liệu và tái tạo đặc trưng vẫn được áp dụng như đã trình bày trong phần thiết lập thực nghiệm.

Trên DB15K, MRR tái lập thấp hơn paper 1.38 %; MKG-W chỉ lệch -0.32 %, còn MKG-Y cao hơn paper 0.67% (Bảng IV).

Bảng IV
SO SÁNH MRR VÀ HITS@K TRÊN DB15K, MKG-W VÀ MKG-Y (TABLE 1 TRONG PAPER).

Dataset	Nguồn	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑
DB15K	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12
	Tái lập	41.30	33.17	45.47	56.57
	Δ	-1.38	-1.28	-1.15	-1.55
MKG-W	Paper	40.90	33.56	43.58	55.28
	Tái lập	40.58	33.54	43.19	53.73
	Δ	-0.32	-0.02	-0.39	-1.55
MKG-Y	Paper	40.02	35.67	41.70	47.71
	Tái lập	40.69	36.01	42.41	48.99
	Δ	+0.67	+0.34	+0.71	+1.28

Với FB15K-237, các chỉ số Hits@K chênh lệch không quá 0.29% theo giá trị tuyệt đối. Trên WN18, Hits@10 thấp hơn paper 0.51% (Bảng V).

Bảng V
KẾT QUẢ TRÊN FB15K-237 VÀ WN18 (TABLE 3 TRONG PAPER).

Dataset	Nguồn	MR↓	H@1↑	H@3↑	H@10↑
FB15K-237	Paper	116.00	27.50	41.10	56.40
	Tái lập	116.56	27.79	41.05	56.67
	Δ	+0.56	+0.29	-0.05	+0.27
WN18	Paper	7.00	95.00	96.20	97.40
	Tái lập	8.96	94.87	95.92	96.89
	Δ	+1.96	-0.13	-0.28	-0.51

Trên WN9, nhóm sử dụng giao thức filtered được công bố ở mục 5.1 của bài báo, đạt MRR 91.96%, so với 92.13% của tác giả. Khi đánh giá raw trên cùng checkpoint được chọn theo validation MRR với giao thức filtered, MRR đạt 61.88%. Kết quả raw được báo cáo bổ sung nhằm minh họa ảnh hưởng của bước lọc các đáp án đúng khác đến thứ hạng. Bảng VI trình bày kết quả theo cả hai giao thức.

Bảng VI
KẾT QUẢ DSOM TRÊN WN9 (TABLE 7).

Nguồn	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑
Paper	92.13	90.52	–	95.56
Tái lập (filtered)	91.96	90.33	92.84	94.96
Δ (filtered)	-0.17	-0.19	–	-0.60
Tái lập (raw)	61.88†	52.05†	66.94†	81.01†

Raw: Xếp hạng trên toàn bộ thực thể ứng viên, kể cả các đáp án đúng khác đã biết.
Filtered: Loại các đáp án đúng khác đã biết trước khi tính thứ hạng.
† Raw được nhóm đánh giá bổ sung trên cùng checkpoint (epoch 15); liên kết W&B dẫn đến run huấn luyện.

Ảnh hưởng của cách lựa chọn teacher: Nhóm tái lập Table 2 trong paper nhằm so sánh các phương pháp lựa chọn teacher trên ba bộ dữ liệu DB15K, MKG-W và MKG-Y (Bảng VII).

ConfTeacher chọn teacher có xác suất softmax cao nhất; BestTeacher chọn teacher có cross-entropy (CE) thấp nhất; BestStrategy chọn tổ hợp có CE thấp nhất trong bảy tổ hợp. Riêng MulDE là phương pháp distillation sử dụng nhiều teacher, được nhóm điều chỉnh để phù hợp với framework DSoM do thiếu thông tin tương ứng trong mã nguồn và paper.

Trên DB15K, BestStrategy đạt MRR 41.53%, cao hơn DSoM source-frozen RC (41.30%). Ngược lại, DSoM source-frozen có MRR cao nhất trong các phương pháp đã chạy trên MKG-W và MKG-Y. Do policy của baseline source-frozen không được cập nhật, kết quả Table 2 chưa đủ khẳng định hiệu quả của RL như mô tả trong paper.

Đóng góp của các thành phần: Nhóm đối chiếu thí nghiệm ablation trong Table 4 nhằm kiểm tra vai trò của cơ chế lựa chọn teacher (RC) và các hàm distillation. Ba cấu hình đầu đánh giá trực tiếp teacher hoặc tổ hợp teacher; các cấu hình còn lại huấn luyện student. Kết quả Paper và Tái lập được trình bày cạnh nhau trong Bảng VIII.

Trong phạm vi các cấu hình huấn luyện student được so sánh ở Bảng VIII, DSoM với policy được huấn luyện đạt MRR cao nhất, 41.42%, phù hợp xu hướng của bài báo. Tuy nhiên, mức cải thiện so với trung bình teacher + NDKD chỉ là 0.11% (paper: 0.77). Khi chỉ dùng NEKD hoặc NNKD, MRR lần lượt đạt 41.10% và 41.21%.

Riêng ba cấu hình đánh giá teacher có giao thức khác với student; đặc biệt, sai lệch của Teacher Avg. chưa thể quy trực tiếp cho chất lượng mô hình vì cách đánh giá chưa được xác nhận tương đương với paper.

Ảnh hưởng của từng phương thức: Nhóm tái lập Table 6 nhằm kiểm tra đóng góp của teacher cấu trúc (S), hình ảnh (V), văn bản (D) và kết hợp đầy đủ. Trong tất cả cấu hình, student chỉ sử dụng cấu trúc ở giai đoạn suy luận (Bảng IX).

Kết quả tái lập cho thấy DSoM đầy đủ đạt MRR cao nhất trên cả ba bộ dữ liệu. Tuy nhiên, trên DB15K, MRR chỉ cao hơn Structure-only 0.03%, trong khi Hits@1 thấp hơn 0.22%. So với teacher đơn tốt nhất, MRR trên MKG-W và MKG-Y cải thiện lần lượt 0.52% và 2.24%.

Bảng X mở rộng so sánh giữa cách lựa chọn teacher và hàm distillation trên DB15K. A5 (learned RC + NDKD) đạt MRR 41.42%, cao hơn A4 (trung bình ba teacher + NDKD, 41.31%) và Exp01 (policy không được cập nhật + NDKD, 41.30%) lần lượt 0.11% và 0.12%. Trong nhóm thực nghiệm bổ sung này,

Bảng VII
SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TEACHER SELECTION TRÊN DB15K, MKG-W VÀ MKG-Y (TABLE 2 TRONG PAPER).

Phương pháp	Nguồn	DB15K				MKG-W				MKG-Y			
		MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑
DSoM	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12	40.90	33.56	43.58	55.28	40.02	35.67	41.70	47.71
	Tái lập	41.30	33.17	45.47	56.57	40.58	33.54	43.19	53.73	40.69	36.01	42.41	48.99
	Δ	-1.38	-1.28	-1.15	-1.55	-0.32	-0.02	-0.39	-1.55	+0.67	+0.34	+0.71	+1.28
ConfTeacher	Paper	40.87	32.82	44.75	56.16	37.49	31.50	39.64	48.97	37.76	33.93	39.82	44.24
	Tái lập	40.81	32.96	44.66	55.82	37.72	31.83	39.87	49.18	38.60	35.02	40.16	45.21
	Δ	-0.06	+0.14	-0.09	-0.34	+0.23	+0.33	+0.23	+0.21	+0.84	+1.09	+0.34	+0.97
BestTeacher	Paper	41.43	33.46	45.40	56.56	38.27	32.41	40.48	49.61	38.51	34.89	40.39	44.71
	Tái lập	40.97	32.95	44.89	56.36	37.73	31.68	40.29	48.91	38.72	35.09	40.44	45.02
	Δ	-0.46	-0.51	-0.51	-0.20	-0.54	-0.73	-0.19	-0.70	+0.21	+0.20	+0.05	+0.31
BestStrategy	Paper	41.65	33.60	45.81	56.94	39.14	32.88	41.55	51.10	39.34	35.58	41.01	45.74
	Tái lập	41.53	33.66	45.45	56.54	38.21	32.01	40.52	49.74	38.90	34.74	41.12	45.98
	Δ	-0.12	+0.06	-0.36	-0.40	-0.93	-0.87	-1.03	-1.36	-0.44	-0.84	+0.11	+0.24
MulDE	Paper	39.94	31.74	43.52	56.03	38.68	32.39	41.11	50.36	39.62	35.60	41.19	46.68
	Tái lập†	38.79	31.64	42.39	52.34	37.32	31.07	39.47	49.31	39.00	34.59	40.89	46.40
	Δ	-1.15	-0.10	-1.13	-3.69	-1.36	-1.32	-1.64	-1.05	-0.62	-1.01	-0.30	-0.28

DSoM tái lập dùng `source_frozen` RC; ConfTeacher/BestTeacher/BestStrategy dùng NDKD. †MulDE tái lập là bản điều chỉnh sử dụng Senior và KL; chưa xác nhận trùng cấu hình MulDE trong paper.

Bảng VIII
SO SÁNH ABLATION CÁC THÀNH PHẦN TRÊN DB15K (TABLE 4 TRONG PAPER); MRR VÀ HITS@K (%).

	Paper				Tái lập			
Cấu hình	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑
Teacher Avg.	37.64	28.14	39.60	51.63	24.27	18.38	26.53	35.66
w/ ML on val.	40.62	32.34	44.53	55.29	40.89	32.95	44.91	55.83
w/ RC on val.	41.08	33.21	45.01	56.08	40.08	32.31	43.80	54.91
w/ NDKD	41.91	33.69	45.83	57.56	41.31	33.28	45.26	56.49
w/ RC + $\mathcal{L}_{NEKD}$	41.00	33.07	44.93	56.00	41.10	33.31	45.00	56.00
w/ RC + $\mathcal{L}_{NNKD}$	42.33	33.93	46.39	58.08	41.21	33.23	45.20	56.38
w/ RC + Vanilla KD	42.03	33.62	46.07	57.96	41.34	33.45	45.23	56.52
w/ RC + DKD	42.31	34.00	46.16	58.07	41.30	33.34	45.23	56.49
DSoM (learned RC)	42.68	34.45	46.62	58.12	41.42	33.52	45.34	56.44

Các kết quả tái lập liên kết đến run W&B tương ứng. Trong các dòng huấn luyện student có RC, nhóm sử dụng `learned_RC` (policy được cập nhật bằng Adam riêng). *w/ NDKD* sử dụng trung bình logits ba teacher. *Teacher Avg.* trong bản tái lập là trung bình metric của ba teacher; ML/RC on val. được nhóm triển khai với các giả định bổ sung, chưa xác nhận hoàn toàn cùng giao thức với paper.

Bảng IX
SO SÁNH ABLATION THEO PHƯƠNG THỨC TRÊN DB15K, MKG-W VÀ MKG-Y (TABLE 6 TRONG PAPER).

Cấu hình	Nguồn	DB15K				MKG-W				MKG-Y			
		MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑	MRR↑	H@1↑	H@3↑	H@10↑
DSoM (Full)	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12	40.90	33.56	43.58	55.28	40.02	35.67	41.70	47.71
	Tái lập†	41.30	33.17	45.47	56.57	40.58	33.54	43.19	53.73	40.69	36.01	42.41	48.99
w/ S teacher	Paper	41.34	33.46	45.29	56.39	36.81	31.02	38.79	47.99	38.33	34.92	40.14	44.24
	Tái lập	41.27	33.39	45.19	56.26	36.67	30.90	38.66	47.87	38.27	34.92	40.09	44.18
w/ V teacher	Paper	37.36	30.19	40.92	51.03	31.18	25.92	33.53	40.84	33.92	30.79	35.09	39.05
	Tái lập	38.11	30.62	42.05	52.54	29.57	24.73	31.59	38.42	37.59	34.45	39.00	42.92
w/ D teacher	Paper	41.30	32.87	45.25	57.48	39.23	31.50	41.94	54.05	37.29	32.73	39.24	45.16
	Tái lập	38.18	30.49	41.86	52.79	40.06	32.62	42.86	54.26	38.45	33.36	40.33	47.22

S/V/D lần lượt là teacher cấu trúc, hình ảnh và văn bản. Các cấu hình đơn sử dụng fixed teacher với NDKD; student chỉ dùng cấu trúc khi suy luận.
† DSoM tái lập trong bảng này sử dụng `source_frozen` RC (policy không được cập nhật). Trong Bảng VIII, DSoM sử dụng `learned_RC` (policy được huấn luyện), nên hai kết quả không thuộc cùng một cấu hình.

A7 (tổ hợp cố định S+D + Vanilla KD) đạt MRR cao nhất, 41.44%, hơn A5 0.02%. Tuy nhiên, A7 và A5 khác cả cách lựa chọn teacher lẫn hàm distillation, nên so sánh này không tách riêng tác động của RC. Các chênh lệch nhỏ trên một seed ngẫu nhiên chưa đủ chứng minh ưu thế ổn định của learned RC so với những lựa chọn đơn giản hơn; cần chạy nhiều seed để đánh giá độ biến thiên của kết quả.

Bảng X
THỰC NGHIỆM BỔ SUNG TRÊN DB15K: LỰA CHỌN TEACHER VÀ DISTILLATION; MRR (%).

Run	Teacher selection	KD	MRR↑
Exp01	Frozen RC	NDKD	41.30
A1	Structure	NDKD	41.27
A2	Description	NDKD	38.18
A3	S + D	NDKD	41.37
A4	Average	NDKD	41.31
A5	Learned RC	NDKD	41.42
A6	RC (continuous CE reward)	NDKD	41.29
A7	S + D	Vanilla KD	**41.44**
A8	S + D	DKD	41.40
A9	Learned RC	Vanilla KD	41.34
A10	Learned RC	DKD	41.30

Exp01 giữ nguyên policy RC, trong khi A5 huấn luyện policy bằng optimizer riêng. A3/A7/A8 sử dụng tổ hợp teacher cố định S+D; A5/A9/A10 sử dụng learned RC.

A5 và A6 đều dùng NDKD, cùng checkpoint teacher và các đặc trưng đầu vào; student được tối ưu bằng Adagrad với learning rate 0.1, còn policy dùng Adam riêng với learning rate 10^{-5}. Khác biệt cấu hình chính là `rc_reward_mode`: A5 dùng `binary`, còn A6 dùng `continuous_ce`. [10] A5 dùng reward $+1$ nếu CE của tổ hợp teacher thấp hơn student và -10 trong trường hợp còn lại. A6 dùng reward liên tục và baseline:

$$R_i = \mathrm{CE}_{\mathrm{stu},i} - \mathrm{CE}_{\mathrm{sel},i},$$
$$\widehat{R}_i = \mathrm{CE}_{\mathrm{stu},i} - \mathrm{CE}_{\mathrm{avg},i}.$$

Vì vậy, advantage của A6 là $\delta_i = \mathrm{CE}_{\mathrm{avg},i} - \mathrm{CE}_{\mathrm{sel},i}$, với "avg" là trung bình logits của ba teacher. [11] Đây là biến thể reward do nhóm bổ sung. Trên một seed, MRR của A5 và A6 lần lượt là 41.42% và 41.29%; kết quả này chưa đủ để kết luận về ưu thế ổn định giữa hai cách tính reward.

D. Đánh giá và thảo luận

1) Nhận xét về phương pháp: Ở mục 5.5 của bài báo [2], tác giả phân tích tỷ lệ lựa chọn các tổ hợp teacher. Theo nhóm, các thống kê này giúp mô tả hành vi của policy, nhưng sự đa dạng trong lựa chọn chưa đủ chứng minh agent đã loại bỏ được thông tin nhiễu. Cần đối chiếu lựa chọn của agent với chất lượng dự đoán của teacher và kết quả student trên cùng nhóm truy vấn.

2) Trao đổi với tác giả: Nhóm đã gửi email để làm rõ cấu hình và giao thức tái lập kết quả student trên FB15K-237 trong Table 3 của paper. Yu Zhao, đồng tác giả DSoM, đã phản hồi với các thông tin sau:

- *Cấu hình và thời gian huấn luyện:* Tác giả xác nhận dùng tối đa 200 epochs và batch size 1000. Theo log gốc, student trên FB15K-237 hội tụ sau 53 epochs, trung bình 206.11 giây/epoch trên phần cứng của tác giả. Tác giả cũng gợi ý vector hóa `_get_gt_mask_multi` khi hàm này gây chậm.
- *Tối ưu RC:* Trong DSoM, policy và student được huấn luyện đồng thời, không cần giai đoạn huấn luyện hay optimizer riêng cho RC. Riêng cấu hình "w/ RC on val." trong Table 4, RC được tối ưu riêng trên validation để thay meta-learner của MoSE; cấu hình này không huấn luyện student và không thực hiện KD.
- *Scheduler:* Tác giả xác nhận `ReduceLROnPlateau` cần dùng `mode` là `max` khi theo dõi validation Hits@10; thiết lập `min` trong mã nguồn là lỗi. Tác giả cho biết đã thử sửa và ghi nhận sai khác nhỏ về kết quả, đồng thời checkpoint cuối vẫn được chọn theo validation MRR. Đây là nhận xét từ thí nghiệm của tác giả, chưa phải phép đo riêng của nhóm về ảnh hưởng của scheduler.
- *Neighbors trong NDKD:* Tác giả xác nhận neighbors chỉ lấy từ các bộ ba huấn luyện, qua `train_to_skip`, không đưa các bộ ba validation hay test vào tập này. Phản hồi này phù hợp với cách dựng neighbors trong pipeline tái lập của nhóm.
- *Hành vi policy:* Theo tác giả, cả bảy chiến lược đều có tỷ lệ chọn khác 0 trên DB15K, MKG-W và MKG-Y như Figure 3 của paper. Tuy nhiên, tác giả chưa khảo sát có hệ thống hiện tượng policy tập trung vào một chiến lược và chỉ còn log hạn chế. Tác giả gợi ý thử điều chỉnh nhiệt độ policy qua `policy_temp`.

Phản hồi mô tả cách huấn luyện mà tác giả xác nhận. Tuy nhiên, tại commit công khai nhóm đã kiểm tra, optimizer chưa cập nhật tham số policy như đã nêu trong phần thiết lập thực nghiệm. Vì vậy, trao đổi qua email chưa giải quyết được sai khác giữa cách tối ưu tác giả mô tả và mã nguồn phát hành.

3) Phạm vi kiểm chứng của kết quả tái lập: Các so sánh ở Bảng VIII và Bảng X chưa cho thấy learned RC có ưu thế ổn định so với những lựa chọn đơn giản trong các lần chạy của nhóm. Nhận xét này áp dụng cho những cấu hình đã chạy với một random seed. Nhóm chưa thể tách riêng nguyên nhân của các chênh lệch vì quá trình tái lập còn có những sai khác về dữ liệu, đặc trưng và cách triển khai.

Nhóm cũng phân biệt việc chạy lại mã nguồn với việc kiểm chứng đầy đủ mô tả phương pháp. Cấu hình `source_frozen` không kiểm chứng được quá trình học policy của tác giả; sai khác giữa trung bình và tổng trong NEKD còn làm thay đổi mục tiêu distillation. Vì vậy, metric gần với paper chưa đủ xác nhận hai quy trình tương đương. Các giới hạn về validation DB15K, đặc trưng ảnh tái tạo và giao thức đánh giá đã nêu cần được xem xét khi đối chiếu kết quả.

[10] Cấu hình A5; cấu hình A6.
[11] Triển khai reward và advantage của A5/A6.

V. Nhận xét và kết luận

A. Nhận xét

Qua hai công trình trong môn Graph Machine Learning, nhóm hiểu rõ hơn hai bài toán trên đồ thị tri thức đa phương thức. MMEA tìm các thực thể tương ứng giữa hai đồ thị, còn MKGR xếp hạng thực thể để hoàn thiện truy vấn quan hệ. Cả hai đều học biểu diễn thực thể, nhưng cách sử dụng biểu diễn và mục đích đánh giá khác nhau.

Việc đối chiếu paper với mã nguồn giúp nhóm hiểu phương pháp qua từng bước xử lý dữ liệu, tạo nhãn và tối ưu tham số. Những sai khác trong cách ghép nhãn giả của CateEA, cách cập nhật policy và tính NEKD của DSoM cho thấy cần kiểm tra cả quá trình triển khai khi diễn giải kết quả thực nghiệm.

Một điểm thú vị mà nhóm nhận ra là các đặc trưng ảnh, tên hoặc mô tả văn bản được trích xuất sẵn từ mô hình pretrained rồi giữ cố định. CateEA dùng đặc trưng ảnh từ ResNet-152 và đặc trưng tên từ GloVe; DSoM dùng ViT và BERT cho ảnh và mô tả [1], [2]. Các bộ trích xuất này không được cập nhật theo loss của hai bài toán. GAT, các lớp chiếu và mô hình teacher/student vẫn được huấn luyện theo những giai đoạn tương ứng.

Theo nhóm tìm hiểu, đây là cách dùng mô hình pretrained như bộ trích xuất đặc trưng cố định trong transfer learning [7]. Cách làm này tận dụng biểu diễn đã học, giảm tính toán gradient và bộ nhớ so với việc fine-tune toàn bộ backbone. Trích xuất một lần còn cho phép tái sử dụng cùng đặc trưng qua nhiều cấu hình. Nhóm xem đây là những lợi ích giúp lý giải lựa chọn của hai pipeline; nhóm chưa thực nghiệm đối chiếu trực tiếp với fine-tuning.

Ngoài mã nguồn, nhóm còn kiểm tra cách chia dữ liệu, sự trùng lặp giữa các tập và nguồn đặc trưng đầu vào. Trường hợp validation DB15K trùng với train/test, cùng sai khác ở đặc trưng ảnh tái tạo, cho thấy dữ liệu và giao thức đánh giá cần được kiểm tra đồng thời với phương pháp. Những giới hạn này cần được ghi nhận khi đối chiếu kết quả với paper.

B. Kết luận

Nhóm đã phân tích và tái lập các cấu hình CateEA và DSoM được trình bày trong báo cáo, thực hiện thêm các thí nghiệm cho DSoM, công bố mã nguồn và ghi nhận kết quả bằng W&B. Quá trình này cũng giúp nhóm xác định các sai khác giữa mô tả phương pháp, mã nguồn và điều kiện tái lập.

Các lần chạy tái hiện xu hướng cải thiện từ SF và iterative của CateEA. Với DSoM, learned RC chưa cho thấy ưu thế ổn định so với các cách chọn teacher đơn giản trong những cấu hình đã chạy. Các nhận xét này nằm trong phạm vi thực nghiệm với một seed và những giới hạn về dữ liệu, đặc trưng, lựa chọn checkpoint đã công bố.

Phụ lục A
Nguồn dữ liệu và đặc trưng đầu vào

Các nguồn dưới đây được đối chiếu với README, manifest và các file lưu trên máy thực nghiệm. Các script chuẩn bị dữ liệu được cung cấp trong repository tái lập của từng phương pháp.

A. CateEA

Nhóm sử dụng `mmkg.zip` do MEAformer cung cấp (liên kết tải). Gói này chứa đồ thị, cặp căn chỉnh, thuộc tính và đặc trưng ảnh có sẵn trong `pkls/`, kèm GloVe và tên đã dịch của DBP15K.

B. DSoM

- *DB15K:* Các file chia tập, `DB15K_description.txt` và `DB15K_SameAsLink.txt` lấy từ MMRNS (thư mục tải DB15K). Ảnh được tải theo URL do MMKB công bố trong gói URL ảnh. ID Freebase của ảnh được ghép với ID DBpedia qua SameAsLink.
- *MKG-W và MKG-Y:* Các file chia tập, mô tả thực thể, `MKG-W_img.zip` và `MKG-Y_img.zip` lấy từ MMRNS (thư mục tải). Với MKG-W, `ent_links` ánh xạ ID Wikidata của đồ thị sang ID DBpedia của ảnh và mô tả.
- *FB15K-237 và WN18:* Đồ thị lấy từ KG-BERT, commit `f3f2603`. Mô tả lấy từ `entity2textlong.txt` của FB15k-237 và `entity2text.txt` của WN18. Ảnh lấy từ gói ảnh FB/WN do MKGformer giới thiệu: `fb15k_wn18_images.zip`, gồm `FB15k-images/` và `wn18-images/`. Với WN18, thêm tiền tố `n` vào ID synset để tìm ảnh.
- *WN9:* Đồ thị và mô tả lấy từ MoSE, commit `192d9ff`. Đặc trưng ảnh và văn bản được lấy từ WN18 bằng ánh xạ ID synset, không ghép theo thứ tự hàng.

Nhóm tái tạo đặc trưng ảnh và văn bản của DSoM bằng ViT và BERT từ các nguồn trên, chưa xác nhận trùng với các file đặc trưng tác giả đã sử dụng. Trong DSoM, `MMKB-DB15K` là bộ dữ liệu suy luận DB15K; cặp FB15K–DB15K của CateEA phục vụ căn chỉnh hai đồ thị.

Tài liệu tham khảo

[1] G. D. Feng, T. Ren, J. Hu, and D. Wang, "CateEA: Enhancing Entity Alignment via Implicit Category Supervision," in *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics*, 2025, pp. 5975-5986. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2025.coling-main.399/

[2] Y. Zhao, Y. Zhang, X. Sui, B. Zhou, H. Zhu, J. Z. Pan, and X. Yuan, "Dark Side of Modalities: Reinforced Multimodal Distillation for Multimodal Knowledge Graph Reasoning," in *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia*, 2025, pp. 2506-2515, doi: 10.1145/3746027.3754576.

[3] Z. Lin, Z. Zhang, M. Wang, Y. Shi, X. Wu, and Y. Zheng, "Multi-modal Contrastive Representation Learning for Entity Alignment," in *Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics*, 2022, pp. 2572-2584. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2022.coling-1.227/

[4] Z. Chen *et al.*, "MEAformer: Multi-modal Entity Alignment Transformer for Meta Modality Hybrid," in *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*, 2023, doi: 10.1145/3581783.3611786.

[5] M. Caron, P. Bojanowski, A. Joulin, and M. Douze, "Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features," in *Computer Vision – ECCV 2018*, 2018, pp. 139–156, doi: 10.1007/978-3-030-01264-9_9.

[6] E. Balkır, "Tensors and Tensor Decompositions for Combining External Information with Knowledge Graph Embeddings," Ph.D. dissertation, School of Informatics, University of Edinburgh, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/1842/38412

[7] S. Chilamkurthy, "Transfer Learning for Computer Vision Tutorial," *PyTorch Tutorials*. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/transfer_learning_tutorial.html