

Failų įterpimai

Dažniausiai PHP kodas būna surašytas daugiau nei viename faile. Kad būtų galima įvykdyti tokį kodą reikia panaudoti `include()` arba `require()`, kurie leidžia įterpti PHP failo kodą į kitą PHP failą. Failo įtraukimas veikia taip pat, kaip kodo kopijavimas iš vieno failo į kitą. Yra keturi skirtingi būdai kaip galima įtraukti vieną failą į kitą:

Nurodytas failas įtraukiamas į kodą

```
include 'kelias/iki/failo';
```

Nurodytas failas įtraukiamas į kodą tik tada, jeigu tas failas dar nebuvo įtrauktas

```
include_once 'kelias/iki/failo';
```

Nurodytas failas įtraukiamas į kodą. Jeigu failas nerandamas, skripto vykdymas yra nutraukiamas

```
require 'kelias/iki/failo';
```

Nurodytas failas įtraukiamas į kodą tik tada, jeigu tas failas dar nebuvo įtrauktas. Jeigu failas nerandamas, skripto vykdymas yra nutraukiamas

```
require_once 'kelias/iki/failo';
```

Surasti pilną kelią iki failo galima naudojant "magiškas konstantas" `__DIR__` ir `__FILE__`