

MYSQL数据表建立外键

MySQL创建关联表可以理解为是两个表之间有个外键关系，但这两个表必须满足三个条件

- 1.两个表必须是InnoDB数据引擎
- 2.使用在外键关系的域必须为索引型(Index)
- 3.使用在外键关系的域必须与数据类型相似

例如:

1、建立s_user表

```
create table s_user(  
    u_id int auto_increment primary key,  
    u_name varchar(15),  
    u_pwd varchar(15),  
    u_truename varchar(20),  
    u_role varchar(6),  
    u_email varchar(30)  
)
```

2、

插入几条数据

```
insert into s_user values  
(1,"wangc","aaaaaa","wangchao","buyer","wang@163.com"),  
(2,"huangfp","bbbbbb","huangfp","seller","huang@126.com"),  
(3,"zhang3","cccccc","zhangsan","buyer","zhang@163.com"),  
(4,"li4","ddddd","lisi","seller","li@1256.com")
```

3、

建立s_orderform表

```
create table s_orderform(  
    o_id int auto_increment primary key,  
    o_buyer_id int,  
    o_seller_id int,  
    o_totalprices double,  
    o_state varchar(50),  
    o_information varchar(200),  
    foreign key(o_buyer_id) references s_user(u_id),    #外键到s_user表的u_id字段  
    foreign key(o_seller_id) references s_user(u_id)    #外键到s_user表的u_id字段  
)
```

分类: [mysql](#)

公告

昵称: Ada zheng
园龄: 4年8个月
粉丝: 31
关注: 1
[+加关注](#)

< 2017年8月 >						
日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

搜索

<input type="text"/>	<input type="button" value="找找看"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="谷歌搜索"/>

常用链接

[我的随笔](#)
[我的评论](#)
[我的参与](#)
[最新评论](#)
[我的标签](#)

我的标签

[android\(1\)](#)
[dialog\(1\)](#)
[exception\(1\)](#)
[file\(1\)](#)
[Java 环境变量\(1\)](#)
[null\(1\)](#)
[string\(1\)](#)

随笔分类

[android\(21\)](#)
[Flex\(6\)](#)
[html5\(4\)](#)
[Javascript\(31\)](#)
[mysql\(3\)](#)
[NodeJS\(2\)](#)
[PHP\(4\)](#)
[python\(1\)](#)
[thinkphp数据管理网\(3\)](#)
[Trac\(7\)](#)
[前端 \(16\)](#)

随笔档案

2015年6月 (1)

[好文要顶](#)[关注我](#)[收藏该文](#)



Ada zheng
关注 - 1
粉丝 - 31

+加关注

« 上一篇: [怎么修改mysql主键 \(id\)的值为自增](#)

» 下一篇: [MySQL使用查询结果生成临时表](#)

posted @ 2014-05-21 14:59 Ada zheng 阅读(28742) 评论(0) 编辑 收藏

0
推荐

0
反对

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

发表评论

昵称: 克己、

评论内容:



提交评论

[退出](#) [订阅评论](#)

[Ctrl+Enter快捷键提交]

最新IT新闻:

- 摩拜“扫码开锁”涉嫌侵权案开庭 当庭上演“解码风云”
 - 英特尔透露使用10nm+工艺制造的Ice Lake架构
 - 吴恩达又一新项目曝光! 募资1.5亿美元 要做AI风投
 - Facebook引入新的UI设计 为的就是让你上瘾
 - 靠无人机发家的大疆, 也许正悄悄入局自动驾驶
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- 做到这一点, 你也可以成为优秀的程序员
 - 写给立志做码农的大学生
 - 架构腐化之谜
 - 学会思考, 而不只是编程
 - 编写Shell脚本的最佳实践
- » 更多知识库文章...

2015年5月 (2)
2015年4月 (1)
2015年3月 (14)
2015年2月 (6)
2015年1月 (2)
2014年12月 (6)
2014年11月 (4)
2014年10月 (1)
2014年9月 (3)
2014年8月 (11)
2014年7月 (4)
2014年6月 (4)
2014年5月 (13)
2014年4月 (5)
2013年12月 (2)
2013年9月 (3)
2013年8月 (4)
2013年7月 (5)
2013年6月 (9)
2013年5月 (1)
2013年4月 (2)
2013年3月 (5)
2013年2月 (1)
2013年1月 (10)
2012年12月 (1)
2012年11月 (2)

文章分类

android(2)
Flex(2)

android

FLEX SharedObject介绍及应用
listview下面添加一个"更多"的button,怎样才能不被挤出去

最新评论

1. Re:响应式web设计之@media
顶起
--小宇子李
2. Re:让IE8支持HTML5及canvas
功能!
在ie8下不支持getContext这个方法, 请问应该怎么办
--格物而不致知
3. Re:三.jquery.datatables.js表格
编辑与删除
楼主, var data = tables.row(\$(this).parents('tr').data());这段代码貌似不对, 应该是: var data = table.s.row(\$(this).....
--tsaiqili
4. Re:JSONP跨域请求数据报错 "Unexpected token :." 的解决办法
谢谢, 很有帮助
--低调小尤文
5. Re:JSONP跨域请求数据报错 "Unexpected token :." 的解决办法
看了很多关于jsonp跨域的, 就是没有看到一篇关于后台应该怎么写的, 看了这篇文章, 终于豁然开朗了。
--我爱喝绿茶

阅读排行榜

1. Linux一键安装web环境全攻略
(阿里云服务器) (66498)

2. 正确导入android-support-v4.jar的方法(29694)
3. MYSQL数据表建立外键(28741)
4. 对 Sea.js 进行配置 sea.js.config (27219)
5. SeaJS之use函数(24711)

评论排行榜

1. Linux一键安装web环境全攻略（阿里云服务器）(8)
2. 对 Sea.js 进行配置 sea.js.config (2)
3. JSONP跨域请求数据报错 "Unexpected token :."的解决办法(2)
4. Android3.0版本以上出现android.os.NetworkOnMainThreadException异常与处理方式(2)
5. Analytics.js简介(2)

推荐排行榜

1. 不同内核浏览器的差异以及浏览器渲染简介(转)(6)
2. Linux一键安装web环境全攻略（阿里云服务器）(5)
3. Geoserver(4)
4. stylus--css 框架使用方法(3)
5. 对 Sea.js 进行配置 sea.js.config (3)