

三更_雨

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 XML

随笔- 116 文章- 2 评论- 21

mybatis做like模糊查询

昵称：三更_雨
园龄：7年9个月
粉丝：21
关注：14
[+加关注](#)

< 2017年9月 >

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

搜索

常用链接

[我的随笔](#)
[我的评论](#)
[我的参与](#)
[最新评论](#)
[我的标签](#)
[更多链接](#)

随笔分类 (169)

[C++\(40\)](#)
[C++对象模型\(5\)](#)
[database\(1\)](#)
[Java\(6\)](#)
[Linux\(36\)](#)
[php\(1\)](#)
[python&ruby\(11\)](#)
[Shell\(4\)](#)
[基础知识\(27\)](#)
[其他\(7\)](#)
[算法\(22\)](#)
[体系结构\(4\)](#)
[虚拟化\(5\)](#)

随笔档案 (116)

[2017年9月 \(2\)](#)
[2017年8月 \(1\)](#)
[2017年2月 \(1\)](#)
[2016年2月 \(1\)](#)
[2014年11月 \(2\)](#)
[2014年9月 \(1\)](#)
[2014年8月 \(3\)](#)
[2013年12月 \(1\)](#)
[2013年11月 \(1\)](#)
[2013年10月 \(1\)](#)
[2013年9月 \(2\)](#)
[2013年8月 \(4\)](#)
[2013年7月 \(3\)](#)
[2013年6月 \(5\)](#)

1. 参数中直接加入%%

```
param.setUsername("%CD%");
param.setPassword("%11%");

<select id="selectPersons" resultType="person" parameterType="person">
    select id,sex,age,username,password from person where true
    <if test="username!=null"> AND username LIKE #{username}</if>
    <if test="password!=null">AND password LIKE #{password}</if>

</select>
```

2. bind标签

```
<select id="selectPersons" resultType="person" parameterType="person">
    <bind name="pattern" value="'%' + _parameter.username + '%'" />
    select id,sex,age,username,password
    from person
    where username LIKE #{pattern}
</select>
```

3. CONCAT

```
where username LIKE concat(concat('%',#{username}),'%')
```

分类: [database](#)

好文要顶 关注我 收藏该文





三更_雨
[关注 - 14](#)
[粉丝 - 21](#)

6

0

[+加关注](#)

« 上一篇: [alpha版、beta版、rc版的意思](#)
» 下一篇: [win7左ctrl和左alt键互换](#)

posted @ 2014-08-06 13:51 三更_雨 阅读(104164) 评论(8) 编辑 收藏

评论

#1楼 2016-04-08 17:51 | weiyinfu

```
'weidiao'=concat ('w','ei','d','i','ao')
```

支持(2) 反对(0)

#2楼 2016-09-19 16:50 | 小月走

```
where username LIKE concat(cancat('%',#{username}),'%')
```

2013年5月 (8)
2013年4月 (8)
2013年3月 (16)
2013年2月 (2)
2013年1月 (12)
2012年12月 (3)
2012年11月 (10)
2012年10月 (29)

相册 ⁽²⁾

文章插图(2)

最新评论

1. Re:mybatis做like模糊查询
可以直接通过and Name like '%\${name}% ' 这样来查询，注意"\$"符号，不是用"#"...
--飞同小可
2. Re:mybatis做like模糊查询
最好放到if标签里面。...
--kris_zhang
3. Re:mybatis做like模糊查询
1楼更简洁
--cq_fuqq
4. Re:mac brew update 报错
不用这么麻烦，简单的办法是挂个梯子，我用的是天路加速器，看他们官网教程。然后执行ALL_PROXY=socks5://127.0.0.1:1080 brew update -v
--kkk12356
5. Re:关于BIOS的入口地址0xFFFF0
讲的不错，加深了我对这里的理解！
--fangying

阅读排行榜

1. mybatis做like模糊查询(104163)
2. ubuntu进行apt-get时候出现Package ssh is not available, but is referred to by another package 错误(24281)
3. C++建立链表(15340)
4. sublime ruby [Decode error - output not utf-8] 错误(6560)
5. MAC 系统下使用 Sublime Text 2 直接编译运行 java 代码(6124)

评论排行榜

1. mybatis做like模糊查询(8)
2. linux java jdk环境变量设置之后,依旧提示 No such file or directory(3)
3. 单链表是否有环并如何找到环入口(2)
4. 在二叉树中找出和为某一值的所有路径(1)
5. 关于BIOS的入口地址0xFFFF0(1)

推荐排行榜

1. mybatis做like模糊查询(6)
2. 关于BIOS的入口地址0xFFFF0(2)
3. 第二章构造函数语义学--关于NRV优化和copy constructor(1)
4. 第二章构造函数语义学——关于bitwise copy semantics(1)
5. win7左ctrl和左alt键互换(1)

粗心的把单词都拼错了 concat,细心，细节决定成败	支持(0) 反对(0)
#3楼 2016-10-19 02:43 lizhenlzlz	
concat错了	支持(0) 反对(0)
#4楼 2017-02-07 19:32 纵观全局	
可以。谢谢啦	支持(0) 反对(0)
#5楼[楼主] 2017-02-10 15:39 三更_雨	
@ 小月走 改啦，感谢。	支持(0) 反对(0)
#6楼 2017-07-12 15:41 cq_fuqq	
1楼更简洁	支持(0) 反对(0)
#7楼 2017-08-31 00:47 kris_zhang	
<bind name="pattern" value="'%' + _parameter.username + '%'" /> 最好放到if标签里面。	支持(0) 反对(0)
#8楼 2017-09-02 15:45 飞同小可	
可以直接通过<if test="name != '' and name != null">and Name like '%\${name}%' </if>这样来查询， 注意"\$"符号，不是用"#"	支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

最新IT新闻:

- 李想：车和家正在进行B轮融资 金额将超过30亿元
 - 月活用户数突破2亿大关，Pinterest在图片社交领域越走越远
 - 三星和Kakao达成合作 联手开发AI语音识别技术
 - 微博回应：用户内容版权归原作者 可根据意愿发至其他平台
 - 大部分是垃圾软件：苹果大规模打击“病毒扫描”应用
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- Google 及其云智慧
 - 做到这一点，你也可以成为优秀的程序员
 - 写给立志做码农的大学生
 - 架构腐化之谜
 - 学会思考，而不只是编程
- » 更多知识库文章...