登录 | 注册

wangxiaohu__的专栏





wangxiaohu__

访问: 657582次 积分: 1605 等级: **BLOC)**4 排名: 干里之外

原创:13篇转载:31篇译文:0篇评论:71条

文章搜索

文章分类

文章存档

node.js (7)

2012年10月 (2) 2012年07月 (1)

2012年06月 (1)

2012年05月 (3)

2012年04月 (4)

阅读排行

JSON.parse()和JSON.st

(535721) 总结Ajax跨域调用问题

(10854) 网页中通过js修改img的s (9399)

用NPM来管理你的node.j(7346) js笔记---作用域(执行上^{*}(7057)

js变量声明与赋值---看汤! (5623)

javascript的加载、解析、 (5558)

js执行上下文补充 变量对 (4946) nodejs事件驱动模型 (4678)

nodejs包结构 (4209)

评论排行

JSON.parse()和JSON.st (30)

JSON.parse()和JSON.stringify()

标签: object json

2012-02-13 13:33 535935人阅读 评论(30) 收藏 举报

■版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

parse用于从一个字符串中解析出json对象,如

var str = '{"name":"huangxiaojian", "age":"23"}'

结果:

JSON. parse(str)

Object

age: "23"

name: "huangxiaojian"

__proto__: Object

注意:单引号写在{}外,每个属性名都必须用双引号,否则会抛出异常。

stringify()用于从一个对象解析出字符串,如

vai

展开

 $a = \{a:1, b:2\}$

结果:

JSON. stringify(a)

"{"a":1, "b":2}"

顶路

上一篇 node.js(二) 模块 事件驱动

下一篇 程序运行中的内存分配

关闭

JS中各种宽高		(9)
js—	些容易忽略的细节	(7)
java	script的call()和apply	(6)
js笔	记作用域(执行上	(5)
java	script中的传值与传址	(4)
java	script的加载、解析、	(3)
总结Ajax跨域调用问题		(2)
nod	e.js(二) 模块 事件驱动	(1)
linux	、下开启Mysql服务,	(1)

推荐文章

- * CSDN日报20170828——《4 个方法快速打造你的阅读清单》
- * Android检查更新下载安装
- * 动手打造史上最简单的 Recycleview 侧滑菜单
- * TCP网络通讯如何解决分包粘 包问题
- *程序员的八重境界
- * 四大线程池详解

最新评论

JSON.parse()和JSON.stringify() qq_18122441: 前台转成这样的 话,后台接受还得反序列化,这 样的话可以直接跟实体类匹配

JSON.parse()和JSON.stringify() JaneHxx: 很好用,点个赞哦!!

JSON.parse()和JSON.stringify() qq_33427680: 二人

JSON.parse()和JSON.stringify() qq_33427680: 简单明了

JSON.parse()和JSON.stringify() 马程序员: 言简意赅,好

JSON.parse()和JSON.stringify() qq_34985472: 挺好

JSON.parse()和JSON.stringify() WEBVIVI: 谢谢 简单明了 学习了

JSON.parse()和JSON.stringify() qq_35935966: 这个好直接说重 点不错

JSON.parse()和JSON.stringify() zxxsteven: 清晰 简洁!赞

相关文章推荐

- JSON.parse()和JSON.stringify()
- · Hadoop生态系统零基础入门
- 跨域JSONP原理及调用具体示例
- 系统集成工程师必过冲刺!
- 关于同源策略和跨域访问的理解
- 征服React Native我有妙招
- 解说同源策略和跨域访问
- FFmpeg音视频高级开发实战

- jquery ajax 二级联动
- 5天搞定深度学习框架-Caffe
- · Ajax前台返回JSON数据后再Controller中直接转换...
- Python数据分析经典案例解析
- jQuery实现二级联动下拉框
- Json对象和Json字符串的区别
- JQuery实现动态数据二级联动
- ajax中JSON.stringify()和JSON.parse()方

查看评论

30楼 qq_18122441 2017-05-24 19:03发表



前台转成这样的话,后台接受还得反序列化,这样的话可以直接跟实体类匹配

29楼 JaneHxx 2017-04-28 16:41发表



很好用,点个赞哦!!

28楼 多来哈米 2016-12-22 09:39发表



传后台还得把双引号替换了,替换成反斜杠+双引号(\"),不然后台json转对象......不得行

27楼 qq_33427680 2016-10-29 14:28发表



[java] 01. 二人

26楼 qq_33427680 2016-10-29 14:27发表



简单明了

25楼 马程序员 2016-10-22 21:41发表



言简意赅,好

24楼 qq_34985472 2016-10-21 10:58发表



挺好

23楼 WEBVIVI 2016-10-09 10:46发表



谢谢 简单明了 学习了

22楼 qq_35935966 2016-08-22 16:22发表



这个好直接说重点不错

21楼 zxxsteven 2016-08-20 14:11发表



清晰 简洁!赞

20楼 零度空间0520 2016-06-20 14:45发表



清楚的说明了问题

19楼 qq_35368915 2016-06-20 14:44发表



必须点赞,清晰明了

18楼 vollvo 2015-11-24 20:37发表



[html]

01. **<h1>**文章的最后,应用单引号而不是双引号**</h1>**

17楼 聪聪_李 2015-11-11 17:13发表



不错,简单,直接说重点,很受用

16楼 荔枝hu 2015-11-03 15:20发表



简单明了 , 给Iz点赞~

15楼 荔枝hu 2015-11-03 15:19发表



给楼主点赞,真心简单明了!

14楼 __NewFound__ 2015-10-14 14:03发表



13楼 wlccomeon 2015-09-29 20:58发表



这个真简单明了~

12楼 张校长 2015-08-28 09:24发表



学习了 感谢分享

11楼 cs02576120 2015-08-18 14:48发表



学习了!

10楼 coincidenceWQ 2015-07-26 10:47发表



简单明了

9楼 puhepuhe 2015-07-07 23:29发表



age: "23"

name: "huangxiaojian"

__proto__: Object

注意:单引号写在{}外,每个属性名都必须用双引号,否则会抛出异常。

stringify()用于从一个对象解析出字符串,如

var

 $a = \{a:1,b:2\}$

结果:

JSON.stringify(a)

"{"a":1,"b":2}"

8楼 puhepuhe 2015-07-07 23:28发表



简单明了

7楼 puhepuhe 2015-07-07 23:27发表

企鹅企鹅去



公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 | 网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved

