

只为成功找方法，不为失败找借口！

jquery ajax请求后台 的简单例子

jQuery.ajax(url,[settings])

概述

通过 HTTP 请求加载远程数据。

jQuery 底层 AJAX 实现。简单易用的高层实现见 \$.get, \$.post 等。\$.ajax() 返回其创建的 XMLHttpRequest 对象。大多数情况下你无需直接操作该函数，除非你需要操作不常用的选项，以获得更多的灵活性。

最简单的情况下，\$.ajax() 可以不带任何参数直接使用。

注意，所有的选项都可以通过\$.ajaxSetup()函数来全局设置。

回调函数

如果要处理\$.ajax()得到的数据，则需要使用回调函数。beforeSend、error、dataFilter、success、complete。

- beforeSend 在发送请求之前调用，并且传入一个XMLHttpRequest作为参数。
- error 在请求出错时调用。传入XMLHttpRequest对象，描述错误类型的字符串以及一个异常对象（如果有的话）
- dataFilter 在请求成功之后调用。传入返回的数据以及"dataType"参数的值。并且必须返回新的数据（可能是处理过的）传递给 success回调函数。
- success 当请求之后调用。传入返回后的数据，以及包含成功代码的字符串。
- complete 当请求完成之后调用这个函数，无论成功或失败。传入XMLHttpRequest对象，以及一个包含成功或错误代码的字符串。

demo如下：

前台js代码：

```
var url = "/test/check";
$.ajax({
  type: "post",
  url: url,
  // data: "para="+para, 此处data可以为 a=1&b=2类型的字符串 或 json数据。
  data: {"para":1},
  cache: false,
  async : false,
  dataType: "json",
  success: function (data ,textStatus, jqXHR)
  {
    if("true"==data.flag){
      alert("合法！");
      return true;
    }else{
      alert("不合法！错误信息如下："+data.errorMsg);
      return false;
    }
  },
  error:function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
    alert("请求失败！");
  }
});
```

公告

昵称：java_lover
园龄：4年10个月
粉丝：8
关注：17

<	2017年9			
日	一	二	三	
27	28	29	30	
3	4	5	6	
10	11	12	13	
17	18	19	20	
24	25	26	27	
1	2	3	4	

搜索

我的标签

- java(35)
- javascript(14)
- jQuery(4)
- linux(4)
- 微信公众平台开发(4)
- 数据库(3)
- tomcat(3)

```
    }  
    });  
}
```

后台java代码：

```
/**  
 * 校验  
 *  
 * @return void  
 */  
public void check() {  
    Map<String,String> result = new HashMap<String,String>();  
    boolean flag = false;  
    try{  
        String para= getPara("para");  
        //校验 代码...  
        result.put("flag", "true");  
        renderJson(result); //返回json数据  
    }catch(Exception e){  
        result.put("flag", flag+"");  
        result.put("errorMsg", e.getMessage());  
        renderJson(result); //返回json数据  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

标签: java, javascript, ajax

好文要顶

关注我

收藏该文

java_lover
关注 - 17
粉丝 - 8

0

0

+加关注

« 上一篇：如何在WIN7中关闭JAVA自动更新
» 下一篇：jQuery ajax传递特殊字符参数(例如+)

posted @ 2015-08-13 15:29 java_lover 阅读(40224) 评论(1) 编辑 收藏

评论列表

1楼 2017-01-04 19:28 羽翼未丰之冲天槊

请问，renderJson (result) 这个方法怎么写

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 登录 或 注册，访问网站首页。

最新IT新闻：

- 腾讯音乐将出售3%股份
- 暴风高管解读中期财报：争取魔镜明年盈利
- 比特币技术公司创始人：ICO风险大 终会被清算
- 三星Note 7翻新机在韩国售罄 将考虑海外市场发售
- 印度隐私安全新政冲击中国手机 多家品牌销量暴跌
- » 更多新闻...

json(3)

eclipse(2)

ajax(2)

更多

随笔档案

2017年4月 (4)

2016年12月 (5)

2016年5月 (1)

2016年4月 (1)

2015年12月 (2)

2015年11月 (1)

2015年8月 (13)

2015年7月 (12)

2015年6月 (1)

2015年4月 (6)

2015年3月 (12)

2015年2月 (5)

2014年10月 (1)

2014年8月 (2)

2012年11月 (1)

最新评论

1. Re:java实现文件复制
坑啊。。。。。。。
out.write(b, 0, b.length);
是错误的，正确的处理是
out.write(b, 0, n);

2. Re:java 实现 DES加密

最新知识库文章:

- 做到这一点，你也可以成为优秀的程序员
- 写给立志做码农的大学生
- 架构腐化之谜
- 学会思考，而不只是编程
- 编写Shell脚本的最佳实践
- » 更多知识库文章...

@陈...大...海不是必须...
了一个。...

3. Re:java 实现 DES加
default key 必须是八位

4. Re: 【转】html inp
中项的value

@yikai.shao多谢提醒

5. Re: 【转】html inp
中项的value

input id重复了

阅读排行榜

1. jquery ajax请求后...
(222)
2. java实现url转码、解
3. java 实现 DES加密
(6)
4. 微信公众平台--网页
信息 (snsapi_userinf
5. 微信公众平台--网页
信息 (snsapi_base方:

评论排行榜

1. java 实现 DES加密
2. linux安装svn服务器
3. 【转】html input r
的value(2)
4. jquery ajax请求后...
5. 微信公众平台--网页
信息 (snsapi_base方:

推荐排行榜

1. 微信公众平台--网页信息 (snsapi_userinf
2. tomcat 配置https (
3. POI HSSFColor 颜
4. java实现url转码、解
5. linux安装svn服务器

Copyright ©2017 java_lover