

ActiveQM (3)

git (5)

quartz (1)

面试 (1)

jpa (0)

文章存档

2016年10月 (1)

2016年09月 (1)

2016年08月 (6)

2016年07月 (1)

2016年06月 (9)

展开

阅读排行

Spring-boot中读取config配... (17893)

mysql设置联合主键的意义 (13487)

画类图的使用工具介绍-startU... (9144)

Maven分布式项目构建详解 (5929)

spring-boot结合logback日... (5372)

java编写WebSocket服务端 (4815)

jersey常用的注解类型 (4673)

浅谈Shiro框架中的加密算法... (3500)

关于Redis中的list常见的操作 (3237)

maven热部署插件-jetty (3174)

评论排行

Maven分布式项目构建详解 (5)

面试中遇到的挫折与打击 (5)

Shiro的缓存和session管理 (3)

画类图的使用工具介绍-startU... (2)

redis中的基本数据类型，以及... (2)

maven自定义骨架的过程，已... (2)

jersey的测试 (1)

Spring整合Websocket (1)

RBCA权限表的设计 (1)

Spring-boot中读取config配... (1)

推荐文章

* CSDN日报20170828——《4个方法快速打造你的阅读清单》

* Android检查更新下载安装

* 动手打造史上最简单的 RecyclerView 侧滑菜单

* TCP网络通讯如何解决分包粘包问题

* 程序员的八重境界

* 四大线程池详解

最新评论

在线工具
ixiaoyang8 : 不错，我也收集了一些共享给大家：代码对比/归并： http://www.matools.com/co...

RBCA权限表的设计
qq_38774360 : 标题应该是rbac吧

Maven分布式项目构建详解
w818g8 : 明明是分模块，非要说分布式还在百度首页，建议作者尽快更改文章标题，不要影响其他网络开发者查询信息

```
</properties>

<!-- freemark -->
<dependency>
    <groupId>org.freemarker</groupId>
    <artifactId>freemarker</artifactId>
    <version>${freemarker-version}</version>
</dependency>
```

接下来在spring-mvc.xml中整合freemark：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop.xsd
        http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc.xsd">
    <context:component-scan base-package="com.lgy.controller"
        use-default-filters="false">
        <context:include-filter type="annotation"
            expression="org.springframework.stereotype.Controller" />
        <context:include-filter type="annotation"
            expression="org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice" />
    </context:component-scan>
    <mvc:annotation-driven />

    <!-- 静态资源映射 -->
    <mvc:resources mapping="/static/**" location="/WEB-INF/static/" />

    <!-- 设置freeMarker的配置文件路径 -->
    <bean id="freemarkerConfiguration" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesConfiguration"
        <property name="location" value="classpath:config/freemark/freemarker.properties" />
    </bean>

    <!-- 配置freeMarker的模板路径 -->
    <bean id="fmXmlEscape" class="freemarker.template.utility.XmlEscape" />
    <bean id="freemarkerConfig"
        class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer">
        <property name="freemarkerSettings" ref="freemarkerConfiguration" />
        <property name="templateLoaderPath" value="/WEB-INF/jsp/" />
        <property name="freemarkerVariables">
            <map>
                <!-- 设置一些常用全局变量 -->
                <entry key="xml_escape" value-ref="fmXmlEscape" />
            </map>
        </property>
    </bean>

    <!-- 配置freeMarker视图解析器 -->
    <bean id="viewResolverFtl" class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerViewResolver"
        <property name="contentType" value="text/html; charset=utf-8" />
        <property name="cache" value="true" />
        <property name="suffix" value=".ftl" />
        <property name="exposeRequestAttributes" value="true" />
        <property name="exposeSessionAttributes" value="true" />
        <property name="exposeSpringMacroHelpers" value="true" />
        <property name="requestContextAttribute" value="request" />
        <property name="order" value="0" />
    </bean>

    <!-- 通用视图解析器 -->
    <bean id="viewResolverCommon" class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"
        <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/" />
        <property name="suffix" value=".jsp" />
        <property name="viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView" />
        <property name="order" value="1" />
    </bean>
</beans>
```

重点说下如下配置文件：

1.

```
<!-- 设置freeMarker的配置文件路径 -->
<bean id="freemarkerConfiguration" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesConfiguration"
    <property name="location" value="classpath:config/freemark/freemarker.properties" />
</bean>
```

这段配置是配置一些常用的freemark的设置项，我在相应的位置配置的内容如下：

```
template_update_delay=0
```

redis中的基本数据类型，以及在Spring-...
小勇Oo：spring-boot集成的redis对象！
@Autowired private StringRe...

redis中的基本数据类型，以及在Spring-...
jccm1990：请问 this.template 是哪个tem
plate

Maven分布式项目构建详解
信-念：的确是分模块，和分布式没有半毛
线关系了

Maven分布式项目构建详解
小勇Oo：@ggg000111:确实不是分布式

Maven分布式项目构建详解
ggg000111：这叫分模块！不是分布式！

画类图的使用工具介绍-startUML
阿德0307：或者提供下下载地址，在线等

画类图的使用工具介绍-startUML
阿德0307：博主，你可不可以分享下StarU
ML的安装压缩包，在线等

```
default_encoding=utf-8
number_format=0.#####
datetime_format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
classic_compatible=true
template_exception_handler=ignore
```

2.

```
<!-- 配置freeMarker的模板路径 -->
<bean id="fmXmlEscape" class="freemarker.template.utility.XmlEscape" />
<bean id="freemarkerConfig"
class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer">
<property name="freemarkerSettings" ref="freemarkerConfiguration" />
<property name="templateLoaderPath" value="/WEB-INF/jsp/" />
<property name="freemarkerVariables">
<map>
<!-- 设置一些常用全局变量 -->
<entry key="xml_escape" value-ref="fmXmlEscape" />
</map>
</property>
</bean>
```

说明：

freemarkerSetting：设置项应用

templateLoaderPath：模板文件所在的位置

freemarkerVariables：设置一些全局变量 例如我设置了<entry key="me" value="me" />

/> 则可以在页面中\${me} 获取到这个值

3.

```
<!-- 配置freeMarker视图解析器 -->
<bean id="viewResolverFtl" class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerViewResolver">
<property name="contentType" value="text/html; charset=utf-8" />
<property name="cache" value="true" />
<property name="suffix" value=".ftl" />
<property name="exposeRequestAttributes" value="true" />
<property name="exposeSessionAttributes" value="true" />
<property name="exposeSpringMacroHelpers" value="true" />
<property name="requestContextAttribute" value="request" />
<property name="order" value="0" />
</bean>
```

视图解析器：

1.suffix 后缀名为.ftl的文件

2.requestContextAttribute 在页面中可以使用request这个对象 如：

\${request.contextPath} 就可以获取到项目路径

*重点说下<property name="order" value="0" />

这段熟悉设置代表了在多视图的情况下，优先匹配的顺序。

测试：

controller：

```
@Controller
@RequestMapping("/freemark")
public class FreeMarkController {
@RequestMapping("/toJsp")
public String testToJsp(HttpServletRequest request) {
request.setAttribute("username", "feng");
return "test";
}
```

关闭

```
}  
}
```

view视图

1.jsp

```
<%@ page language="java" pageEncoding="utf-8" isELIgnored="false" %>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>jsp页面</title>  
</head>  
<body>  
    这是一个jsp页面  
</body>  
</html>
```

2.ftl

```
<#assign base="sss" />  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>freemark页面</title>  
</head>  
<body>  
    哈哈...${username} ${request.contextPath}  
    ${xml_escape} ${me}  
</body>  
</html>
```

2个文件在同一目录下/WEB-INF/jsp/ 目录下，会优先找ftl文件，若没有则在找jsp页面，完毕！

顶

1

踩

1

- 上一篇 [websocket技术](#)
- 下一篇 [mybatis整合Mapper通用工具，实现单表基本操作](#)

相关文章推荐

- SpringMVC中Freemarker获取项目根目录
 - 轻松拿下Linux进程、线程和调度
 - springmvc + freemarker 开发环境 缓存设置
 - 30天掌握机器学习升级版
 - springmvc结合freemarker配置url访问的根路径
 - Python网络爬虫快速入门实战
 - spring boot 集成springmvc视图技术
 - 最适合自学的C++基础知识
- springmvc如何设置多视图器，springmvc 多个 ...
 - 一招学会Android自定义控件
 - SpringMVC与Freemark整合，多视图完美展示详...
 - 从零练就iOS高手
 - Apache FTPServer 1.1.0 + SpringMVC 2.5完美...
 - springmvc+activiti 完美整合- 流程在线设计+代...
 - Spring+SpringMVC+hibernate完美整合包
 - springMvc 完美解决 multipart/form-data 方式...

查看评论

暂无评论

关闭

发表评论

用户名：qq_36596145

评论内容：



提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机科技有限公司

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved

