



博客 (/blog.csdn.net/Default.html) 学院 (/edu.csdn.net?ref=toolbar)

下载 (/download.csdn.net?ref=toolbar) GitChat (/gitbook.cn/?ref=csdn)

更多 ▾



1



HttpServletRequest中的getServletContext().getRealPath("/")中"/"和""的区别

原创 2016年08月22日 18:41:35

标签：获得当前项目路劲 (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=获得当前项目路劲&t=blog) /
getrealpath (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=getrealpath&t=blog)

2678

关于request.getServletContext().getRealPath("/")和request.getServletContext().getRealPath("/"),很早以前就遇到了。但是一直没有不晓得区别，刚过测试了下,request.getServletContext().getRealPath("/")获取到的是当前绝对项目路劲并且有/号。而那个""就是没得/号的。如下图：

```
E:\eclipse2\workspace\metadata\plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps\SpringMvc02\
E:\eclipse2\workspace\metadata\plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps\SpringMvc02
```

版权声明：版权是什么东西，看得上的随便转。



发表你的评论

(http://my.csdn.net/qq_36596145)

相关文章推荐

servletcontext.getRealPath() (http://blog.csdn.net/lzynihao/article/details/8315796)

关于serveletContext.getRealPath()方法 1.关于request.getRealPath 问题：String filename=request.getRe...

lzynihao (http://blog.csdn.net/lzynihao) 2012年12月18日 19:05 53836

request.getContextPath()和request.getRealPath()的区别 (http://blog.csdn.net/wan...

(1) request.getContextPath():如果javaWeb项目名称叫做imagePreview，request.getContextPath()得到的是"/imagePreview"。...

wangshuxuncom (http://blog.csdn.net/wangshuxuncom) 2013年11月05日 17:06 4402

servlet中getServletContext().getRealPath("/")相关问题收集 (http://blog.csdn.net/lz...

【问题描述和定位】 众所周知，利用javax.servlet.ServletContext可以获取当前应用的许多有用的环境参数。其中 getRealPath(String path)就是其中之一。 但...

lzm18064126848 (http://blog.csdn.net/lzm18064126848) 2015年11月24日 13:14 4516

getContextPath和getRealPath的区别 (http://blog.csdn.net/ZSMJ_2011/article/detai...

他的最新文章

更多文章 (http://blog.csdn.net/qq_25821067)

Linux测试网速（linux服务器测试网站，命令行） (http://blog.csdn.net/qq_25821067/article/details/78548644)

mysql乐观锁总结和实践 (http://blog.csdn.net/qq_25821067/article/details/78149458)

mysql悲观锁总结和实践 (http://blog.csdn.net/qq_25821067/article/details/78149453)

Java并行线程安全前传之Singleton (http://blog.csdn.net/qq_25821067/article/details/78147115)

chrome浏览器的跨域设置——包括版本49前后两种设置 (http://blog.csdn.net/qq_25821067/article/details/78095461)

相关推荐

servletcontext.getRealPath() (http://blog.csdn.net/lzynihao/article/details/8315796)

request.getContextPath()和request.getRealPath()的区别 (http://blog.csdn.net/wangshuxuncom/article/details/14169157)

servlet中getServletContext().getRealPath("/")相关问题收集 (http://blog.csdn.net/lzm18064126848/article/details/50011301)


getContextPath和getRealPath的区别 (http://blog.csdn.net/ZSMJ_2011/article/details/41217977)

广告


他的热门文章

tomcat启动不成功（点击startup.bat闪退）的解决办法 (http://blog.csdn.net/q

这个问题很简单，实验一下就出来了，其实主要区别就：get


 ZSMJ_2011 (http://blog.csdn.net/ZSMJ_2011)

2014年11月17日 21:39


 17466

getServletContext().getRealPath("/"): ([http://blog.csdn.net/joy_91/article/details/...](http://blog.csdn.net/joy_91/article/details/5252543))

<http://stackoverflow.com/questions/11398513/eclipse-problems-with-getrealpath> [http://stackoverflow...](http://stackoverflow.com/questions/11398513/eclipse-problems-with-getrealpath)


 joy_91 (http://blog.csdn.net/joy_91)

2014年09月15日 13:40


 2543

从request获取各种路径总结 request.getRealPath("url"); // 虚拟目录映射为实际目录 request.getRealPath()

request.getRealPath() 这个方法已经不推荐使用了，代替方法是：request.getSession().getServletContext().getRealPath() ...


 piaoxuan1987 (<http://blog.csdn.net/piaoxuan1987>)

2013年01月25日 14:08


 22520

getServletContext().getRealPath("/") ([http://blog.csdn.net/J080624/article/details...](http://blog.csdn.net/J080624/article/details/52070))

request.getSession().getServletContext() 获取的是Servlet容器对象,相当于tomcat容器了.getRealPath("/") 获取实际路径, "/" 指代项...


 J080624 (<http://blog.csdn.net/J080624>)

2016年11月14日 17:18


 2070

ServletContext.getRealPath() 的输入参数要以"/"开头 ([http://blog.csdn.net/yasi_xi/ar...](http://blog.csdn.net/yasi_xi/article/details/10288))

ServletContext.getRealPath() 是从当前servlet 在tomcat 中的存放文件夹开始计算起的 比如，有个servlet 叫 UploadServlet，它部署在to...


 yasi_xi (http://blog.csdn.net/yasi_xi)

2014年03月26日 15:54


 10288

request.getServletContext()的问题 ([http://blog.csdn.net/yoyojiyi99/article/details/...](http://blog.csdn.net/yoyojiyi99/article/details/1381))

request.getServletContext()的问题因tomcat版本太低导致出错


 yoyojiyi99 (<http://blog.csdn.net/yoyojiyi99>)

2017年07月28日 16:20


 1381

从HttpServletRequest获取各种路径总结 ([http://blog.csdn.net/zmx729618/article/det...](http://blog.csdn.net/zmx729618/article/details/24293))

关于request.getRealPath () 1、此方法已过时，现在可替换的实现方法有 request.getSession().getServletContext().getReal...


 zmx729618 (<http://blog.csdn.net/zmx729618>)

2016年05月13日 15:49


 24293

request.getServletContext()只能在jdk6以上 ([http://blog.csdn.net/budong28271201...\)](http://blog.csdn.net/budong282712018/article/details/2876)

要在Java 6.0 以上才能够使用request.getServletContext ServletRequest的getServletContext方法是Servlet3.0...


 budong282712018 (<http://blog.csdn.net/budong282712018>)

2013年11月16日 23:11


 2876

java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.ServletRequest.getServletContext()Ljava...

严重: StandardWrapperValve[jsp]: PWC1406: Servlet.service() for servlet jsp threw exception java.lang...

 lishufenggreat (<http://blog.csdn.net/lishufenggreat>)


2015年03月19日 16:51

 2125


JavaEE 保存文件获取绝对路径getResource("")和servletContext.getRealPath("/") ([http...](http://blog.csdn.net/q_25821067/article/details/52262137))

假如我们要想在web项目中保存文件,其必须先要获取保存文件的绝对路径，我主要采用有如下两种：假如有如下的目录：shop -uploadPic -WEB-INFO...


q_25821067/article/details/52262137)

 25149


纯js的ajax和Java后台交互 (http://blog.csdn.net/q_25821067/article/details/51612167)

 17086

Java微信支付总结（一）：获得prepay_id（以及生成微信支付签名）(http://blog.csdn.net/q_25821067/article/details/55253613)


 15404

ajax使用之验证用户名是否存在 (http://blog.csdn.net/q_25821067/article/details/51675599)


 14632

js 高级算法 - 动态规划 (http://blog.csdn.net/q_25821067/article/details/72674322)

 12217


 fengshizty (<http://blog.csdn.net/fengshizty>)

2014年06月03日 14:24


 3505

有关请求路径的总结 request.getContextPath()、request.getServletContext().getReal...

请求路径的URL http://localhost:8080/electest/system/elecMenuAction_menuHome.do System.out.println("conte...

 zcl1199 (<http://blog.csdn.net/zcl1199>)


2016年05月11日 16:24

 717


1

Struts2常用标签总结 (<http://blog.csdn.net/u013628152/article/details/45558759>)

一 介绍 1 . Struts2的作用 Struts2标签库提供了主题、模板支持，极大地简化了视图页面的编写，而且，struts2的主题、模板都提供了很好的扩展性。 2 . Str...


 u013628152 (<http://blog.csdn.net/u013628152>)

2015年05月07日 11:26


 4486

Struts2-数据回显、模型驱动等常用技术 (<http://blog.csdn.net/sdlg2015/article/details...>

Struts2-数据回显、模型驱动等常用技术数据回显对于数据回显，必须要用struts标签！例如下面这个标签有两种方式实现回显：1）将user作为action的实例变量 Action跳转时是这样的...


 sdlg2015 (<http://blog.csdn.net/sdlg2015>)

2015年09月22日 09:03


 3552

weblogic上以War包部署的项目中 request.getRealPath()或者getServletContext.getRea...

原因：Weblogic中war 和non-war两种方式发布的项目后运行方式不一样，如图散包发布的项目直接在autodeploy下运行而war包发布的项目，Weblogic...

 itguaicai (<http://blog.csdn.net/itguaicai>)

2015年01月10日 15:05

 669




Request中getContextPath、getServletPath、getRequestURI、reque...

[/http://downlo...](#)

2009年05月21日 12:42

41KB






HttpServletRequest 中 getRequestURL和getRequestURI的区别 ([http:...](#)

[/http://downlo...](#)


2017年11月01日 10:14

20KB




ServletContext中getRealPath()读取文件及其他三种读取文件的方式及其区别 ([http://blog...](#)

ServletContext中getR

 fdd11119 (<http://blog.csdn.net/fdd11119>)

2014年08月09日 20:50

 1832