

```

231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;

```

Aplicaciones web 1

Actividad 6

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitan estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

(Continuar con lo desarrollado en la actividad 5)

Antes de codificar, piense y escriba lo que va a realizar, es decir, un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo. **No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

Lo que se necesita es:

- Organizar proyecto y utilizar node y pnpm para trabajar:
 - Crear directorio de trabajo
 - Instalar pnpm (solo en el laboratorio - si trabajan con su notebook, ya debería estar instalado) -> `npm i -g pnpm`
 - Inicializar proyecto -> `pn init`
 - Instalar un paquete de servidor -> `pn add five-server`
 - Configurar scripts en package.json -> "dev": "five-server"
 - Crear archivo de configuración de five-server. `fiveserverrc`
- ```
{
```

```
"root": "src"
```

```
}
```

- Crear carpeta src y copiar proyecto de la actividad 5
  - Correr proyecto -> **pn dev**
  - Utilizar selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
  - Utilizar selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
    - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.
    - Utilizar selectores combinados.
  - Utilizar el modelo de caja alternativo.
  - Utilizar un reseteo básico y su organización.
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

**Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.**

### **Promts:**

*Dentro de un archivo package.json, va la configuración de un servidor tipo five-server, o en otro lado?*

- La configuración de **five-server** va en un archivo separado, en la raíz del proyecto, llamado **.fiveserverrc**, con formato JSON:

json

```
{
```

```
"root": "src"
```

```
}
```

Ese archivo es independiente del `package.json`.

Cómo cierro un servidor de desarrollo que se abrió en la terminal con un comando tipo dev?

- Con `Ctrl + C` en la terminal donde se ejecutó el comando. En Windows a veces pide confirmar con `Y + Enter`.

Cómo hago para centrar el texto de un link (`<a>`) con CSS?

- `text-align: center` no se aplica directamente sobre un `<a>` porque es un elemento inline; hay que aplicarlo sobre el contenedor padre, o convertir el `<a>` en bloque con `display: block`.

Existe alguna diferencia entre usar selectores de tipo o selectores de clase para estilizar los elementos de un formulario?

- Se puede usar selectores de tipo cuando todos los elementos de ese tipo en la página deben verse igual (por ejemplo, todos los `input`). Se recomienda usar clase cuando se necesita diferenciar un bloque específico del resto del sitio, combinando ambos: `.clase-contenedora input { }`.

Cómo puedo lograr que los campos de un formulario (labels, inputs, selects) queden uno debajo del otro en vez de en línea?

- Aplicando `display: flex; flex-direction: column;` al contenedor del formulario, y `display: block; width: 100%;` a los campos individuales.

El texto de un button está centrado por defecto, o hay que agregarlo manualmente con CSS?

- Sí, por defecto los navegadores centran el texto de los botones mediante su hoja de estilos interna. Se puede modificar con `text-align` si se desea otro alineado.

Tengo una clase reutilizada en distintas imágenes de mi sitio, pero solo quiero que el estilo se aplique a la que está dentro de un bloque específico. ¿Cómo lo indico en el selector?

- Usando un selector combinado por descendencia: `.clase-del-bloque .clase-de-la-imagen { }`. Esto solo afecta a los elementos con esa clase que estén anidados dentro del contenedor con la otra clase.

Qué significa exactamente un selector CSS del tipo `.clase-padre input`, `.clase-padre select`, `.clase-padre textarea`?

- Es una agrupación de tres selectores distintos separados por comas (para no repetir las mismas propiedades tres veces), y cada uno usa un espacio para indicar "descendiente": selecciona los elementos `input`, `select` o `textarea` que estén dentro de un elemento con esa clase padre, sin importar la profundidad.

Al hacer `git push`, me tira un error de "divergent branches" y me pide que especifique cómo reconciliar. ¿Qué comando tengo que usar?

- Se puede resolver especificando la estrategia con `git pull --no-rebase origin main` (merge), o configurando una preferencia por defecto con `git config pull.rebase false`. Luego de resolver el pull (y posibles conflictos), se puede volver a hacer push.