

Estilización del HTML con CSS3

SP3

Integrantes: Acuña Valentín, Rodríguez Gerónimo, Salomon Ezequiel

Materia: Aplicaciones Web I

Profesor: Andrés Senn

Carrera: Análisis de Sistemas

Turno: Noche A

3.1 Creación de estilos

El proyecto continúa con la creación de una hoja de estilos única (index.css), enlazada desde todas las páginas.

Se emplea una única tipografía propia, Lato, incorporada mediante @font-face, con Arial y sans-serif como fuentes de respaldo. También se aplica un reset base: box-sizing: border-box de forma global y eliminación de los márgenes por defecto de body, p y ul.

Los estilos se organizan por capas, de lo general a lo particular, según el orden de cascada indicado por la cátedra. Primero se definen los selectores de tipo (body, h1, p, a) y luego las clases propias de cada componente (.cabecera-principal, .formulario-datos, entre otras).

Para el layout se utiliza Flexbox en la estructura general del body (disposición en columna) y en componentes como la cabecera y las listas. Grid se reserva únicamente para .ficha-profesional.

Por último, se define una paleta de colores acorde al rubro odontológico, compuesta por un verde petróleo oscuro, un verde petróleo más claro y un celeste característico:

#095c6b

#0b7285

#d3ebef

3.2 Nomenclatura: criterio de nombres de clases y jerarquías

Los nombres de las clases mantienen coherencia y claridad para facilitar la lectura y la comprensión del código. Los criterios adoptados son:

Formato: todo en minúsculas, con palabras separadas por guion (kebab-case), según las buenas prácticas recomendadas por la cátedra.

Nombres semánticos: describen qué es el elemento, no cómo se ve. Por ejemplo, ficha-profesional en lugar de caja-gris.

Patrón: sustantivo-calificador. Por ejemplo, cabecera-principal, pie-principal y formulario-datos.

Jerarquía: se emplean selectores descendientes, donde el bloque padre da el contexto a sus hijos:

Bloque padre: .cabecera-principal

Hijos: .cabecera-principal .logotipo y .cabecera-principal .icono

Organización del archivo: el código se ordena siguiendo la misma lógica y se documenta con comentarios que explican cada sección.

3.3 Responsividad (uso de media queries para detectar el tamaño de pantalla)

En index.css se utiliza la media query @media (min-width: 768px). El diseño sigue un enfoque mobile-first: los estilos base están pensados para celulares, y a partir de 768px, un ancho habitual de tablets, se aplican ajustes para pantallas más grandes.

Los cambios que se aplican a partir de 768px de ancho son:

.cabecera-principal: aumenta su relleno lateral (padding).

.contenido-principal: se limita a un ancho máximo de 720px.

.formulario-datos: se centra y su ancho se reduce a un máximo de 480px.

.lista-horarios: pasa de disposición en columna (column) a fila (row), de modo que los días quedan uno al lado del otro.

Además, las diez páginas incluyen la etiqueta meta viewport, necesaria para que las media queries funcionen correctamente en dispositivos móviles.

Por último, se emplean unidades y propiedades flexibles: width: 100%, max-width, rem, flex-wrap y grid con 1fr.

3.4 Organización de recursos en distintos directorios

Los recursos se organizan en directorios según su tipo.

Todas las rutas utilizadas son relativas, lo que garantiza que el sitio funcione sin importar la ubicación de la carpeta del proyecto.