# REQ-001 — Проверка лимита операции

Страница 1 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-001 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-001 порог равен 110.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 109.99 | LOW | 0.00 |
| 110.00 | HIGH | 2.20 |
| 110.01 | HIGH | 2.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 109.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 110.00 возвращает HIGH и комиссию 2.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-001.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-001 и сумма 110.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 2.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-001 и уникальный порог 110.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-002 — Проверка лимита операции

Страница 2 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-002 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-002 порог равен 120.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 119.99 | LOW | 0.00 |
| 120.00 | HIGH | 2.40 |
| 120.01 | HIGH | 2.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 119.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 120.00 возвращает HIGH и комиссию 2.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-002.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-002 и сумма 120.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 2.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-002 и уникальный порог 120.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-003 — Проверка лимита операции

Страница 3 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-003 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-003 порог равен 130.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 129.99 | LOW | 0.00 |
| 130.00 | HIGH | 2.60 |
| 130.01 | HIGH | 2.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 129.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 130.00 возвращает HIGH и комиссию 2.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-003.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-003 и сумма 130.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 2.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-003 и уникальный порог 130.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-004 — Проверка лимита операции

Страница 4 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-004 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-004 порог равен 140.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 139.99 | LOW | 0.00 |
| 140.00 | HIGH | 2.80 |
| 140.01 | HIGH | 2.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 139.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 140.00 возвращает HIGH и комиссию 2.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-004.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-004 и сумма 140.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 2.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-004 и уникальный порог 140.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-005 — Проверка лимита операции

Страница 5 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-005 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-005 порог равен 150.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 149.99 | LOW | 0.00 |
| 150.00 | HIGH | 3.00 |
| 150.01 | HIGH | 3.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 149.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 150.00 возвращает HIGH и комиссию 3.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-005.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-005 и сумма 150.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 3.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-005 и уникальный порог 150.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-006 — Проверка лимита операции

Страница 6 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-006 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-006 порог равен 160.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 159.99 | LOW | 0.00 |
| 160.00 | HIGH | 3.20 |
| 160.01 | HIGH | 3.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 159.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 160.00 возвращает HIGH и комиссию 3.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-006.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-006 и сумма 160.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 3.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-006 и уникальный порог 160.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-007 — Проверка лимита операции

Страница 7 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-007 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-007 порог равен 170.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 169.99 | LOW | 0.00 |
| 170.00 | HIGH | 3.40 |
| 170.01 | HIGH | 3.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 169.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 170.00 возвращает HIGH и комиссию 3.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-007.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-007 и сумма 170.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 3.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-007 и уникальный порог 170.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-008 — Проверка лимита операции

Страница 8 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-008 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-008 порог равен 180.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 179.99 | LOW | 0.00 |
| 180.00 | HIGH | 3.60 |
| 180.01 | HIGH | 3.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 179.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 180.00 возвращает HIGH и комиссию 3.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-008.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-008 и сумма 180.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 3.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-008 и уникальный порог 180.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-009 — Проверка лимита операции

Страница 9 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-009 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-009 порог равен 190.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 189.99 | LOW | 0.00 |
| 190.00 | HIGH | 3.80 |
| 190.01 | HIGH | 3.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 189.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 190.00 возвращает HIGH и комиссию 3.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-009.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-009 и сумма 190.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 3.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-009 и уникальный порог 190.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-010 — Проверка лимита операции

Страница 10 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-010 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-010 порог равен 200.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 199.99 | LOW | 0.00 |
| 200.00 | HIGH | 4.00 |
| 200.01 | HIGH | 4.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 199.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 200.00 возвращает HIGH и комиссию 4.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-010.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-010 и сумма 200.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 4.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-010 и уникальный порог 200.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-011 — Проверка лимита операции

Страница 11 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-011 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-011 порог равен 210.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 209.99 | LOW | 0.00 |
| 210.00 | HIGH | 4.20 |
| 210.01 | HIGH | 4.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 209.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 210.00 возвращает HIGH и комиссию 4.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-011.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-011 и сумма 210.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 4.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-011 и уникальный порог 210.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-012 — Проверка лимита операции

Страница 12 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-012 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-012 порог равен 220.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 219.99 | LOW | 0.00 |
| 220.00 | HIGH | 4.40 |
| 220.01 | HIGH | 4.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 219.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 220.00 возвращает HIGH и комиссию 4.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-012.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-012 и сумма 220.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 4.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-012 и уникальный порог 220.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-013 — Проверка лимита операции

Страница 13 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-013 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-013 порог равен 230.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 229.99 | LOW | 0.00 |
| 230.00 | HIGH | 4.60 |
| 230.01 | HIGH | 4.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 229.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 230.00 возвращает HIGH и комиссию 4.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-013.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-013 и сумма 230.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 4.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-013 и уникальный порог 230.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-014 — Проверка лимита операции

Страница 14 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-014 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-014 порог равен 240.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 239.99 | LOW | 0.00 |
| 240.00 | HIGH | 4.80 |
| 240.01 | HIGH | 4.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 239.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 240.00 возвращает HIGH и комиссию 4.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-014.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-014 и сумма 240.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 4.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-014 и уникальный порог 240.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-015 — Проверка лимита операции

Страница 15 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-015 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-015 порог равен 250.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 249.99 | LOW | 0.00 |
| 250.00 | HIGH | 5.00 |
| 250.01 | HIGH | 5.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 249.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 250.00 возвращает HIGH и комиссию 5.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-015.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-015 и сумма 250.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 5.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-015 и уникальный порог 250.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-016 — Проверка лимита операции

Страница 16 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-016 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-016 порог равен 260.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 259.99 | LOW | 0.00 |
| 260.00 | HIGH | 5.20 |
| 260.01 | HIGH | 5.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 259.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 260.00 возвращает HIGH и комиссию 5.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-016.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-016 и сумма 260.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 5.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-016 и уникальный порог 260.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-017 — Проверка лимита операции

Страница 17 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-017 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-017 порог равен 270.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 269.99 | LOW | 0.00 |
| 270.00 | HIGH | 5.40 |
| 270.01 | HIGH | 5.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 269.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 270.00 возвращает HIGH и комиссию 5.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-017.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-017 и сумма 270.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 5.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-017 и уникальный порог 270.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-018 — Проверка лимита операции

Страница 18 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-018 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-018 порог равен 280.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 279.99 | LOW | 0.00 |
| 280.00 | HIGH | 5.60 |
| 280.01 | HIGH | 5.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 279.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 280.00 возвращает HIGH и комиссию 5.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-018.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-018 и сумма 280.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 5.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-018 и уникальный порог 280.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-019 — Проверка лимита операции

Страница 19 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-019 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-019 порог равен 290.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 289.99 | LOW | 0.00 |
| 290.00 | HIGH | 5.80 |
| 290.01 | HIGH | 5.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 289.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 290.00 возвращает HIGH и комиссию 5.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-019.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-019 и сумма 290.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 5.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-019 и уникальный порог 290.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-020 — Проверка лимита операции

Страница 20 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-020 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-020 порог равен 300.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 299.99 | LOW | 0.00 |
| 300.00 | HIGH | 6.00 |
| 300.01 | HIGH | 6.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 299.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 300.00 возвращает HIGH и комиссию 6.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-020.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-020 и сумма 300.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 6.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-020 и уникальный порог 300.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-021 — Проверка лимита операции

Страница 21 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-021 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-021 порог равен 310.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 309.99 | LOW | 0.00 |
| 310.00 | HIGH | 6.20 |
| 310.01 | HIGH | 6.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 309.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 310.00 возвращает HIGH и комиссию 6.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-021.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-021 и сумма 310.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 6.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-021 и уникальный порог 310.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-022 — Проверка лимита операции

Страница 22 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-022 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-022 порог равен 320.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 319.99 | LOW | 0.00 |
| 320.00 | HIGH | 6.40 |
| 320.01 | HIGH | 6.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 319.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 320.00 возвращает HIGH и комиссию 6.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-022.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-022 и сумма 320.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 6.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-022 и уникальный порог 320.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-023 — Проверка лимита операции

Страница 23 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-023 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-023 порог равен 330.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 329.99 | LOW | 0.00 |
| 330.00 | HIGH | 6.60 |
| 330.01 | HIGH | 6.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 329.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 330.00 возвращает HIGH и комиссию 6.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-023.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-023 и сумма 330.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 6.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-023 и уникальный порог 330.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-024 — Проверка лимита операции

Страница 24 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-024 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-024 порог равен 340.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 339.99 | LOW | 0.00 |
| 340.00 | HIGH | 6.80 |
| 340.01 | HIGH | 6.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 339.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 340.00 возвращает HIGH и комиссию 6.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-024.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-024 и сумма 340.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 6.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-024 и уникальный порог 340.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-025 — Проверка лимита операции

Страница 25 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-025 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-025 порог равен 350.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 349.99 | LOW | 0.00 |
| 350.00 | HIGH | 7.00 |
| 350.01 | HIGH | 7.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 349.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 350.00 возвращает HIGH и комиссию 7.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-025.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-025 и сумма 350.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 7.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-025 и уникальный порог 350.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-026 — Проверка лимита операции

Страница 26 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-026 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-026 порог равен 360.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 359.99 | LOW | 0.00 |
| 360.00 | HIGH | 7.20 |
| 360.01 | HIGH | 7.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 359.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 360.00 возвращает HIGH и комиссию 7.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-026.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-026 и сумма 360.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 7.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-026 и уникальный порог 360.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-027 — Проверка лимита операции

Страница 27 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-027 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-027 порог равен 370.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 369.99 | LOW | 0.00 |
| 370.00 | HIGH | 7.40 |
| 370.01 | HIGH | 7.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 369.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 370.00 возвращает HIGH и комиссию 7.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-027.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-027 и сумма 370.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 7.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-027 и уникальный порог 370.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-028 — Проверка лимита операции

Страница 28 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-028 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-028 порог равен 380.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 379.99 | LOW | 0.00 |
| 380.00 | HIGH | 7.60 |
| 380.01 | HIGH | 7.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 379.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 380.00 возвращает HIGH и комиссию 7.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-028.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-028 и сумма 380.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 7.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-028 и уникальный порог 380.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-029 — Проверка лимита операции

Страница 29 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-029 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-029 порог равен 390.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 389.99 | LOW | 0.00 |
| 390.00 | HIGH | 7.80 |
| 390.01 | HIGH | 7.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 389.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 390.00 возвращает HIGH и комиссию 7.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-029.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-029 и сумма 390.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 7.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-029 и уникальный порог 390.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-030 — Проверка лимита операции

Страница 30 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-030 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-030 порог равен 400.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 399.99 | LOW | 0.00 |
| 400.00 | HIGH | 8.00 |
| 400.01 | HIGH | 8.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 399.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 400.00 возвращает HIGH и комиссию 8.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-030.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-030 и сумма 400.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 8.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-030 и уникальный порог 400.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-031 — Проверка лимита операции

Страница 31 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-031 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-031 порог равен 410.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 409.99 | LOW | 0.00 |
| 410.00 | HIGH | 8.20 |
| 410.01 | HIGH | 8.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 409.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 410.00 возвращает HIGH и комиссию 8.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-031.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-031 и сумма 410.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 8.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-031 и уникальный порог 410.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-032 — Проверка лимита операции

Страница 32 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-032 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-032 порог равен 420.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 419.99 | LOW | 0.00 |
| 420.00 | HIGH | 8.40 |
| 420.01 | HIGH | 8.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 419.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 420.00 возвращает HIGH и комиссию 8.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-032.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-032 и сумма 420.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 8.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-032 и уникальный порог 420.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-033 — Проверка лимита операции

Страница 33 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-033 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-033 порог равен 430.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 429.99 | LOW | 0.00 |
| 430.00 | HIGH | 8.60 |
| 430.01 | HIGH | 8.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 429.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 430.00 возвращает HIGH и комиссию 8.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-033.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-033 и сумма 430.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 8.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-033 и уникальный порог 430.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-034 — Проверка лимита операции

Страница 34 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-034 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-034 порог равен 440.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 439.99 | LOW | 0.00 |
| 440.00 | HIGH | 8.80 |
| 440.01 | HIGH | 8.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 439.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 440.00 возвращает HIGH и комиссию 8.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-034.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-034 и сумма 440.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 8.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-034 и уникальный порог 440.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-035 — Проверка лимита операции

Страница 35 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-035 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-035 порог равен 450.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 449.99 | LOW | 0.00 |
| 450.00 | HIGH | 9.00 |
| 450.01 | HIGH | 9.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 449.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 450.00 возвращает HIGH и комиссию 9.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-035.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-035 и сумма 450.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 9.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-035 и уникальный порог 450.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-036 — Проверка лимита операции

Страница 36 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-036 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-036 порог равен 460.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 459.99 | LOW | 0.00 |
| 460.00 | HIGH | 9.20 |
| 460.01 | HIGH | 9.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 459.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 460.00 возвращает HIGH и комиссию 9.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-036.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-036 и сумма 460.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 9.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-036 и уникальный порог 460.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-037 — Проверка лимита операции

Страница 37 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-037 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-037 порог равен 470.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 469.99 | LOW | 0.00 |
| 470.00 | HIGH | 9.40 |
| 470.01 | HIGH | 9.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 469.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 470.00 возвращает HIGH и комиссию 9.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-037.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-037 и сумма 470.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 9.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-037 и уникальный порог 470.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-038 — Проверка лимита операции

Страница 38 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-038 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-038 порог равен 480.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 479.99 | LOW | 0.00 |
| 480.00 | HIGH | 9.60 |
| 480.01 | HIGH | 9.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 479.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 480.00 возвращает HIGH и комиссию 9.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-038.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-038 и сумма 480.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 9.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-038 и уникальный порог 480.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-039 — Проверка лимита операции

Страница 39 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-039 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-039 порог равен 490.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 489.99 | LOW | 0.00 |
| 490.00 | HIGH | 9.80 |
| 490.01 | HIGH | 9.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 489.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 490.00 возвращает HIGH и комиссию 9.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-039.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-039 и сумма 490.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 9.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-039 и уникальный порог 490.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-040 — Проверка лимита операции

Страница 40 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-040 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-040 порог равен 500.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 499.99 | LOW | 0.00 |
| 500.00 | HIGH | 10.00 |
| 500.01 | HIGH | 10.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 499.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 500.00 возвращает HIGH и комиссию 10.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-040.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-040 и сумма 500.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 10.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-040 и уникальный порог 500.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-041 — Проверка лимита операции

Страница 41 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-041 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-041 порог равен 510.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 509.99 | LOW | 0.00 |
| 510.00 | HIGH | 10.20 |
| 510.01 | HIGH | 10.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 509.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 510.00 возвращает HIGH и комиссию 10.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-041.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-041 и сумма 510.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 10.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-041 и уникальный порог 510.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-042 — Проверка лимита операции

Страница 42 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-042 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-042 порог равен 520.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 519.99 | LOW | 0.00 |
| 520.00 | HIGH | 10.40 |
| 520.01 | HIGH | 10.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 519.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 520.00 возвращает HIGH и комиссию 10.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-042.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-042 и сумма 520.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 10.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-042 и уникальный порог 520.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-043 — Проверка лимита операции

Страница 43 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-043 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-043 порог равен 530.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 529.99 | LOW | 0.00 |
| 530.00 | HIGH | 10.60 |
| 530.01 | HIGH | 10.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 529.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 530.00 возвращает HIGH и комиссию 10.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-043.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-043 и сумма 530.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 10.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-043 и уникальный порог 530.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-044 — Проверка лимита операции

Страница 44 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-044 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-044 порог равен 540.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 539.99 | LOW | 0.00 |
| 540.00 | HIGH | 10.80 |
| 540.01 | HIGH | 10.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 539.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 540.00 возвращает HIGH и комиссию 10.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-044.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-044 и сумма 540.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 10.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-044 и уникальный порог 540.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-045 — Проверка лимита операции

Страница 45 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-045 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-045 порог равен 550.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 549.99 | LOW | 0.00 |
| 550.00 | HIGH | 11.00 |
| 550.01 | HIGH | 11.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 549.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 550.00 возвращает HIGH и комиссию 11.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-045.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-045 и сумма 550.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 11.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-045 и уникальный порог 550.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-046 — Проверка лимита операции

Страница 46 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-046 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-046 порог равен 560.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 559.99 | LOW | 0.00 |
| 560.00 | HIGH | 11.20 |
| 560.01 | HIGH | 11.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 559.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 560.00 возвращает HIGH и комиссию 11.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-046.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-046 и сумма 560.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 11.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-046 и уникальный порог 560.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-047 — Проверка лимита операции

Страница 47 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-047 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-047 порог равен 570.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 569.99 | LOW | 0.00 |
| 570.00 | HIGH | 11.40 |
| 570.01 | HIGH | 11.40 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 569.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 570.00 возвращает HIGH и комиссию 11.40. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-047.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-047 и сумма 570.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 11.40 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-047 и уникальный порог 570.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-048 — Проверка лимита операции

Страница 48 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-048 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-048 порог равен 580.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 579.99 | LOW | 0.00 |
| 580.00 | HIGH | 11.60 |
| 580.01 | HIGH | 11.60 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 579.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 580.00 возвращает HIGH и комиссию 11.60. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-048.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-048 и сумма 580.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 11.60 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-048 и уникальный порог 580.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-049 — Проверка лимита операции

Страница 49 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-049 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-049 порог равен 590.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 589.99 | LOW | 0.00 |
| 590.00 | HIGH | 11.80 |
| 590.01 | HIGH | 11.80 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 589.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 590.00 возвращает HIGH и комиссию 11.80. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-049.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-049 и сумма 590.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 11.80 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-049 и уникальный порог 590.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-050 — Проверка лимита операции

Страница 50 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-050 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-050 порог равен 600.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 599.99 | LOW | 0.00 |
| 600.00 | HIGH | 12.00 |
| 600.01 | HIGH | 12.00 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 599.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 600.00 возвращает HIGH и комиссию 12.00. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-050.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-050 и сумма 600.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 12.00 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-050 и уникальный порог 600.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.

# REQ-051 — Проверка лимита операции

Страница 51 из 51. Независимое функциональное требование для нагрузочной проверки загрузки и анализа документов в QA Atlas.

### Назначение

Сервис проверки операций должен обрабатывать правило REQ-051 через функцию evaluate_rule(rule_id, amount). Сумма операции задаётся в рублях и передаётся как int, float, Decimal или строка с десятичным числом.

### Правила валидации

Значения bool, None, NaN, Infinity, нечисловые строки и отрицательные суммы должны вызывать ValueError. Результат возвращается как словарь с полями rule_id, status, fee, total. Денежные значения fee и total — Decimal с двумя знаками после запятой.

### Бизнес-правило

Для правила REQ-051 порог равен 610.00 ₽. При сумме меньше порога статус LOW, комиссия 0.00 ₽. При сумме больше или равной порогу статус HIGH, комиссия 2% от суммы. Комиссия округляется ROUND_HALF_UP до двух знаков. Итог total = amount + fee.

### Граничные проверки

| Вход amount | Ожидаемый status | Ожидаемая fee |
|---|---|---|
| 609.99 | LOW | 0.00 |
| 610.00 | HIGH | 12.20 |
| 610.01 | HIGH | 12.20 |

### Критерии приёмки

1. Сумма 609.99 возвращает LOW и комиссию 0.00. 2. Сумма 610.00 возвращает HIGH и комиссию 12.20. 3. Отрицательная сумма вызывает ValueError. 4. Поля fee и total имеют тип Decimal. 5. Должна сохраняться связь результатов с идентификатором REQ-051.

### Ожидаемый Gherkin-сценарий

Given выбрано правило REQ-051 и сумма 610.00 ₽
When выполняется evaluate_rule(rule_id, amount)
Then статус HIGH и комиссия 12.20 ₽

### Примечание для проверки полноты

Идентификатор REQ-051 и уникальный порог 610.00 ₽ должны быть обнаружены при анализе документа. Это позволяет проверить, что страницы в середине и в конце PDF не потеряны.