WT.

weight of Dished only

BASED ON STAINLESS STEEL ASME FLANGED AND DISHED

With 1-1/2" Straight Flange

O.D.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	1	1-1/8	1-1/4	1-3/8	1-1/2
12	8	11	15	18	22											
18	14	22	29	36	42	50	62									
24	23	35	47	58	71	85	98									
30	36	53	70	87	105	123	134									
36	49	74	99	122	148	173	197									
42	65	100	134	167	201	234	268									
48	84	128	171	211	256	298	342	388	426	479	513	684				
54	105	162	216	270	324	378	432	490	539	593	648	864				
60	126	196	260	350	392	455	520	591	650	716	782	1,040	1,182	1,300	1,432	
66	150	234	312	385	468	535	624	708	779	857	936	1,248	1,416	1,558	1,714	
72	173	281	375	467	562	655	742	850	935	1,030	1,125	1,484	1,700	1,870	2,060	2,250
78		322	430	536	645	750	859	975	1072	1,181	1,290	1,718	1,950	2,144	2,362	2,580
84		374	497	620	747	870	995	1130	1240	1,368	1,495	1,990	2,260	2,480	2,776	2,990
90		427	569	710	855	995	1140	1293	1421	1,567	1,710	2,280	2,586	2,842	3,174	3,420
96		480	640	800	960	1119	1280	1454	1600	1,760	1,920	2,560	2,908	3,200	3,520	3,840
102		537	715	893	1075	1252	1365	1627	1790	1,970	2,150	2,730	3,254	3,580	3,940	4,300
108		597	797	995	1198	1390	1593	1810	1990	2,190	2,390	3,186	3,620	3,980	4,380	4,780
114		670	892	1115	1340	1530	1780	2012	2212	2,456	2,680	3,560	4,024	4,424	4,912	5,360
120		743	990	1240	1490	1730	1985	2258	2479	2,730	2,980	3,970	4,516	4,958	5,460	5,960
126		815	1085	1352	1630	1896	2170	2460	2710	2,980	3,260	4,340	4,920	5,420	5,960	6,520
132		892	1188	1482	1785	2080	2380	2700	2965	3,267	3,570	4,760	5,400	5,930	6,534	7,140
138		968	1290	1610	1935	2257	2580	2930	3220	3,550	3,870	5,160	5,860	6,440	7,100	7,740
144		1049	1397	1744	2100	2440	2790	3070	3485	3,840	4,200	5,580	6,140	6,970	7,680	8,400
150		1130	1506	1880	2260	2630	3010	3420	3760	4,140	4,520	6,020	6,840	7,520	8,280	9,040
156		1245	1645	2072	2500	2903	3320	3770	4150	4,555	4,990	6,640	7,540	8,300	9,110	9,980
162		1310	1750	2180	2630	3060	3498	3970	4360	4,800	5,250	6,996	7,940	8,720	9,600	10,131
168		1415	1880	2350	2820	3290	3760	4270	4700	5,170	5,650	7,520	8,540	9,400	10,340	10,914
174				2657	3239	3737	4232	4724	5214	5,686	6,192	8,029	8,953	9,867	10,774	11,664
180				2836	3465	3987	4516	5042	5565	6,069	6,611	8,556	9,567	10,546	11,574	12,471
186				3037	3698	4267	4833	5396	5942	6,498	7,078	9,169	10,228	11,276	12,313	13,339
192				3228	3939	4535	5137	5735	6331	6,908	7,525	9,732	10,857	11,971	13,074	14,166
198				3426	4178	4821	5449	6085	6718	7,330	7,986	10,336	11,533	12,718	13,891	15,053
204					4444	5129	5810	6474	7147	7,818	8,518	11,008	12,285	13,550	14,802	16,005
210					4708	5421	6142	6860	7557	8,267	9,008	11,650	12,974	14,311	15,636	16,948
216					4969	5735	6484	7241	7979	8,729	9,512	12,283	13,711	15,126	16,493	17,879
222					5236	6044	6834	7633	8429	9,203	10,029	12,961	14,469	15,930	17,409	
228					5522	6375	7209	8052	8874	9,709	10,581	13,650	15,247	16,825		
234					5850	6740	7638	8515	9404	10,289	11,193	14,451	16,143	17,779		
240					6141	7075	8018	8940	9874	10,783	11,753	15,191	16,931			

U.S. GALLONS

Includes I. C. R. Area. No Straight Flange

I. D.	ASME F&D	Std. F&D	Dished Only	Elliptical	Hemispherical	Brighton 80-10
12"	.576	.543	.420	.980	2.000	.813
18"	1.840	1.730	1.400	3.300	6.600	2.776
24"	4.500	3.880	3.200	7.800	15.700	6.580
30"	8.970	7.240	6.300	15.300	30.600	13.000
36"	15.700	12.300	10.900	26.400	52.900	22.000
42"	25.900	19.300	17.300	42.000	84.000	35.000
48"	37.300	28.400	25.800	62.700	125.300	53.000
54"	53.100	40.200	36.700	89.200	178.500	75.000
60"	72.900	54.600	50.400	122.400	244.800	103.000
66"	98.200	72.400	67.000	162.900	325.800	137.000
72"	127.000	95.600	87.00	211.500	423.000	178.000
78"	162.000	120.000	110.700	268.900	537.800	226.000
84"	203.000	150.000	138.200	335.900	671.700	282.000
90"	251.000	180.000	170.000	413.100	826.200	347.000
96"	308.000	214.000	206.300	501.400	1002.700	421.000
102"	370.000	257.000	247.000	601.000	1203.000	505.000
108"	439.000	311.000	294.000	714.000	1428.000	600.000
114"	516.000	360.000	346.000	840.000	1679.000	705.000
120"	604.000	428.000	403.000	979.000	1958.000	823.000
126"	701.000	494.000	467.000	1134.000	2267.000	952.000
132"	813.000	569.000	526.000	1303.000	2607.000	1094.000
138"	926.000	682.000	613.000	1489.000	2978.000	1251.000
144"	1026.000	739.000	696.000	1692.000	3384.000	1421.000

31-1/2 Gallons equals 1 Barrel.
Cubic Feet x 7.48 - U.S. Gallons.
Cubic Inches x .004329 = U.S. Gallons.
U.S. Gallons x .13367 = Cubic Feet.
U.S. Gallons x 231 = Cubic Inches.

Cubic Inches Water x .03617 = Lbs. (Avoir.).
12 U.S. Gallons of Water = 1 Cwt.
240 Gallons of Water = 1 Ton
Column of Water, 12 inches high, 1 inch in diameter equals .341 Lbs.