

# Relatório da atividade

## Comandos digitados na fase 5:

```
1: CREATE TABLE consumidor( idConsumidor INT NOT NULL A
tipoConsumidor varchar(80) );
2: CREATE TABLE venda( idVenda INT NOT NULL AUTO_INCREME
INT NOT NULL, valorTotalVenda double (9,2), FOREIGN KEY
consumidor(idConsumidor) );
3: CREATE TABLE itens_vendidos( idProduto INT, idVenda
valorProduto double, valorTotalProduto double, PRIMARY
KEY (idVenda) REFERENCES venda(idVenda), FOREIGN KEY (i
produtos(idProduto) );
4: INSERT INTO consumidor (tipoConsumidor) values ('con
5: INSERT INTO venda (idConsumidor,valorTotalVenda) val
6: INSERT INTO
itens_vendidos(idVenda,idProduto,quantidadeVendida,valorPro
values(1,1,40,2.40,96.00);
7: INSERT INTO
itens_vendidos(idVenda,idProduto,quantidadeVendida,valorPro
values(1,2,100,4.20,420.00);
8: INSERT INTO
itens_vendidos(idVenda,idProduto,quantidadeVendida,valorPro
values(1,3,10,3.00,30.00);
9: INSERT INTO
itens_vendidos(idVenda,idProduto,quantidadeVendida,valorPro
values(1,4,5,1.18,5.90);
10: INSERT INTO
itens_vendidos(idVenda,idProduto,quantidadeVendida,valorPro
values(1,5,90,3,270.00);
11: SELECT SUM(valorTotalProduto) from itensVendidos;
12: SELECT SUM(valorTotalProduto) from itens_vendidos;
```

