

https://drive.google.com/file/d/1Fbt4-5MtlZ8XugCdI3pCtx7PX_o00CZO/view?usp=drive_link

- **Erro Identificado:** O arquivo `schema_v1.sql` apresentou falhas de execução por conter comandos de terminal do utilitário `pg_dump` (como `\restrict`) e por tentar criar tabelas filhas antes das tabelas principais.
-
- **Causa do Problema:** O arquivo original era uma exportação bruta do banco de dados. Por isso, a ordem de criação dos comandos não respeitava a dependência das Chaves Estrangeiras (FKs), e o editor SQL não reconhecia os comandos iniciados com barra invertida (`\`).
-
- **Correção Aplicada:**
 - Removemos todas as linhas de terminal que começavam com `\`.
 -
 - Reordenamos o código para criar primeiro as tabelas independentes (como `usuarios` e `turmas`) e, depois, as tabelas que dependem delas.
 -
 - Atualizamos a sintaxe de auto-incremento dos IDs para o padrão moderno do PostgreSQL (`GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`).
 -
- **Teste e Validação:** Executamos o script ajustado em um ambiente limpo no SQL Editor do Supabase.
-
- **Resultado e Confirmação:** O PostgreSQL executou a instrução sem falhas e retornou a mensagem `Success. No rows returned`. Isso confirmou nossa hipótese e validou que o novo arquivo (`schema_v2.sql`) está 100% reproduzível.