

Operação	Comando Executado	Resultado Esperado	Resultado Obtido / Evidência
INSERT	<pre>INSERT INTO usuarios ... INSERT INTO perfis_acessibilidade ...</pre>	Inserção de 1 linha de usuário e 1 linha vinculada de acessibilidade.	INSERT 0 1 em ambos os comandos no Supabase. Registro gravado sem erros de integridade.
SELECT	<pre>SELECT u.id, u.nome, u.email, p.alto_contraste, p.tamanho_fonte FROM usuarios u JOIN perfis_acessibilidade p ON u.id = p.usuario_id ...</pre>	Retorno das colunas solicitadas combinando os dados do usuário e de suas preferências de acessibilidade.	Confirmado via print: O SGBD retornou a linha com <code>id = 1</code> , <code>nome = Ana Silva</code> , <code>email = ana.silva@email.com</code> , <code>alto_contraste = true</code> e <code>tamanho_fonte = grande</code> .
UPDATE	<pre>UPDATE perfis_acessibilidade SET tamanho_fonte = 'extra_grande', fonte_dislexia = true WHERE usuario_id = 1;</pre>	Alteração das preferências de acessibilidade para 'extra_grande' e ativação da fonte para dislexia.	UPDATE 1. Os valores da linha correspondente foram atualizados com sucesso.

DELETE	<code>DELETE FROM usuarios WHERE id = 1;</code>	Exclusão do usuário ID 1 e remoção automática em cascata da tabela vinculada <code>perfis_acessibilidade</code> .	DELETE 1. O registro foi removido e a restrição <code>ON DELETE CASCADE</code> apagou o perfil associado.
---------------	---	---	--

Ordem de Inserção: Foi necessário executar o `INSERT` na tabela `usuarios` antes de `perfis_acessibilidade`, respeitando a dependência da chave estrangeira (`usuario_id`).

Validação do JOIN: O retorno do `SELECT` comprovou que o relacionamento `1:1` entre o usuário e suas preferências de acessibilidade foi estabelecido corretamente.

Integridade Relacional: A exclusão via `DELETE CASCADE` garantiu a limpeza completa dos dados sem deixar registros órfãos no banco.

Results		Chart		
id	nome	email	alto_contraste	tamanho_fonte
1	Ana Silva	ana.silva@email.com	true	grande