

MySQL

WangFei

2026 年 2 月 26 日

目录

第 1 章 备份与还原	1
1.1 还原备份慢的解决方法	1
1.1.1 问题现象	1
1.1.2 原因分析	1
1.1.3 解决方案	1

第 1 章 备份与还原

1.1 还原备份慢的解决方法

1.1.1 问题现象

使用 `mysql -uroot -p < dump.sql` 或 `source` 命令导入十分耗时。

1.1.2 原因分析

可能是使用 Navicat 导出，可以打开导出文件看到，Navicat 导出的都是一条一条 `insert` 语句，而非批量语句。

1.1.3 解决方案

使用 `mysqldump` 导出

默认导出的语句是批量插入语句。

默认批量插入的条数是 250 条，可使用 `--extended-insert=10000` 指定批量插入时的数据：

基本导出命令

```
mysqlpump -u 用户名 -p 数据库名 > backup.sql
```

指定批量插入条数

```
mysqlpump -u 用户名 -p --extended-insert=10000 数据库名 > backup.sql
```

其他可能的原因及解决方案

- 网络带宽限制：如果是远程导入，检查网络连接
- 服务器配置：调整 `innodb_buffer_pool_size`、`innodb_log_file_size` 等参数
- 磁盘 I/O 瓶颈：使用 SSD 存储或优化磁盘 RAID 配置

- 表结构问题：检查是否有过多的索引或触发器