

Dados do Jira. Reconhecimento no Notado.

Levantamento das permissões `read:jira-work` e `read:jira-user`, aplicações nos sinais de reconhecimento e configuração da integração OAuth na Atlassian.

O que esta integração faz

O Notado consulta o Jira pela API para obter informações sobre atividades e pessoas. Esses dados alimentam contextos de reconhecimento; avaliações de qualidade, impacto e colaboração continuam dependendo de evidências e participação humana.

Jira Cloud é a versão hospedada pela Atlassian. **API** é a forma de acesso aos dados. A conexão implementada usa a API REST v3 do Jira Cloud com autorização OAuth 2.0 (3LO).

Permissão	O que permite
read:jira-work	Consultar projetos, atividades e informações relacionadas, incluindo comentários, anexos e registros de trabalho.
read:jira-user	Consultar informações de usuários e perfis acessíveis à conta que autorizou a integração.
offline_access	Obter refresh token para renovar a autorização. Não libera novos tipos de dados do Jira.

Permissão da integração não substitui permissão do usuário

O Notado só consulta dados acessíveis à conta autorizadora. Restrições de projeto, atividade, comentário e perfil continuam valendo. Os dois escopos de leitura não autorizam criar, editar ou excluir atividades.

Uma configuração, várias empresas

A equipe do Notado cadastra uma única aplicação na Atlassian e configura suas credenciais no servidor. Cada empresa cliente autoriza o acesso ao próprio Jira e escolhe o que conectar. O cliente não precisa criar uma aplicação no Developer Console.

Escopo deste levantamento

Baseado na documentação oficial e no código do protótipo. Não representa uma auditoria dos campos disponíveis ou preenchidos em um site Jira específico. Os dados possíveis dependem dos endpoints, permissões, configuração e preenchimento de cada empresa.

Quais dados podemos consultar

Dados do trabalho	Exemplos e utilidade
Atividade	ID, chave, título, descrição e tipo. Identificam a entrega e seu contexto.
Pessoas associadas	Responsável, criador e solicitante. Não significam necessariamente autoria ou execução do trabalho.
Estado e resolução	Estado atual, categoria e resolução. Permitem distinguir entrega, cancelamento e outras formas de encerramento.
Datas	Criação, atualização, prazo e resolução. Apoiam histórico, duração e comparação entre períodos.
Organização	Projeto, etiquetas, componentes e versões. Ajudam a agrupar contribuições por contexto.
Hierarquia e vínculos	Atividade pai, subtarefas e relações entre atividades. Permitem observar dependências registradas.
Histórico de alterações	Mudanças de campos, estados e responsáveis, com autor e data. Quem moveu um card não é necessariamente quem realizou o trabalho.
Comentários	Texto, autoria e datas, respeitando visibilidade. Podem trazer contexto de apoio e dificuldades; não comprovam colaboração sozinhos.
Worklogs	Autor, tempo informado, início e descrição do trabalho. Dependem de controle de tempo habilitado; horas não representam qualidade.
Campos personalizados	Complexidade, equipe, revisor ou outros campos definidos pela empresa. Precisam ser descobertos e mapeados.
Anexos	Documentos e evidências ligados às atividades, conforme acesso. Um anexo não comprova aprovação.

Dados de pessoas: read:jira-user

accountId, nome de exibição, avatar, situação ativa, tipo de conta e informações de perfil disponíveis. Grupos também podem ser consultados conforme as permissões exigidas; não equivalem automaticamente a departamentos ou cargos.

Não depender do e-mail para identificar pessoas

Consultas de usuários e grupos podem exigir a permissão global Browse users and groups. O escopo não garante acesso aos e-mails de todos os funcionários. Para OAuth 3LO, a documentação restringe o acesso ao e-mail e destaca o usuário que concedeu consentimento. Use accountId como identificador.

Dos dados aos sinais do Notado

As regras abaixo são propostas de produto. O Jira fornece registros do trabalho; não fornece uma avaliação de mérito do funcionário.

Sinal	Dados e regra necessários
Entrega concluída	Histórico de estado, resolução e responsável na ocasião. Definir quais encerramentos representam entregas válidas; cancelamento não deve ser tratado como entrega.
Primeira entrega do tipo	Tipo e histórico da pessoa. Quando a cobertura for incompleta, informar “primeira entrega observada”, não “primeira da carreira”.
Evolução do próprio ritmo	Entregas por período com contexto e tipos comparáveis. Volume isolado não demonstra evolução ou qualidade.
Alta complexidade	Campo configurado ou classificação do processo. A escala deve ser definida pela empresa; prioridade não substitui dificuldade.
Ajudou um colega	Registro explícito de quem recebeu ajuda. Pode vir de pergunta pós-entrega no Notado ou campo correspondente no Jira.
Acima do esperado	Avaliação explícita do revisor ou gestor, com autoria e justificativa.
Trabalho de referência	Marcação por uma pessoa no Notado ou em campo do Jira, idealmente com explicação do valor da entrega.
Tempo sem reconhecimento	Histórico de reconhecimentos do Notado. Ausência de histórico não significa ausência de reconhecimento fora da plataforma.
Dificuldades recorrentes	Bloqueios, reaberturas, comentários e relatos. Validar as causas: reabrir uma atividade não comprova falha do funcionário.

Por que importar o histórico primeiro

Hoje o protótipo compara duas fotografias do quadro. Um histórico paginado permite reconstruir alterações ocorridas entre consultas e identificar datas e responsáveis na ocasião. A atribuição de contribuição ainda precisa considerar transferências, automações e trabalho em grupo.

Fluxo de reconhecimento proposto

Conclusão detectada → relato de dificuldades e ajuda → contexto para a liderança → reconhecimento escrito por uma pessoa

Exemplo: Ana conclui uma integração, registra que Bruno ajudou e o gestor recebe os dois contextos. O Notado permite reconhecer tanto a entrega quanto a colaboração que não gerou um card separado.

Cadastrar a aplicação na Atlassian

Esta configuração é feita uma vez pela equipe do Notado. Para desenvolvimento local, use exatamente os endereços abaixo.

1. Criar a aplicação

Acesse developer.atlassian.com/console/myapps/ com sua conta Atlassian. Selecione **Create** → **OAuth 2.0 integration** e informe o nome **Notado**. O tipo de autorização é OAuth 2.0 (3LO).

Se o console apresentar a escolha entre autorização por conta e por recurso, a opção por recurso limita o consentimento aos sites selecionados. A integração consulta os recursos autorizados para listar os sites disponíveis.

2. Configurar o retorno da autorização

Abra **Authorization** → **OAuth 2.0 (3LO)** → **Configure**. Cadastre o **Callback URL** e salve:

```
http://localhost:3000/api/jira/callback
```

Esse endereço deve corresponder exatamente ao `redirect_uri` enviado pelo backend.

3. Adicionar as permissões

Em **Permissions**, adicione a **Jira API** e configure os escopos clássicos:

```
read:jira-work  
read:jira-user
```

O código já inclui `offline_access` no pedido de autorização para obter refresh token; ele não é um campo personalizado ou uma permissão de projeto.

4. Copiar as credenciais da aplicação

Em **Settings**, copie **Client ID** e **Secret**. Eles serão configurados apenas no servidor do Notado, conforme a próxima página.

5. Permitir uso por outras empresas

A aplicação é privada por padrão. Para outras contas utilizarem, abra **Distribution** → **Enable sharing** e complete as informações solicitadas. Aplicações não revisadas podem apresentar um aviso da Atlassian.

No Notado, o cliente deve iniciar a autorização pelo botão **Conectar Jira**, que cria o parâmetro de segurança `state` vinculado à sessão. Não substitua esse fluxo por um link de autorização fixo copiado do console.

Configurar o projeto e testar

1. Preparar as variáveis locais

Na raiz do projeto, copie `.env.example` para `.env.local` se esse arquivo ainda não existir. Se já usa `.env`, mantenha uma configuração coerente e evite valores conflitantes: `.env.local` tem precedência sobre `.env`.

```
APP_URL=http://localhost:3000
ATLASSIAN_CLIENT_ID=seu_client_id
ATLASSIAN_CLIENT_SECRET=seu_secret
TOKEN_ENCRYPTION_KEY=sua_chave_hexadecimal
```

2. Gerar a chave de criptografia

No terminal, execute:

```
openssl rand -hex 32
```

Copie os 64 caracteres para `TOKEN_ENCRYPTION_KEY`. Essa chave é usada pelo Notado para proteger os tokens guardados no banco. Preserve-a entre reinicializações e mantenha as credenciais fora do Git e do código enviado ao navegador.

3. Reiniciar e conectar

Pare o servidor anterior com `Ctrl+C` e execute:

```
npm run dev
```

Abra **`http://localhost:3000` → Integração Jira → Conectar Jira**. Entre na conta Atlassian, autorize o acesso, escolha o site e o projeto e clique em **Sincronizar projeto**.

4. Se aparecer “Access denied”

A conta pode não ter acesso a um site Jira. Criar a aplicação no Developer Console não cria um Jira com projetos. Para testar, crie um ambiente pelo [Jira Free](#), com a mesma conta, e adicione um projeto e algumas atividades. Se já existe um site, confirme a conta utilizada e o acesso concedido pelo administrador.

5. Validar um sinal

Na primeira sincronização, o Notado registra a situação inicial. Depois, conclua no Jira uma atividade que estava aberta e possui responsável. Sincronize novamente e confira a aba **Reconhecer**. Uma entrega concluída também pode ser marcada como referência.

Quando hospedar o Notado

Configure `APP_URL` com o domínio HTTPS publicado e cadastre o callback correspondente na Atlassian, por exemplo `https://seu-dominio.com/api/jira/callback`. Localhost serve ao teste local, não à conexão de clientes em uma aplicação publicada.

Implementação atual e próximos passos

O que já está no protótipo

Consulta de sites autorizados, projetos, estados e cards. Os campos solicitados são `summary`, `status`, `assignee`, `issuetype`, `priority` e `duedate`, além de ID e chave da atividade. A sincronização é manual e somente leitura. Novas conclusões observadas e marcações de referência geram sinais.

Ainda não importamos descrição, datas históricas, changelog, comentários, worklogs, campos personalizados ou perfis completos. A conexão atual pertence à sessão do navegador: login, organizações compartilhadas e permissões por usuário ainda não estão implementados.

Limites dos dois escopos

RH: aniversário, admissão, cargo e gestor exigem cadastro no Notado ou outra integração.

Repositórios: PRs, commits e aprovações não devem ser presumidos acessíveis só porque aparecem no Jira. **Boards e sprints:** endpoints do Jira Software exigem escopos próprios; listar boards usa `read:board-scope:jira-software` e `read:project:jira`. **Webhooks:** o gerenciamento dinâmico requer `manage:jira-webhook`.

Ordem de evolução sugerida

1. Importar histórico, resolução e datas.
2. Mapear complexidade e equipe por empresa.
3. Coletar ajuda e avaliação após a entrega.
4. Implementar organizações, usuários e permissões.
5. Automatizar atualizações com webhooks e reconciliação.

Fontes e referências oficiais

Escopos do Jira Cloud

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/scopes-for-oauth-2-3lo-and-forge-apps/>

OAuth 2.0: cadastro, autorização e distribuição

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/oauth-2-3lo-apps/>

Dados e histórico de atividades

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v2/api-group-issues/>

Registros de trabalho (worklogs)

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/api-group-issue-worklogs/>

Usuários e restrições de perfil

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/profile-visibility/>

Campos personalizados

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/api-group-issue-fields/>

Boards do Jira Software

<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/software/rest/api-group-board/>

Fontes consultadas em 22/09/2026. Os nomes de menus podem variar. O levantamento descreve possibilidades documentadas; a disponibilidade real deve ser validada no site conectado.