

# Especificacion del Lenguaje *BLA*

Fernández, K. & Gyomrey, A.

---

El presente documento muestra la especificación del lenguaje *BLA*. *BLA* es un lenguaje imperativo fuertemente tipado. Su sintáxis y operaciones tiene elementos inspirados en C y otros lenguajes tales como Haskell, Python y R.

## Consideraciones Léxicas

Las siguientes palabras son reservadas del lenguaje:

```
none, int, float, boolean, char, string, fun, for, fill, if, elif,  
else, return, continue, break, map, foldr, foldr, const
```

Estas palabras corresponden con las funciones nativas de *BLA* explicadas más adelante.

Un identificador es una secuencia de letras y dígitos, empezando por una letra. *BLA* es sensitivo a capitalización, es decir, el uso de de mayúsculas y minúsculas hace variar un identificador. Por ejemplo, `foo` y `Foo` son identificadores distintos.

En *BLA* es posible escribir comentarios en bloque y de línea basados en la sintáxis de Haskell. Un comentario de línea empieza con dos guiones consecutivos `--` y finaliza con un fin de línea. Los comentarios de bloque empiezan con `{-` y terminan con `-}`. Cualquier símbolo es permitido en un comentario exceptuando la secuencia `-}`, la cual tiene la función única de finalizar el comentario actual.

Las constantes booleanas son `true` y `false` correspondientes respectivamente a los valores de verdadero y falso. Los booleanos se representan en un byte.

Un entero puede ser especificado con o sin su base. Un entero con base es una secuencia de dígitos decimales (0-9) y caracteres (a-zA-Z), seguido de un guión bajo (`_`) y de la base especificada en formato decimal. Los caracteres son válidos siempre que la base lo requiera. La base es un valor entre 1 y 36, ambos inclusive. Los enteros son de 32 bits.

En caso de no indicar la base, se considera que el entero está expresado en base decimal. Los siguientes son ejemplos válidos de enteros:

```
10_2, 124_7, 2A_16, 2br_20, 00000_1
```

Un número flotante es una secuencia de dígitos, un punto, seguido de cualquier secuencia de dígitos. La segunda secuencia puede estar vacía. Adicionalmente, se pueden escribir en notación científica. El signo del exponente es opcional, en caso de no especificarse se asume positivo y **E** puede estar expresado en mayúsculas o minúsculas. Los flotantes son de precisión de 32 bits.

Son ejemplo de flotantes válidos:

4.67, 0.42, 3., 37.0, 23.4E+2, 42.8e-6

Una constante **string** es una secuencia de caracteres delimitados por comillas dobles. Los strings pueden contener cualquier caracter. Una cadena de caracteres puede empezar y terminar en líneas diferentes. Dos cadenas de caracteres continuas se concatenan automáticamente. Es decir, el siguiente es un **string** válido.

```
"Este es un string válido. Nótese que las comillas que lo
delimitan estan
en líneas diferentes." "Este string es continuación del anterior."
"Y este también."
```

Los operadores y caracteres de puntuación usados por el lenguaje son los siguientes:

+ - \* / % < <= > >= = == != && || ! ==> <== ; , . [ ] ( ) { }

## Gramática de *BLA*

Input ::= Declaration | Input Declaration

Declaration ::= VariableDeclaration

Declaration ::= fun Type ident ( ArgList ) Block

Declaration ::= fun none ident ( ArgList ) Block

Type ::= int | float | char | boolean

VariableDeclaration ::= const Type ident = Expression ;

VariableDeclaration ::= Type ident = Expression ;

VariableDeclaration ::= Type ident ;

ArgList: lambda | NonEmptyArgList

NonEmptyArgList ::= const Type ident | Type ident

NonEmptyArgList ::= NonEmptyArgList , Type ident

```

NonEmptyArgList ::= NonEmptyArgList , const Type ident
Block ::= { BlockStatement } | { }
BlockStatement ::= Statement | Statement BlockStatement
Statement ::= VariableDeclaration | ident = Expression ; | ;
Statement ::= if ( Expression ) Block ElseStatements
Statement ::= while ( Expression ) LoopBlock
Statement ::= for ident int ( Expression , Expression ) LoopBlock
Statement ::= Block
Statement ::= return ; | return Expression ;
Statement ::= ident ( ParametersInstance )
Statement ::= read ident ; | print ListIdent ;
ListaIdent ::= Expression | ListIdent , Expression
LoopBlock ::= { LoopBlockStatement } | { }
LoopBlockStatement ::= LoopStatement | LoopStatement LoopBlockStatement
LoopStatement ::= Statement | break ; | continue ;
ElseStatements ::= lambda | elif ( Expression ) Block ElseStatements
ElseStatements ::= else Block
Expression ::= intConstant | floatConstant | charConstant | booleanConstant
Expression ::= ( Expression )
Expression ::= ident | ident ( ParametersInstance )
Expression ::= Type ( Expression )
Expression ::= ArithmeticExpression | BooleanExpression
ArithmeticExpression ::= - Expression
ArithmeticExpression ::= Expression + Expression
ArithmeticExpression ::= Expression - Expression
ArithmeticExpression ::= Expression * Expression
ArithmeticExpression ::= Expression / Expression
ArithmeticExpression ::= Expression % Expression
BooleanExpression ::= Expression && Expression
BooleanExpression ::= Expression || Expression
BooleanExpression ::= Expression ==> Expression

```

```

BooleanExpression ::= Expression <== Expression
BooleanExpression ::= ! Expression
BooleanExpression ::= Expression == Expression
BooleanExpression ::= Expression != Expression
BooleanExpression ::= Expression < Expression
BooleanExpression ::= Expression <= Expression
BooleanExpression ::= Expression > Expression
BooleanExpression ::= Expression >= Expression
ParametersInstance ::= lambda | ParametersInstanceNonEmpty
ParametersInstanceNonEmpty ::= Expression
ParametersInstanceNonEmpty ::= ParametersInstanceNonEmpty , Expression

```

## Estructura de un Programa

Un programa en *BLA* consiste en una secuencia de declaraciones, donde cada declaración establece una variable o función. En el caso de las funciones, las declaraciones deben incluir el cuerpo de éstas. Para las variables, puede o no incluir su inicialización.

Todo programa debe tener una función denominada **main** con retorno **none**. Esta función sirve de punto de entrada a la ejecución del programa. **main** puede no tomar argumentos o recibir un arreglo de strings, correspondiente a los parámetros con los que se invocó al programa.

## Alcance

*BLA* soporta niveles anidados de alcance. El alcance es estático. Una declaración en el nivel más alto tiene alcance global. Cada función tiene su propio alcance local para sus parámetros y otras variables locales que pueden ser declaradas en el cuerpo de estas. Un par de llaves de la forma { ... } define un nuevo alcance anidado dentro de un alcance local. Los alcances locales opacan u ocultan los alcances más externos, es decir, una variable **a** definida en una función oculta cualquier otra variable con el mismo nombre definida en un alcance externo.

- Todos los identificadores deben ser declarados.
- Una variable es visible posterior a su declaración. Es decir, no puede ser utilizada como *lvalue* ni *rvalue* previamente a su declaración.
- Las funciones son visibles desde cualquier punto del programa, incluso previo a su declaración.

- Los identificadores para variables dentro de un mismo alcance deben ser únicos. Igualmente, una variable no puede tener el mismo nombre que una función.
- Se considera que los parámetros formales de una función se encuentran en el primer nivel de alcance local, por lo que no es posible crear variables locales con el mismo nombre de algún argumento en el primer nivel de alcance. Es posible hacerlo en alcances anidados.
- Las funciones se encuentran identificadas unívocamente por su nombre.
- Las declaraciones en alcance global son accesibles a lo largo de todo el programa para funciones y posterior a su declaración para variables, a menos que sean ocultadas por variables del mismo nombre en alcances internos.
- Las declaraciones en alcances cerrados no son accesibles.

## Tipos

Los tipos nativos del lenguaje son `int`, `float`, `boolean`, `string` y `none`.

Los arreglos pueden ser multi-dimensionales y de cualquier tipo distinto a `none`.

*BLA* permite crear nuevos tipos de datos.

## Variables

Las variables pueden ser declaradas de cualquier tipo no vacío, es decir, de cualquier tipo distinto a `none`. Esto incluye arreglos y tipos definidos por el usuario. Las variables declaradas fuera de alcances locales tienen por defecto alcance global.

Las variables declaradas en la lista de parámetros formales o cuerpo de la función tienen alcance local.

Las variables globales pueden ser inicializadas con expresiones complejas siempre que éstas no incluyan llamadas a funciones definidas por el usuario. Las siguientes son inicializaciones válidas:

```
int a; int a = 3; int a = 3 * (4-5 * 3);
```

Mientras que las siguientes son inicializaciones inválidas, considerando `foo` una función definida por el usuario que recibe un entero.

```
int a = foo(1); int a = 3 + 4*foo(5);
```

Las variables son inicializadas por defecto con el valor 0 para los tipos `int` y `float`, con el caracter nulo para caracteres, `false` para booleanos. Se cumple la regla recursivamente para los tipos compuestos definidos por el usuario. Análogamente para los elementos de un arreglo.

## Arreglos

En *BLA* los arreglos son homogéneos, indexados linealmente y de tamaño constante.

- Los arreglos pueden ser de cualquier tipo primitivo distinto a `none` o tipo declarado por el usuario.
- Pueden establecerse arreglos de varias dimensiones.
- El número de elementos en el arreglo no puede cambiarse una vez declarado.
- Los arreglos son indexados desde cero hasta una posición antes de su longitud, a menos que se especifique lo contrario. Es decir, si el rango de un arreglo va de `a` a `b`, se puede acceder a cualquier posición mayor o igual a `a` y estrictamente inferior a `b`.
- El índice utilizado en la selección debe ser de tipo entero.
- Ocurre un error a tiempo de ejecución si se intenta acceder a una posición fuera de los límites de un arreglo.
- Los arreglos pueden ser pasados a las funciones por referencia.
- La asignación de arreglos es profunda, es decir, se copia elemento a elemento. Pueden especificarse que segmentos de arreglo se desean copiar (`slice`). Sin embargo, ambos segmentos deben tener el mismo tamaño. Si no se indica el segmento de arreglo a copiar se considera que debe ser el arreglo completo.

## Strings

Se pueden incluir secuencias de caracteres constantes. Los strings son manejados como cadenas de caracteres, por lo que se puede modificar partes de este, siempre que no su tamaño no varíe.

- La asignación de strings es profunda, dado que se manejan como arreglos.
- Los strings pueden ser pasados como parámetros a las funciones por referencia.
- La comparación de strings con `==` y `!=` compara las secuencias caracter por caracter.

## Funciones

La declaración de una función incluye el nombre de esta y su firma asociada, es decir, tipo de retorno y número y tipo de parámetros formales.

- Las funciones tienen alcance global, no se permiten funciones anidadas.
- Las funciones pueden tener cero o más parámetros.
- Los parámetros formales pueden ser de cualquier tipo distinto a `none`, arreglos o tipos definidos por el usuario.
- Los identificadores utilizados en los parámetros formales deben ser distintos.
- Los arreglos y tipos estructurados se pasan por referencia. Los tipos básicos se pasan por valor.
- Los parámetros formales se encuentran en alcance local, por lo que no es posible definir una variable con el mismo identificador que un parámetro formal en el primer nivel de anidamiento de una función. Sin embargo, en niveles de anidamiento mayor es posible la redefinición.
- Los tipos de retorno pueden ser únicamente tipos primitivos escalares del lenguaje. En caso de querer retornar un tipo compuesto, este debe ser pasado por referencia a la función.
- Si el tipo de retorno de una función es `none`, no es posible colocar en su cuerpo retornos con parámetros, es decir, sólo es posible colocar `return` vacíos.
- Se permiten funciones recursivas directa o indirectamente.
- El cuerpo de las funciones debe estar contenido en un bloque de anidamiento `{ ... }`. Dicho bloque puede a su vez contener un número arbitrario de instrucciones, así como nuevos niveles de anidamiento.

## Invocación de funciones

La invocación de funciones incluye el pasaje de argumentos del llamador al llamado, la ejecución del cuerpo del llamado y el retorno del control al llamador, posiblemente con un resultado. Los tipos primitivos son pasados por defecto por valor mientras que los tipos estructurados son pasados por referencia.

- El número de argumentos pasados a una función en su invocación debe coincidir con el número de parámetros formales.

- El tipo de cada argumento real en la invocación de una función debe coincidir con el tipo de cada parámetro formal.
- Los parámetros son evaluados de izquierda a derecha.
- Una función retorna el control al llamador una vez alcanzado el final de su cuerpo o al alcanzar una instrucción **return**. Si el tipo de retorno es no vacío la función debe incluir un retorno por cada posible punto de salida.

## Tipos compuestos

TODO

## Equivalencia de Tipos, Compatibilidad

*BLA* es un lenguaje fuertemente tipado. La equivalencia de tipos se da por nombre. Por lo tanto, dos tipos definidos por el usuario son equivalentes si y sólo si tienen el mismo nombre, no serán equivalentes si tienen distintos nombres e iguales estructuras.

Todas las operaciones se deben ejecutar con argumentos del mismo tipo, en caso de necesitar realizar conversiones estas deben ser declaradas explícitamente, de la forma  $T(A)$ , donde  $T$  es el tipo destino y  $A$  es el elemento original.

## Asignación

*BLA* efectúa copia por valor tanto para los tipos básicos como para los compuestos. La instrucción **LValue = RValue** copia el valor del lado derecho en la dirección indicada en el lado izquierdo.

- La asignación de tipos no primitivos es profunda.
- Un **LValue** debe ser una variable o una posición de arreglo. No es permitido utilizar constantes, exceptuando en la asignación de inicialización.
- Ambos lados de la asignación deben tener el mismo tipo.
- Los parámetros formales de una función son considerados variables a menos que se especifique lo contrario con el uso de la palabra reservada **const** previo a su tipo.



## Estructuras de Control

Las estructuras de control de *BLA* están basadas en las de *Python*.

- Una cláusula **else** o **elif** siempre se asocia al **if** más cercano aún sin cerrar.
- Las expresiones condicionales de las declaraciones **if**, **elif** y **while** deben ser de tipo **boolean**.
- La variable de iteración de un ciclo acotado **for** debe ser de un valor escalar discreto: **int**, **char**, **boolean**
- Una declaración de tipo **break** o **continue** sólo pueden aparecer en el cuerpo de ciclos **while** o **for**.
- La variable de iteración en un ciclo acotado **for** no puede ser utilizada como **Lvalue**, así como no puede ser pasada por referencia en funciones que se encuentren en el cuerpo del ciclo.
- El valor de una declaración **return** (en caso de ser funciones que retornen algún tipo no vacío) deben ser del mismo tipo especificado en la firma de la función.
- Las cláusulas **if**, **elif**, **else** deben ser precedidas por una instrucción de tipo bloque. Esta puede contener a su vez más instrucciones

## Expresiones

Por simplicidad, *BLA* no permite la conversión automática de tipos. Esto significa que aún cuando la expresión equivalga entre los tipos, no es posible la interacción entre ellos.

- Las constantes evalúan a su valor interno (**true**, **false**, enteros, flotantes, cadenas, etc.).
- Ambos operandos en las operaciones aritméticas (+, -, \*, / y %) deben ser ambos enteros o flotantes, pero del mismo tipo.
- El operador unario - aplica sobre enteros y flotantes y devuelve el mismo tipo del operando.
- Ambos operandos en las comparaciones aritméticas (<, >, <= y >=) deben ser enteros, flotantes o caracteres, pero del mismo tipo. El resultado de la operación es **boolean**. En caso de caracteres, se evalúa la precedencia según su ocurrencia en la tabla ASCII.

- Ambos operandos deben ser del mismo tipo para las operaciones de igualdad (`==`, `!=`). Al comparar dos arreglos, se hará de forma profunda. El resultado de la operación será de tipo `boolean`.
- Los operandos para las expresiones booleanas (`!`, `&&`, `||`, `==>` y `<==`) aceptan sólo argumentos de tipo `boolean` y devuelven `boolean`.
- Las operaciones booleanas `||` y `&&` se evalúan completamente. No se hace corto circuito.
- Para convertir explícitamente un flotante, caracter o booleano en un entero se utiliza la sintaxis `int(E)`, donde E es la expresión a convertir. En caso de convertir un flotante a entero se realiza redondeo, en caso de conversión de caracter a entero se utiliza su valor en la tabla ASCII. Para convertir un entero, caracter o booleano a flotante se utiliza `float(E)`. Para convertir de entero a booleano se utiliza `boolean(E)`, el cual devolverá `false` en caso de ser cero y `true` en caso contrario.
- Es posible realizar conversiones explícitas para todos los tipos básicos, utilizando la forma `T(E)`, donde T es el tipo destino y E la expresión a convertir.

## Precedencia de Operadores

La precedencia de los operadores, de menor a mayor es:

- `==` `!=` (igualdad, asocia a izquierda)
- `==>` (implicación, asocia a derecha)
- `<==` (consecuencia, asocia a izquierda)
- `&&` `||` (operadores lógicos y, o. Asocian a izquierda)
- `<` `<=` `>` `>=` (relacionales, no asocian)
- `-` `+` (suma, resta, asocian a izquierda)
- `*` `/` `%` (multiplicación, división entera o con decimales, módulo, asocia a izquierda)
- `-` `!` (negación unaria aritmética y booleana)

La razón de esta precedencia es respetar la la precedencia natural de expresiones como `true && false == false`, considerando la igualdad como equivalencia, dicha expresión debe evaluar `(true && false) == false`, a diferencia de lenguajes como C que evalúa `true && (false == false)`.

## Conversiones Explícitas

Todos los tipos básicos son convertibles a cualquier otro tipo básico. A continuación se muestran las convenciones de conversión:

- **int**: Si desea convertir una expresión de tipo **boolean** a **int** el resultado será cero en caso de **false** y uno en caso contrario. Para la conversión desde **char** el resultado será el índice correspondiente del caracter en la tabla ASCII. Al convertir de **float** a **int**, se truncará la mantisa, en caso de overflow se asignará el máximo entero o el mínimo entero según sea el caso.
- **float**: Las conversiones para **char** y **boolean** son análogas a los casos de conversión a entero. La conversión de **int** a **float** es la conversión real del valor, no la copia directa de bits.
- **char** : Puede asumir que la conversión a **char** se efectúa para los casos **boolean** y **float** como si realizara la conversión inicial a **int** y luego utilizar dicho valor como índice en la tabla ASCII. En caso de que el índice sea negativo o supere el rango permitido, se utilizarán los caracteres extremos en la tabla.
- **boolean** : Al igual que las conversiones a **char**, puede asumir que las conversiones a **boolean** son el equivalente a convertir inicialmente a **int**, luego, si el valor resultante es cero, el booleano será **false**, en caso contrario será **true**.

## Verificaciones a Tiempo de Ejecución

Algunas verificaciones no pueden conocerse estáticamente y deben esperar hasta la ejecución para indicar la falla:

1. El acceso a índices fuera de la definición de un arreglo terminará la ejecución del programa.