

JavaScript

```
<script type=
"text/javascript">
```

Behavior

CSS

```
<style>
Body {
  Color:...
ul#mylist {
  font-family
}</style>
```

Presentation

HTML

```
<html>
<head>...
<body>
<h1>
<h2>
<p>...</p>
<ol><li><li>
```

**Content &
Structure**

HTML



JS



CSS



COMPUTER



CLASS



Advantages Of Python Language





Python Syntax

`x=5; y=10; z=20`

`print("Hey")`

`if(hungry == True):
eat()`

`name = "Jhon"`

`# Everyone ignores me`

```
result=np.hstack((result, mfccs))  
if chroma:  
    chroma=np.mean(librosa.feature.chroma  
    result=np.hstack((result, chroma))  
if mel:  
    mel=np.mean(librosa.feature.melspectr  
    result=np.hstack((result, mel))  
return result  
#DataLair - load the data and extract features f  
def load_data(test_sfile):  
    x,y=[]  
    for file in os.listdir(DataLair\\rawdata)  
        file = os.path.join(DataLair, file)
```



the code doesn't work..

why?



the code works...

why?





The Programmers Life

WORK

HOME

PLAY

SLEEP



In case of fire



1. `git commit`



2. `git push`



3. leave building



