

Latihan Prosedur & Fungsi

No 1

Source Code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void baca(int n, int x[n])
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("masukkan data ke %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &x[i]);
    }
}

void datamax(int n, int x[n]){
    int datamax, cacah=0;
    printf("masukkan datamax: ");
    scanf("%d", &datamax);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (datamax < x[i])
        {
            cacah += 1;
        }
    }
    printf("cacah datamax adalah: %d", cacah);
}

void cacah10(int n, int x[n]){
    int cacah=0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (10 == x[i])
        {
            cacah++;
        }
    }
    printf("\nnilai cacah yang bernilai 10 adalah: %d", cacah);
}
```

```

}

int main()
{
    int n;
    printf("masukkan banyak N: ");
    scanf("%d", &n);
    int x[n];
    baca(n, x);
    datamax(n, x);
    cacah10(n, x);

    return 0;
}

```

Output

```

masukkan banyak N: 3
masukkan data ke 1: 10
masukkan data ke 2: 20
masukkan data ke 3: 30
masukkan datamax: 20
cacah datamax adalah: 1
nilai cacah yang bernilai 10 adalah: 1

```

No 2

Source Code

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void jumlah(int a, int b, int *hasil){
    *hasil = a + b;
}

int main()
{
    int a, b, hasil;
    printf("masukkan nilai a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("masukkan nilai b: ");

```

```
scanf("%d", &b);  
jumlah(a,b,&hasil);  
printf("hasilnya adalah: %d", hasil);  
return 0;  
}
```

Output

```
masukkan nilai a: 5  
masukkan nilai b: 10  
hasilnya adalah: 15
```

No 3

Source Code

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
void baca(int n, int array[n])  
{  
    int i;  
    for (i = 0; i < n; i++)  
    {  
        printf("masukkan data ke %d: ", i + 1);  
        scanf("%d", &array[i]);  
    }  
}  
  
void output(int n, int array[n])  
{  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
    {  
        printf("%d ", array[i]);  
    }  
}  
  
int main()  
{  
    int n;  
    printf("masukkan banyak N: ");
```

```

scanf("%d", &n);
int array[n];
baca(n, array);
output(n, array);

return 0;
}

```

Output

```

masukkan banyak N: 3
masukkan data ke 1: 10
masukkan data ke 2: 20
masukkan data ke 3: 30
10 20 30

```

No 4

Source Code

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void baca(int n, int array[n])
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("masukkan data ke %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &array[i]);
    }
}

void output(int n, int array[n])
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", array[i]);
    }
}

float jumlah(int n, int array[n])
{

```

```

    float total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        total += array[i];
    }
    total = total / n;

    return total;
}

int main()
{
    int n;
    printf("masukkan banyak N: ");
    scanf("%d", &n);
    int array[n];
    baca(n, array);
    output(n, array);
    printf("\nrata rata nya adalah: %.2f", jumlah(n, array));

    return 0;
}

```

Output

```

masukkan banyak N: 3
masukkan data ke 1: 10
masukkan data ke 2: 20
masukkan data ke 3: 30
10 20 30
rata rata nya adalah: 20.00

```

Nomor 5

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void baca(int n, int array[n])
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)

```

```

    {
        printf("masukkan data ke %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &array[i]);
    }
}

void output(int n, int array[n])
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", array[i]);
    }
}

float jumlah(int n, int array[n])
{
    float total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        total += array[i];
    }
    total = total / n;

    return total;
}

int mencari(int n, int array[n])
{
    int cari;
    printf("\napa yang mau anda cari: ");
    scanf("%d", &cari);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (array[i] == cari)
        {
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}

int main()
{

```

```
int n;  
printf("masukkan banyak N: ");  
scanf("%d", &n);  
int array[n];  
baca(n, array);  
output(n, array);  
printf("\nrata rata nya adalah: %.2f", jumlah(n, array));  
printf("hasil cari adalah: %d", mencari(n, array));  
  
return 0;  
}
```

Output

```
masukkan banyak N: 3  
masukkan data ke 1: 10  
masukkan data ke 2: 20  
masukkan data ke 3: 30  
10 20 30  
rata rata nya adalah: 20.00  
apa yang mau anda cari: 10  
hasil cari adalah: 1
```